



($T_s = 75, 100, 150, 200, 250$ [mm])

1. Płyta warstwowa ścienna
2. Wkręt samowierący 4,8x19 co ok. 500mm;
3. Obróbka blacharska OB-061/T (Rys.obr. 26, str. 86);
4. Łącznik samowierący - samogwintujący;
5. Słup stalowy wg projektu konstrukcji;
6. Samoprzylepna taśma izolacyjna (opcjonalnie).

ADS PROJEKT
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR

Temat inwestycji:	"Budowa ujęcia wód podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"			
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 371/1, 370/2, obręb Dmenin jedn. ewid. 101207_2 Kodrąb			
Inwestor i adres:	Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb	Nr rys. K- 9	Skala: 1:50	Data: XII 2021
Rysunek:	Mocowanie płyt ściennych do podpory pośredniej przy poziomym układzie płyt	Branża: A	Etap: PB	Format: A3
Projektant br. konstr.:	mgr inż. Marcin Ściubak	Nr uprawnień: LOD/2967/PWBKb/16		Podpis: