

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,982	km	0,98	
				RAZEM	0,98
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm UWAGA: 1. Po wykonaniu koryta część gruntu pozostawić do odbudowy poboczy 2. Rozebraną nawierzchnię z kamienia łamanego dostarczyć we wskazane miejsce przez Inwestora	m2		
		4,40 * (982,00 + 81,00)	m2	4 677,20	
				RAZEM	4 677,20
3 d.1	KNR 2-01 0211-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m3		
		poz.2 * 0,25 - poz.10	m3	977,96	
				RAZEM	977,96
2		KONSTRUKCJA DROGI			
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2	m2	4 677,20	
				RAZEM	4 677,20
5 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.4	m2	4 677,20	
				RAZEM	4 677,20
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/63,0mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.7 + (0,20 * (982,00 + 81,00))	m2	4 486,60	
				RAZEM	4 486,60
7 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z warstwą klinującą grys 0/5mm gr. do 0,5cm UWAGA: Po wykonaniu warstwy konstrukcyjnej skropić nawierzchnię wodą.	m2		
		3950,00	m2	3 950,00	
		81,00 * 4,00	m2	324,00	
				RAZEM	4 274,00
3		POBOCZA			
8 d.3	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2		
		2,0 * ((982,00 + 81,00) * 0,60)	m2	1 275,60	
				RAZEM	1 275,60
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.8	m2	1 275,60	
				RAZEM	1 275,60
10 d.3	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim - do wykorzystania grunt z korytowania	m3		
		poz.9 * 0,15	m3	191,34	
				RAZEM	191,34
11 d.3	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie (obrobienie na czysto) - pobocze gruntowe	m2		
		poz.9	m2	1 275,60	
				RAZEM	1 275,60

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
12 d.4	KNR 2-21 0103-02 analogia	Przycięcie krzewów o średnicy korony ponad 2 m	szt.		
		30,00	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00