

Załącznik nr 2 - Tabela przepustów/zjazdów

Ozn.	Nr działki	Prepust pod drogą/zjazdem	Średnica przepustu [mm]	Długość projektowanego przepustu [m]	Rozbiórka ist. przepustu wraz z umocnieniami [m]	Wykop [m3]	Nasyp [m3]	Powierzchnia umocnienia wlotu i wylotu kostką bet. [m2]	Długość umocnienia płytami ażurowymi skarp i dna rowu [m]	Długość umocnienia płytami ażurowym żelbetowymi skarp i dna rowu [m]	Powierzchnia umocnienia narzutem kamiennym na zaprawie betonowej [m2]	Odmulenie rowu [m]	Uwagi	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW
														Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm [m2]
PRUCHNIK - REMONTY PRZEPUSTÓW, ZJAZDÓW I UMOCNIEŃ														
100-P	2568	droga	500	6.5	6.5	6.5	11.0	3.4	3.6	-	-	15.0	5.0	-
54-P	3750	droga	1000	8.0	8.0	10.0	16.0	-	-	-	36.0	-		-
46-P	3772	droga	800	8.5	8.5	9.0	14.0	-	-	-	28.0	-		-
47-P	3785	droga	800	7.5	7.5	8.5	13.5	-	-	-	28.0	-		-
43-P	3353	droga	800	8.5	8.5	11.0	18.0	-	-	-	28.0	-		-
44-P	3383	droga	600	8.0	8.0	9.0	14.0	3.8	3.6	-	-	-		-
	3921	droga - R6-P	600	12.5	12.5	10.0	16.5	3.8	3.6	-	-	-		25.0
	4238	droga - 0+041.5	600	10.0	10.0	8.0	34.0	3.8	3.6	-	-	-		-
53-P	4296	droga	400	10.0	10.0	6.0	12.0	3.0	3.6	-	-	10.0		-
49-P	4173	droga	600	14.5	14.5	11.0	21.0	3.8	3.6	-	-	-		-
	4136	droga - R11-P	500	10.0	10.0	8.0	13.0	3.4	3.6	-	-	20.0		-
82-P	4136	droga	600	12.5	12.5	12.0	17.0	3.8	3.6	-	-	165.0		-
15-P	890	droga	800	8.0	8.0	9.0	13.0	4.4	3.6	-	-	-		-
14-P	874	droga	600	9.5	9.5	10.0	14.0	3.8	3.6	-	-	-		-
	702	zjazd na drogę nr 781 - R7-P	500	11.5	11.5	7.0	14.0	3.4	3.6	-	-	-		25.0
86-P	3104	droga	1000	9.5	9.5	9.0	18.0	5.0	-	5.6	-	-		-
98-P	954	droga	1000	9.5	9.5	9.0	20.0	-	-	-	36.0	-		25.0
	992	droga na skrzyż z 1128 i 1127	500	9.5	9.5	10.0	13.0	3.4	3.6	-	-	10.0		25.0
	992	zjazd na drogę 1150 - R8-P	500	8.0	8.0	5.0	9.0	3.4	3.6	-	-	10.0		25.0
	1255	R10-P	500	7.0	7.0	4.0	7.0	3.4	3.6	-	-	-		-
	1271	R9-P	500	5.0	5.0	10.0	14.0	3.4	3.6	-	-	-	ścianki wykonać pionowe	-
58-P	2283	zjazd na dz. 2452 i 2453	500	13.5	13.5	9.0	15.0	3.4	3.6	-	-	-		-
59-P	2283	zjazd na dz. 2454 i 2455	500	13.5	13.5	9.0	15.0	3.4	3.6	-	-	-		-
65-P	1777	remont umocnienia wlotu i wylotu istn. przepustu	800	-	-	5.0	21.0	-	-	-	28.0	-	ścianki pozostawić pionowe	-
66-P	1952	droga	1000	7.0	7.0	7.0	14.0	-	-	-	36.0	-	ścianki wykonać pionowe, nie ścinać rury	25.0
85-P	1925	droga	1000	11.5	11.5	12.0	21.0	-	-	-	36.0	-		-
105-P	1702	droga	1000	11.5	11.5	15.0	24.0	-	-	-	36.0	-		-
104-P	1702	droga	1000	12.5	12.5	16.0	25.0	-	-	-	36.0	-		-
67-P	1492	droga	800	8.5	8.5	8.0	16.0	-	-	-	28.0	-		25.0
28-P	101	droga	600	9.0	9.0	7.0	14.0	3.8	-	5.6	-	-		-
64-P	1402	droga	800	8.0	8.0	10.0	16.0	-	-	-	28.0	-		25.0
					289.0	280.0	503.0	69.6	61.2	11.2	384.0	230.0	200.0	
				400	10.0									
				500	84.5									
				600	76.0									
				800	49.0									
				1000	69.5									
								1.000	1.200	1.500				
								69.60	73.44	16.80	384.00			