



SCHEMAT LOKALIZACJI OBIEKTU

LEGENDA

- A- Detekcja nieliniaryzacji w kolorze czerwonym (regiony – tynk dekoracyjny silikonowy drobnozrniasty (np. Weber, Baumit itp.) wykonywany od szalobu z wysuszeniem waku cegły. Tępa jasna popielista B- Detekcja masa hydraulicznej w kolorze szarym – tynk dekoracyjny silikonowy drobnozrniasty (np. Weber, Baumit itp.) wykonywany od szalobu z rysunkiem waku cegły. Tępa jasna popielista

Fragment elewacji wykonany w klasie EkO z materiałów niepalnych (A1).

JW/AG

1. Wzrostkie winiary należy sadzić na beczko w budowie.
2. Wzrostkie winiary budowane w opadzie sąsiadki montażem (paralel), zwiększa naturalny, dobowy klimat, drzewo, co do otworów instalacyjnych/technicznych, jest podlega wymiaru na rozmiar z szkieletami.
3. Należy stosować koparkę, należy stosować systemy.
4. Szkielety drzewek konstrukcyjne należy otworzyć, w szkieletach warstwach systemu.
5. Wzrostkie winiary, wraz z konstrukcją należy przesłać do akceptacji projektanta głównego przed ich zakończeniem.

[illegible]