


LEGENDA:



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 1
WYKAZ STALI GORĄCOWALCOWANEJ nr 1

STAL ZBROJENIOWA: B500B
BETON KONSTRUKCYJNY: C30/37
KLASY KONSTRUKCJI: S4, S3
KLASY EKSPZYCJI: XD1, XD3, XF3, XC3, XC1
STAL GORĄCOWALCOWANA: S 235 JR, S 355 JO
STAL ZIMNOGIĘTA: S 235 JO
ELEKTRODY: E 38 0 RC 11

±0,00=19,620 m n.p.m.

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- PRACE WYBURZENIOWE, W TYM WYCIECIA CZĘŚCI ŚCIAN WYKONYWAĆ POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE W WYKONYWANIU TEGO RODZAJU ROBÓT.
- RZĘDNE NA RYSUNKU OPISUJĄ GÓRNY WYKOŃCZONY POZIOM PRZEGRÓD POZIOMYCH (NAWIERZCHNI, PODŁÓG NA GRUNCIE) I POZIOM TERENU.
- ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH - 4φ (φ≤16 mm) LUB 7φ (φ=16 mm).
- MINIMALNE GRUBOŚCI OTULIN ZBROJENIA - c_{min}=25 mm. DODATEK DO OTULIN ZBROJENIA - Δc_{min}=10 mm.
- KLASA WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH - A.
- ZAMUROWKI ŚCIAN WYKONAĆ Z ELEMENTÓW MUROWYCH ZBLIŻONYCH PARAMETRAMI DO ISTNIEJĄCYCH W MURACH (CERAMKA, BETON KOMÓRKOWY, SILIKATY itp.) NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ ZWYKŁEJ KL. M5.
- ŚCIANY NOWE GR. 240 mm - MUROWANE Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO odm. 600 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ ZWYKŁEJ KL. M5.
- ŚCIANY NOWE GR. 120 mm - MUROWANE Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO odm. 500 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ ZWYKŁEJ KL. M5.
- NADPROŻA WYKONAĆ Z BEŁEK Z BETONU SPRĘŻONEGO (B105, B107-B110) I BEŁEK STALOWYCH GORĄCOWALCOWANYCH ZE STALI GAT. S 235 JR (POZOSTAŁE).
- BEŁKI STALOWE SPAJAĆ ŚRUBAMI M16 KL. 4.8 CD - 400 mm i OBETONOWAĆ NA SIATCE Z ZACHOWANIEM OTULINY 20 mm (BETON BEZ TYNKU).
- SPODY NADPROŻY (PODCIĄGÓW) NA RZĘDNYCH:
 - +3,980 m (B105);
 - +2,850 m (B102, B116, B117);
 - +2,350 m (B101, B108, B110, B115);
 - +2,000 m (B102);
 - +1,450 m (B114);
 - +2,050 m (POZOSTAŁE).
- ZAPEWNIĆ NAŁEŻYTE ZAZBROJENIE NAROŻY I SKRZYŻOWAŃ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH ORAZ PRZEWIAZANIE ELEMENTÓW MUROWYCH. ZWRACAĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA PEWNE ZAKOTWIENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH. PIONOWE ELEMENTY ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ Z MUREM NA STRZEPIA.
- SPÓSOB WYKONANIA WSZELKICH PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY NALEŻY OKREŚLIĆ NA ETAPIE PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH W ODNIENSIU DO PANUJĄCYCH FAKTYCZNIE WARUNKÓW.

1:100

pro

konbudin
KACPERSKI

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO KAROL JURGA
(JAKA "PRO" KAROL JURGA)
UL. KOSŁATAJA 2 72-100 GOLEŃÓW
UL. LANGIEWICZA 2B US 70-200 SIOZECIN
TEL. 606 355 700 NIP 856 173 62 86 REGON 32057073
E-MAIL: karol@pro.pl

Projekt chroniony prawem autorskim
Kopowanie i wykorzystywanie
bez zgody pracowni autorów.

PROJEKTANT BRANŻOWY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
RADOSŁAW KACPERSKI Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
KONBUDIN
("KONBUDIN" KACPERSKI)
UL. JANA MATYJA 30 20-015 GOLEŃÓW
TEL. 606 372 009 NIP 856 176 17 52 REGON 382476956
E-MAIL: radoslaw@konbudin-kacperski.pl

BRANŻA		ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:	PROJEKTANT:	PODPIS:	POPROS:	INWESTOR	TYTUŁ PROJEKTU	TECZKA	NR PROJ.
KONSTRUKCJA		inż. RADOSŁAW KACPERSKI		mgr inż. ŁUKASZ MATLAWSKI			Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1 72-100 Goleńów	ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 257	PTW2 Konstr.	360
FAZA		ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	POPROS:	ADRES INWESTYCJI	RYZUR RYSUNKU	SKALA	NR RYS.
PB		KWIECIEŃ 2024		mgr inż. KONRAD STACHURA			Szpitalne Centrum Medyczne ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleńów dz. nr 212/1, 215, obręb Goleńów 3	RZUT PARTERU	1:100	K1