

ROZMIAR I WYKONANIE PRAC NA SZLAKACH ZRYWKOWYCH W 2024 ROKU

L-ctwo, nr szlaku, oddz.	Humusowanie m2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża Głębokość kolein od 15 cm m2	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego 10 cm grubo- ści tłu- czy m2	Naprawa nawierzchni z tłuczni kamiennego 10 cm grubo- ści tłu- czy m2	Warstwa dolna 20-30cm m2	Wykopy oraz przekopy - rów przy szlaku mb	Odtworzenie przepustów fi 60 cm szt.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 30-60) szt.	Czyszczenie zakrzaceń m2
Świerczów, S 03-15, 81h	600	400	400		400	100	1	10	
Świerczów, S 03-26, 75g	700	560	560			80		4	
Świerczów, S 03-15, 84c		500	500						
Świerczów, S 03-2, 95f		400	400						
Nowa Wieś, S 04-38, 137	4800	4000	2400			360	3		
Poręby Dymarskie S 02-18, 30,31	1200				150	150		15	
Poręby Dymarskie S 02-17, 33, 44	2400				100			10	
Podwolskie S 13-12 180	1080	1080	810		390	270	2	20	540
Podwolskie, S 13-7, 246	542,5	465	456		90	310			
Podwolskie, S 13-17, 56, 63	400	300	300		120	80			
Podwolskie S 13-9, 220c									6000
Linica, S 10-6	5950	4100		2610		115		50	250
Lipnica, S 10-4, 89			525						
Wilcza Wola, S 07-1, 12c	2800	1750	1225	0	0	300	0	0	0
Wilcza Wola, S 07-35, 4d		3150	900						
Kamień, S 11-24, 215, 228	3240	1980	1600	0	1000	680	1	15	0
Kamień, S 11-18, 141, 152	3006	3767	2740		2080	1272	3	40	1890
Kamień, S 11-29, 148	5076	3102	2576		2576	730	5	100	810
RAZEM	31794,5	25554	15392	2610	6906	4447	15	264	9490