

ZATWIERDZENIE

Nr 25/C/2021

Na podstawie § 8 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729),

ZATWIERDZAM

w całości bez zmian / ~~w części po wprowadzeniu zmian zapisanych w karcie uzgodnień~~

projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i P. Ściegiennego w Kamiennej Górze, w związku z remontem elewacji ścian i piwnic budynku nr 17 przy ul. Papieża Jana Pawła II.

Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 7 cyt. Rozporządzenia, określám termin ważności organizacji ruchu: **do dnia 31.12.2021 r.**

W myśl zapisu zawartego w § 12 ust. 1 cytowanego rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, **co najmniej na 7 dni przed terminem jej rzeczywistego wprowadzenia.**


Niedopełnienie ww. obowiązku spowoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu – § 12 ust. 4 rozporządzenia.

STAROSTA
mgr Jarosław Gęborys

PROJEKT WYKONAWCZY

**temat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO DLA
PIESZYCH W ZWIĄZKU Z REMONTEM ELEWACJI I ŚCIAN
PIWNIC BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI**

Obiekt: Ul. Papieża Jana Pawła, ul. Ściegiennego 58-400 Kamienna Góra, dz. nr 163, 168/7, 180/1, 167/4, obręb 003, j.ew. Kamienna Góra,	Inwestor: Starostwo Powiatowe ul. Wł. Broniewskiego 15 58-400 Kamienna Góra	Jedn. projektowa: MM Architekci s.c. Małgorzata Binkiewicz, Monika Świącicka; ul. Międzyleska 2-4 50-514 Wrocław tel. 606 990 806 biuro@mbmarch.com
Maj 2021		

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Monika Świącicka 
-------------	--

Spis treści

OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI ZASTĘPCZEGO RUCHU DLA PIESZYCH.....	3
1. Materiały wyjściowe.	3
2. Zakres i cel projektu.....	3
3. Stan istniejący.....	3
4. Stan projektowany.....	3
5. Czas realizacji i zajęcie pasa.....	4
5. Sposób oznakowania.....	4
6. Uwagi ogólne.....	4

CZĘŚĆ GRAFICZNA

LEGENDA

RYSUNEK 1 – ORIENTACJA	1:10 000
RYSUNEK 2 - ETAP 1	1:500
RYSUNEK 3 – ETAP 2	1:500

UZGODNIENIA I OPINIE

Opinia Urzędu Miasta Kamienna Góra IOŚ.7221.16.2021 z dnia 16-06-2021 r do projektu organizacji ruchu zastępczego sporządzonego przez Monikę Świącicką z 05-2021

Zatwierdzenie Urzędu Miasta Kamienna Góra IOŚ.7221.16.2021 z dnia 16-06-2021 r projektu organizacji ruchu zastępczego sporządzonego przez Monikę Świącicką z 05-2021

Zgoda na prowadzenie robót i lokalizację urządzeń na działce 167/4 Obr. 3 w Kamiennej Górze wydana przez Urząd Miasta Kamienna Góra IOŚ.7230.16.2021 z dnia 16-06-2021

OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI ZASTĘPCZEGO RUCHU DLA PIESZYCH

na czas remontu elewacji budynku Powiatowego Centrum Edukacji przy ul. Papieża Jana Pawła II 17 w Kamienne Górze.

1. Materiały wyjściowe.

- Inwentaryzacja istniejącego w terenie oznakowania dla celów projektowych.
- Projekt budowlany pn. „Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji ścian i posadzek piwnic, budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Edukacji wraz z projektem zagospodarowania terenu”
- Prawo o ruchu drogowym z dn.20.06.1997 r. (Dz. U. nr 98, poz. 602) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz.U. nr 170, poz. 1393 z dn.12.10.2002r..
- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Załącznik do Dz.U. nr 220, poz.2181 z dn.23.12.2003r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.

2. Zakres i cel projektu

Projekt obejmuje umożliwienie robót remontowych prowadzonych w pasie drogowym (na chodniku) ulicy Papieża Jana Pawła II dz. nr 163 i 167/4 oraz Ściegiennego dz. nr 168/7 i 180/1 w Kamiennej Górze na czas wykopów oraz montażu rusztowania i daszków ochronnych. Wymienione powyżej ulice są drogami gminnymi, a działka 167/4 jest drogą wewnętrzną.

Celem projektu jest uzyskanie opinii co do przyjętych rozwiązań w zakresie działek nr 163, 168/7 oraz 180/1 oraz uzgodnienia dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 167/4.

3. Stan istniejący

Zagospodarowanie

Budynek PCE zlokalizowany jest narożniku ulic Papieża Jana Pawła I i Ściegiennego i graniczy bezpośrednio z pasem drogowym ulic. Wzdłuż ulic przebiega chodnik betonowy o zmiennej szerokości 2,40 w ulicy Ściegiennego do 8,50 m w ulicy Papieża Jana Pawła II. Od ulicy Papieża Jana Pawła II zlokalizowane jest wejście główne do budynku. Od jednokierunkowej ul. Ściegiennego zlokalizowany jest wjazd na teren działki 168/6. Teren przyległy do lica budynku jest mocno uzbrojony. Chodnik od ulicy Ściegiennego jest mało uczęszczany. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce 167/4 obsługuje budynek przy ul. Jana Pawła II 19 i 19a. Jest to droga okólna umożliwiająca dostęp do obu nieruchomości od północy budynku przy ul. Jana Pawła II 19.

Oznakowanie:

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku PCE występuje oznakowanie poziome i pionowe. W ulicy Ściegiennego po stronie objętej robotami znajduje się słupek ze znakiem przejście dla pieszych D-6, a powyżej od strony ronda znak B-2 zakaz wjazdu. W ulicy Papieża Jana Pawła II na wysokości budynku znajduje się słupek ze znakiem przejście dla pieszych D-6 oraz za przejściem dla pieszych A-7 ustęp pierwszeństwa i C-12 ruch okrężny. Na odcinku budynku w obu ulicach brak jest miejsc postojowych. Od zjazdu z ronda z ul. Papieża Jana Pawła II w ulicę Ściegiennego na części północnej jezdni istnieje oznakowanie poziome P-21 powierzchnia wyłączona, jak i również P-10 przejście dla pieszych oraz P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów. W ulicy ul. Papieża Jana Pawła II na części zachodniej jezdni istnieje oznakowanie poziome P-10 przejście dla pieszych oraz P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów. Na wjeździe na drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce 167/4 umieszczono znak B-1 zakaz wjazdu ze znakiem T-0 o treści „Nie dotyczy mieszkańców ul. Papieża Jana Pawła II nr 17, 19, 19a i użytkowników garaży” umieszczonym pod znakiem B-1.

4. Stan projektowany

Prace remontowe budynku PCE wymagają zapewnienia i zabezpieczenia ruchu pieszego wzdłuż budynku oraz umożliwienia wejścia do budynku. W tym celu projektuje się na potrzeby wykonania robót izolacyjnych ścian piwnicznych wygrodenie zaporami drogowymi czerwono-białymi U-20d, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy robotach ziemnych oraz wyłączenie z użytkowania wejścia frontowego, ze względu na równoczesne roboty murowe polegające na przemurowaniu ściany fundamentowej schodów zewnętrznych i balustrady. Wykopy od strony ul. Ściegiennego i sięgająca ul. Papieża Jana Pawła II nr 19 i 19a wykonać jako wąsko przestrzenne szer. 80 cm zabezpieczone przed osunięciem ziemi deskowaniem z rozporą. Ze względu na szerokość chodnika wynoszącą 250 cm w ul. Ściegiennego na odcinku pasa zieleni projektuje się zwężenie chodnika do minimalnej szer. 1,0 m na odcinku 2mb. Po wykonaniu robót ziemnych należy przystąpić do wykonania rusztowania (z siatkami i daszkami ochronnymi) oraz zadaszenia do wejścia do budynku. W tym celu należy pozostawić wygrodenie zaporami drogowymi U-20c, ustawić rusztowanie i zadaszenie nad wejściem frontowym, a następnie na czas robót elewacyjnych można zdemontować zapory. Zadaszenie np. z płyt OSB wykonać zgodnie z przepisami b.h.p obowiązującymi w tym zakresie; szerokość wejścia do budynku zgodna z szerokością istniejących schodów pomniejszoną o słupy konstrukcji daszku.

Utrudnienia w ruchu będą etapowe. Od momentu rozpoczęcia aż do zakończenia robót pojawiają się 2 istotne etapy:

- 1) montaż zastaw pod roboty ziemne – rozkop chodnika, zasypanie wykopu z zagęszczaniem
- 2) montaż rusztowania i zadaszenie nad wejściem (do prac na elewacji) oraz demontaż rusztowania i zadaszenia nad

wejściem, demontaż zapór

Etap 1

Wymaga wygradzenia chodnika zaporami drogowymi czerwono-białymi potrójnymi U-20d ze względu na fakt, że w obiekcie mieści się poradnia pedagogiczno-psychologiczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Ruch pieszych będzie odbywać się po istniejącym chodniku, który będzie na odcinku 9mb ul. Ściegiennego (dz. 168/7 i 180/1) zwężony do szerokości minimalnej 1,1 (na odcinku około 2 m) – 1,5 m (na pozostałej części) ze względu na małe natężenie ruchu pieszego oraz pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni. Na pozostałej dl. elewacji tj. od strony narożnika z Jana Pawła II (dz. nr 163) będzie miał powyżej 1,5 m do ponad 7 przy przejściu dla pieszych w ul. Jana Pawła II. W sięgaczu ul. Jana Pawła II na drodze wewnętrznej działka nr 167/4 zostanie przejście szer 2,0 m umożliwiające dojście do budynku ul. Jana Pawła II 19. Dojazd do budynku będzie odbywać się drugim wjazdem. Na czas trwania wykopów należy zasłonić znak nieformalny T-0 pod znakiem B-1, pozostawić istniejący znak B-1 na wjeździe w sięgacz i zamontować dodatkowy znak B-1 po drugiej stronie wyłączzonej z ruchu drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami przy ul. Jana Pawła II 17 i 19.

Powierzchnia zajęcia chodnika: 110 m²

Po zakończeniu etapu powinny zostać zasypane wykoppy z utwardzeniem i odtworzeniem nawierzchni wg warstw istniejących. Sposób zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 2.

Etap 2

W tym etapie będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań a także demontaż zapór drogowych. Ze względu na rozległy front prowadzonych robót oraz złożoność konstrukcji konieczne będzie częściowe wyłączenie chodnika z ruchu. Zaplecze montażu i składowania elementów będzie zlokalizowane na terenie PCE; elementy będą dowożone na istniejący plac za budynkiem poprzez istniejący zjazd i stamtąd przenoszone na chodnik. Teren niezbędny do montażu będzie wygradzony zaporą drogową pojedynczą U-20a na całej długości frontu robót. Ruch pieszych będzie odbywać się po istniejącym chodniku, który będzie na odcinku 9mb ul. Ściegiennego (dz. 168/7 i 180/1) zwężony do szerokości minimalnej 1,1 (na odcinku około 2 m) – 1,5 m (na pozostałej części) ze względu na małe natężenie ruchu pieszego oraz pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni. Na pozostałej dl. elewacji tj. od strony narożnika z Jana Pawła II (dz. nr 163) będzie miał powyżej 1,5 m do ponad 7 przy przejściu dla pieszych w ul. Jana Pawła II. W sięgaczu ul. Jana Pawła II na drodze wewnętrznej działka nr 167/4 zostanie przejście szer 2,0 m umożliwiające dojście do budynku ul. Jana Pawła II 19. Dojazd do budynku będzie odbywać się drugim wjazdem. Na czas trwania robót należy zasłonić znak nieformalny T-0 pod znakiem B-1, pozostawić istniejący znak B-1 na wjeździe w sięgacz i zamontować dodatkowy znak B-1 po drugiej stronie wyłączzonej z ruchu drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami przy ul. Jana Pawła II 17 i 19.

Zadaszenie nad wejściem głównym np. z płyty OSB i odbojnica powinny być wykonane zgodnie z przepisami B.H.P. w tym zakresie. Możliwa jest też rezygnacja z zadaszenia w przypadku całkowitego wyłączenia tego wejścia z użytku na czas remontu i zapewnienia bezpiecznego dojścia do budynku od strony podwórza.

Rusztowania w miejscach zwężeń chodnika należy ustawiać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Rusztowania zlokalizowanego bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych powinny być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotów, materiałów budowlanych i skuwanego tynku z wysokości tj. osłonięte kurtyną z siatki budowlanej. Należy przewidzieć daszki ochronne, które należy montować na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od podłoża i nachyleniu pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Należy je wykonać ze szczelnie ułożonych desek o grubości minimalnie 24 mm przykrytych materiałem amortyzującym. Wysięg daszków ochronnych zależy od wysokości rusztowania i wynosi: minimum 2,20 m dla rusztowań o wysokości do 20 m. Daszki ochronne należy wykonać zgodnie z przepisami B.H.P. w tym zakresie.

Powierzchnia zajęcia chodnika: 110 m²

Po zakończeniu etapu powinny zostać odtworzone nawierzchnie chodników a także pasa zieleni przy budynku.

Zakres wyłączenia i sposób oznakowania przedstawiono w części graficznej.

Plac budowy poza pasem drogowym – od strony podwórza na terenie własnym zostanie odpowiednio wygradzony i zabezpieczony. Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy. Projekt oznakowania nie zawiera wygradzenia placu budowy wynikającego z przepisów BHP.

Sposób zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 3.

Istniejące znaki pozostaną bez zmian. Innych zmian w organizacji ruchu nie przewiduje się.

5. Czas realizacji i zajęcie pasa

Czas wprowadzenia zmian w organizacji ruchu pieszego spowodowanych remontem budynku zostanie zgłoszony do zatwierdzenia oddzielnym trybem.

Wyłączenie z ruchu chodnika w etapie I i 2:

- długość odcinka wyłączzonego z ruchu: 85 mb
- powierzchnia wyłączenia z ruchu: 110 m²

5. Sposób oznakowania



1. Oznakowanie należy wykonać tak aby projektowane znaki i zapory drogowe nie zasłaniały istniejących znaków drogowych, informatorów i sygnalizacji świetlnej, nie utrudniały widoczności w rejonie skrzyżowania.

2. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót
3. Zapory drogowe U-20d należy umieszczać na wys. 0,9-1,1m mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór.
4. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci, np. w pobliżu szkół podstawowych, przedszkoli itp. zaleca się stosowanie zapory drogowej potrójnej U-20d, w której dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 15 cm nad poziomem nawierzchni.
5. Zapory drogowe U-20 powinny mieć lica wykonane z folii odbłaskowej i mogą być wyposażone w elementy odbłaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynają się i kończą polem czerwonym. Dopuszczalne długości zapór drogowych wynoszą: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe muszą być wykonane z materiału niestanowiącego zagrożenia dla osób i mienia (wskazane są zapory wykonane z tworzyw sztucznych).
6. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność. Należy montować oznakowanie bezpośrednio na stojaku z obciążnikiem. Podstawa konstrukcji wystająca poza obrys stojaka nie powinna przekraczać wymiaru 100 mm

6. Uwagi ogólne

1. Przed przystąpieniem do robót należy:
 - a/ uzyskać u zarządcy drogi pisemne zezwolenie na wejście w teren, uzgadniając termin i okres wykonywania robót.
 - b/ wykonać i ustawić w określonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie (oznakowanie do czasu odbioru zasłonięte).
2. W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawionego zabezpieczenia, oświetlenia i oznakowania zastępczego a stwierdzone usterki niezwłocznie likwidować.
3. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego i przekazać zarządcy drogi.
4. Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

LEGENDA:

OZNAKOWANIE	OPIS
	ZNAKI PROJEKTOWANE
	ZNAKI ISTNIEJĄCE

[Handwritten signature]



**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Kamienna Góra, dnia 16 czerwca 2021 r.

IOŚ. 7221.16.2021

Pani Monika Świącicka
"MM Architektki Małgorzata Binkiewicz
Monika Świącicka s.c."
ul. Nyska 61/26
50-505 Wrocław

Dotyczy: wniosku z dnia 24 maja 2021 r. (uzupełnionego w dniu 7 czerwca 2021 r.) w sprawie zaopiniowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych – ul. Papieża Jana Pawła II i ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 Nr 784 r. t.j.) oraz załączników nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 z późn.zm.)

opiniuję pozytywnie

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, związanych z remontem elewacji i ścian piwnic budynku nr 17 przy ul. Papieża Jana Pawła II (Powiatowe Centrum Edukacji) w pasach dróg gminnych publicznych – **ul. Papieża Jana Pawła II i ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze bez uwag.**

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Magdalena Bręskiewicz

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Otrzymują:

1. Adresat + 1 egz. POR
2. a/A+ 1 egz. POR

Sprawę prowadzi i pismo sporządziła:
Emilia Pieróg-Omachel
Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Kamiennej Górze, pok. 105
Tel. +48 756 455 130
E-mail: emilia.pierog@kamiennagora.pl

mgr inż. arch. Monika Świącicka
UPRAWNIENIA UDZIELONE
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 41/DSOKK/2015

+48 75 645 51 10
+48 75 645 55 40

kamiennagora.pl
sekretariat@kamiennagora.pl

IOŚ. 7221.16.2021

ZATWIERDZENIE

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 Nr 784 r. t.j.)

zatwierdzam

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z remontem elewacji i ścian piwnic budynku nr 17 przy ul. Papieża Jana Pawła II (Powiatowe Centrum Edukacji) w pasie drogi gminnej wewnętrznej – **ul. Papieża Jana Pawła II** (dz. nr 167/4, obręb 3) w Kamiennnej Górze **bez uwag**.

Zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 7 cyt. Rozporządzenia określám termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia: **31 grudnia 2021 r.**

W myśl zapisu zawartego w § 12 ust.1 cytowanego rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, **co najmniej na 7 dni przed terminem jej rzeczywistego wprowadzenia.**

Niedopełnienie ww. obowiązku spowoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu - §12 ust. 4 Rozporządzenia.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Magdalena Bręskiewicz

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. arch. Monika Świąćicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 41/DSOKK/2015

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora (Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra): Pani Monika Świąćicka "MM Architekci Małgorzata Binkiewicz Monika Świąćicka s.c.", ul. Nyska 61/26, 50-505 Wrocław + 1egz. POR
2. a/A + 1egz. POR

Sprawę prowadzi:

Emilia Pieróg-Omachel
Podinspektor ds infrastruktury miejskiej
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta w Kamiennnej Górze
Pok. 105, Tel. +48 756455130
E-mail: emilia.pierog@kamiennagora.pl



Kamienna Góra
Tajemnicze Programowe

Urząd Miasta
Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Kamienna Góra, 16 czerwca 2021 r.

IOŚ.7230.16.2021

Pani Monika Święcicka
"MM Architekti s.c."
Małgorzata Binkiewicz
Monika Święcicka s.c."
ul. Nyska 61/26
50-505 Wrocław

dotyczy: uzasadnienia, lokalizacji, rusztowania i izolacji, budowa, oraz prowadzenia robót budowlanych na terenie drogi gminnej w miejscowości ul. Papieża Jana Pawła II - dz. nr 167/4, obręb 3 Kamienna Góra

Odpowiadając na wniosek z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji rusztowania i izolacji budynku oraz prowadzenia robót budowlanych na terenie drogi gminnej w miejscowości ul. Papieża Jana Pawła II (dz. nr 167/4, obręb 3 Kamienna Góra) informuję, że wyrażam zgodę na lokalizację ww. urządzeń i prowadzenia robót budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania ruchem na drogach (w celu wykonania izolacji pionowej i remontu elewacji budynku nr 17 przy ul. Papieża Jana Pawła II), na następujących warunkach:

1. Miejsce zajęcia drogi wewnętrznej - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac należy zgłosić Zarządcy drogi przed rozpoczęciem robót. Szczegóły realizacji robót ustalić z zarządcą drogi.
3. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym, lokalizację tych urządzeń ustalić z ich gestorami.
4. Urządzenie niezwiązane z drogą nie może:
 - a) naruszać elementów technicznych drogi;
 - b) przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
5. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić właścicieli nieruchomości przylegających o ewentualnych utrudnieniach w ruchu drogowym.
6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
7. Po przeprowadzonych pracach należy przywrócić teren do stanu poprzedniego. Wszelkie odszalcenię pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 24 miesięcy od zakończenia prac będą usuwane na koszt inwestora.
8. Podczas wykonywania robót budowlanych inwestor odpowiada za bezpieczeństwo ruchu i zobowiązany jest do posiadania zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robót budowlanych zgodnie z zasadami pocanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, poz. 2181) i z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

9. Niniejsze uzgodnienie wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania, urządzenia nie zostaną umieszczone.

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych na dz. 167/4, obręb 3 - Kamienna Góra, przy zachowaniu wymienionych wyżej warunków.

200. BURMISTRZA
KAMIENNA GÓRA
MAGDALINA BINKIEWICZ
MAGDALINA BINKIEWICZ

mgr inż. arch. **Monika Święcicka**
WPAWNIENIE BUDOWLANE
w przedmiocie architektonicznej
projektowania bez ograniczeń
nr 41/DSOKK/2015

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Załączniki:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
2. Aktywa informacyjna dotycząca prowadzenia robót budowlanych
Sprawa przekazania i odbioru sprządek
Imię i nazwisko: **Monika Święcicka**
Podpis: **Monika Święcicka**
Wzrost: **168 cm**
Urodziny: **1974-04-18**
e-mail: **monika.swiecicka@kamiennergora.pl**

Załącznik nr 4
do pisma
dnia 16.06.2011
nr 103/140.16.KA1

Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 i 14 RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych


w Urzędzie Miasta Kamienna Góra:

10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra jest Gmina Mijska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennym Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1.
11. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
12. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
13. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadziednie wobec gminy.
14. Dane będą przetwarzane głównie w celu:
 - wypnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorsze,
 - realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 - w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonych zgód w zakresie i celu określonym w treści zgody.
15. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
16. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać powierzone Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbową, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery społecznej - ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowym, umowy, powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).
17. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane do państw trzecich na podstawie umów między narodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
18. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane zgodnie z ustawami szczególnymi oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
19. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, zadania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
20. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Ślaski 2.
21. W zależności od sfer, w której przetwarzane są dane osobowe przez Administratora ich podanie jest wymagane ustawowo lub umownie w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowych informacji dotyczących podstawy przetwarzania danych osobowych i ewentualnego obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych udzieli wydział merytoryczny i rzędu Miasta Kamienna Góra.
22. Dane mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, ale nie będą profilowane.


mgr inż. arch. Monika Świąćka
UPRAWNIENIA POWOLANE
w sprawie archiwizacji
do przebiegu archiwizacji
nr 41/D/SOKI/2015

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**ZAZGODNÓC
ZORYGINALEM**

Załącznik nr 2.1
do pisma z dnia 12.01.2012 r.

TEMAT	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZO - REHONT ELEWACJI PRZY UL. PAPIEZA JANA PAWŁA II 17	STADIUM	PW
INWENIENT	INWENIENT PROJEKTOWY	DATA	05-2021
1. WYKONAWCA	CESTKOWSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA	WYSOKOŚĆ	1:500
2. WYKONAWCA	1. WYKONAWCA	ETAP	2
ROZKREŚLENIE	ROZKREŚLENIE		

[illegible]