



usunięcie okładzin z płytek gresowych-pomocne wykonanie nowocześnie z żywic poliolefinowych w kolorze szarym/zastosowanie kompletnego systemu od gruntu, maty izolacyjne akustyczne, z widoczną izolacją i wykonaniem żywic poliolefinowych -dotyczy również schodów

projektowana zielen (ogroza, Lonicera osunulata - wielokrotne zaszczepienie, z szalik) na odczynach słabych i silnie modyfikowanych do pełni rozpiętej na słupkach przy krawędzi dachu

- ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWNIA - ETAP II
- GRANICA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWNIA ETAP I I II
- elementy wyposażenia objęte odrębnym opracowaniem
- ściany projektowane
- ściany projektowane
- ściany do wyburzenia
- usunięcie istn. posadzki ceramicznej i wykonanie analogicznej PVC jak na korytarzach
- projektowana wentylacja

UWAGA DOTYCZĄCA KONDYKACJA OBIEKTOWYCH OBRACOWANEM
 Uwaga: W pracach w których były przewidziane roboty rozbiórkowe, przebudowy, zmniejszenie, murowanie lub montaż nowych przegród ściennych, słupkowych, drzwiowych, należy wykonać badania i ocenić wpływ na istniejącą konstrukcję i wykonać niezbędne prace naprawcze i zabezpieczające. W miejscach przebiegu należy uszczelniać posadzkę i jej wykończenie materiałem analogicznym do istniejącego.

usunięcie okładzin z płytek gresowych-pomocne wykonanie nowocześnie z żywic poliolefinowych w kolorze szarym/zastosowanie kompletnego systemu od gruntu, maty izolacyjne akustyczne, z widoczną izolacją i wykonaniem żywic poliolefinowych -dotyczy również schodów

istniejąca posadzka do usunięcia, poszerzenie dostawcze okna i korytarzy
 wykonanie warstw wykładanych i dostosowanie do poziomu posadzki w korytarzu
 wykonanie posadzki z materiałów analogicznych jak w korytarzu bez łazienki, wykonanie podłogi i parkietu z drewna klepanego

Po wyburzeniu toalet w celu uszczelnienia pionów kanalizacyjnych i wodnych należy wykonać sztywny w ciężkiej konstrukcji słupowej w obrotowej z posadzki 300 OK. Lokalizacja szachtów zostanie ustalona w trakcie realizacji

istniejąca posadzka do usunięcia, poszerzenie dostawcze okna i korytarzy
 wykonanie warstw wykładanych i dostosowanie do poziomu posadzki w korytarzu
 wykonanie posadzki z materiałów analogicznych jak w korytarzu bez łazienki, wykonanie podłogi i parkietu z drewna klepanego

Po wyburzeniu toalet w celu uszczelnienia pionów kanalizacyjnych i wodnych należy wykonać sztywny w ciężkiej konstrukcji słupowej w obrotowej z posadzki 300 OK. Lokalizacja szachtów zostanie ustalona w trakcie realizacji