

LOKALIZACJA I ROZMIAR PRAC NA SZLAKACH

L-ctwo, nr szlaku, oddz.	Humusowanie (drogi nieutwardzone, szlaki) szer. 8-9m x dł. m2	Karczowanie pni powyżej śr. 30cm (nie dotyczy dróg) SZT	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża Głębokość kolein od 15cm średnia gł. X szer. x dł. (podajemy śr. Głębokość oraz m2) gł./m2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 10 cm grubość (Podbudowa) dł. x szer. m2	Warstwa dolna 20-30cm (rumosz skalny, beton kruszony, żwir zaspinowany, piasek) śr. gł./m2	Wykopy oraz przekopy - Rów przy drodze/szlaku mb	Odtworzenie przepustów fi 60 - 100cm (podajemy fi/dł/szt	Czyszczenie zakrzaceń m2	Wymiana gruntu m2
Świerczów, S 03-32, 74f							1		
Świerczów, S 03-35, 69f	200		150	150	100	70	2		
Nowa Wieś, S 04-34, 132	800		400	400					
Poręby Dymarskie, S 02-12, 11	2000		1800	1500	1500	550	2	1500	
Lipnica, S 10-24, 117, 118, 119	400		275	175	1320	30			
Podwolskie, S 13-15, 250, 253			1000	300					
Podwolskie, S 13-1, 169, 170				170					
Wilcza Wola, S 07-23, 2c	1600		800	800	400	200	1		400
Kamień, S 30 oddz. 156 -157	3850		740	350	1800	400		1700	
Kamień, S 11-14, 151 (zjazd 5 i 6)				330					
Kamień, S 11-41, 164 (zjazd 11)				44					
Kamień, S 11-18, 167 (zjazd 8)				102,5					
Kamień, S 11-30, 157 (zjazd 18)				112					
RAZEM	8850	0	5165	4433,5	5120	1250	6	3200	400

Sporządził:

Zatwierdzam: