

## Kosztorys ofertowy

### Remont drogi leśnej w Leśnictwie Łapajówka nr inw. 220/911

Budowa: **Remont drogi leśnej w Leśnictwie Łapajówka nr inw. 220/911**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe - remontowe**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat - Jarosław**

Inwestor: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Jarosław, Koniaczów 1L, 37-500 Jarosław**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PRIME ŁUKASZ MAJKA  
37-550 Radymno, ul. Nadbrzeżna 46  
NIP: 792 21 50 591, REGON: 388331325  
e-mail: lukasz.majka@prime-poland.com**

Narzuty: Koszty zakupu	9,00%M
Koszty pośrednie	67,70%R+67,70%S
Zysk	10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT	23,00%

## Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	<b>Remont drogi leśnej w Leśnictwie Łapajówka nr inw. 220/911</b>				
1		Element	<b>Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalonej</b>				
1.1	D-05.03.08a	KNR 231/1108/5	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przy użyciu emulsji i grysów, wyboje o głębokości 1,5 cm, z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca. Obmiar wg załącznika - Przedmiar robót, Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU	m2	22,42		
1.2	D-05.03.08a	KNR 231/1108/5	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 1,5 cm, z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca. Obmiar wg załącznika - Przedmiar robót	m2	18,16		
1.3	D-05.03.08a	KNR 231/1108/8	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przy użyciu emulsji i grysów, dodatek za każde dalsze 0,5 cm głębokości wyboju ponad 1,5 cm - do łącznej głębokości 3 cm - do kol.05. Obmiar wg załącznika - Przedmiar robót. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU Krotność=3	m2	18,16		
2		Element	<b>Remont nawierzchni tłuczniowej</b>				
2.1	D.05.02.01a	KNR 231/1101/3	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm. Kruszywo łamane 4/31,5 mm. Obmiar wg załącznika - Przedmiar robót,	m2	9,29		
2.2	D.05.02.01a	KNR 231/1101/3	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm. Kruszywo łamane 4/31,5 mm. Obmiar wg załącznika - Przedmiar robót,	m2	0,75		
2.3	D.05.02.01a	KNR 231/1101/4	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości, do łącznej głębokości 8 cm. Obmiar wg załącznika - Przedmiar robót, Krotność=3	m2	0,75		
3		Element	<b>Powierzchniowe utwalenie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej i tłuczniowej</b>				
3.1	D-05.03.08	KNR 231/1002/1	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny bazaltowy, frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8 dm3/m2. Obmiar wg załącznika - Przedmiar robót. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU	m2	974,70		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3.2	D-05.03.08	KNR 231/1002/1	Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8'dm3/m2. Obmiar wg załącznika - Przedmiar robót. Grys bazaltowy. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU. Krotność=2	m2	161,10		
3.3	D-05.03.08	KNR 231/1002/2	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10'dm3/m2 Utrwalenie na powierzchni nawierzchni tłuczniowej - Warstwa pierwsza. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.	m2	9,29		
3.4	D-05.03.08	KNR 231/1002/1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8'dm3/m2 Utrwalenie na powierzchni nawierzchni tłuczniowej - Warstwa druga - grys bazaltowy. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.	m2	9,29		
3.5	D-05.03.08	KNR 231/1002/2	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10'dm3/m2 Utrwalenie nawierzchni tłuczniowej - Warstwa pierwsza. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.	m2	0,75		
3.6	D-05.03.08	KNR 231/1002/1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8'dm3/m2 Utrwalenie nawierzchni tłuczniowej - Warstwa druga - grys bazaltowy. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.	m2	0,75		
4		Element	<b>Roboty naprawczo konserwacyjne</b>				
4.1	D-06.03.01	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10'cm, z odwozem gruntu na odległość do 1 km - nakłady podstawowe	m2	1 342,50		
4.2		KNR 231/1404/2	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi'0,6'm	m	6,00		

## Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>Remont drogi leśnej w Leśnictwie Łapajówka nr inw. 220/911</b>	
<b>1</b>	<b>Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalonej</b>	
<b>2</b>	<b>Remont nawierzchni tłuczniowej</b>	
<b>3</b>	<b>Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej i tłuczniowej</b>	
<b>4</b>	<b>Roboty naprawczo konserwacyjne</b>	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem Remont drogi leśnej w Leśnictwie Łapajówka nr inw. 220/911 netto</b>	