

| Lp. | Podstawa  | Opis i wyliczenia  | J.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|-----------|--|----------------|---------|---------|
| 1   |           | Roboty remontowo mieszkań komunalnych II p. lokal nr 10  |                |         |         |
| 1   | KNR 4-01  | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.91x2.90-minus 1.60= 9.73m2  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0348-03   | 4.49   | m <sup>2</sup> | 4 490   |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 4 490   |
| 2   | KNR 2-02  | Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal pojed z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 (1.90x2+2.00+1.70)x2 90 minus otwory 1.60x2=18.55                   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 2003-02   | 18.55  | m <sup>2</sup> | 18 550  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 18 550  |
| 3   | KNR AT-02 | Ościeżnice drewniane typu MDF fabrycznie wykończone obsadzane w ściankach działowych z płyt gipsowych gotowych otworach - łazienka 0.80x2.00 szt 1 + 1 szt do pokoi = 2szt | szt.           |         |         |
| d.1 | 2058-01   | 2  | szt.           | 2 000   |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 2 000   |
| 4   | KNR 2-02  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, oszkłone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.80x2.00 łazienkowe 1.60 m2.                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 1019-01   | 1.6  | m <sup>2</sup> | 1 600   |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 1 600   |
| 5   | KNR 2-02  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone 0.80x2.00x1 =1.60m2.     | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 1017-04   | 1.60   | m <sup>2</sup> | 1 600   |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 1 600   |
| 6   | KNR 4-01  | Obsadzenie podokleńnik z konglomeratów do 1.5 w ścianach z cegieł 1.10x0.40 =0.44  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0321-03   | 0.44   | m <sup>2</sup> | 0 440   |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 0 440   |
| 7   | KNR 4-01  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 23.74m2 + ściany 59.10m2 =82.84  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 1202-09   | 82.84  | m <sup>2</sup> | 82 840  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 82 840  |
| 8   | KNR 0-23  | - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - wyrównanie podłoża ścian na wysokość do 2.00mb. 51.12m2.  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0931-01   | 51.12  | m <sup>2</sup> | 51 120  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 51 120  |
| 9   | KNR 0-17  | - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie tynków sufitów i ścian 113.98 m2.  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 2608-03   | 113.98   | m <sup>2</sup> | 113 980 |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 113 980 |
| 10  | KNR 2-02  | Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku 23.74 m2.   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 2009-04   | 23.74  | m <sup>2</sup> | 23 740  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 23 740  |
| 11  | KNR 4-01  | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm - 0.36x0.25x12szt  | płyt.          |         |         |
| d.1 | 0819-08   | 12   | płyt.          | 12 000  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 12 000  |
| 12  | KNR 2-02  | Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 82.84m2.  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 2009-02   | 82.84  | m <sup>2</sup> | 82 840  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 82 840  |
| 13  | KNR 2-02  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 23.74m2.  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0607-01   | 23.74  | m <sup>2</sup> | 23 740  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 23 740  |
| 14  | KNR 2-02  | Wyrównanie podłóg z płyt OSB wodoszczelnych w łazienkach gr 12 mm poziome na sucho - jedna warstwa 11.04m2.  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0810-05   | 11.04  | m <sup>2</sup> | 11 040  |         |
|     | analogia  |  |                | RAZEM   | 11 040  |
| 15  | KNR 2-02  | Wyrównanie podłóg z płyt OSB gr 12mm. poziome na sucho - jedna warstwa 12.70 m2.   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0610-05   | 12.70  | m <sup>2</sup> | 12 700  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 12 700  |
| 16  | KNR 0-12  | Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą - terakota 11.04 m2   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 1118-05   | 11.04  | m <sup>2</sup> | 11 040  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 11 040  |
| 17  | KNR 0-12  | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 10.15  | m              |         |         |
| d.1 | 1119-01   | 10.15  | m              | 10 150  |         |
|     |           |  |                | RAZEM   | 10 150  |

| Lp. | Podstawa    | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|-------------|---|----------------|---------|---------|
| 18  | NNRNKB      | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 12.70m <sup>2</sup> .                | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 202 1136-01 | 12.70   | m <sup>2</sup> | 12.700  |         |
|     |             |   |                | RAZEM   | 12.700  |
| 19  | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -          | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 1505-03     | podłóży gipsowych z gruntowaniem ...ścian i sufitów 113.98 m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup> | 113.980 |         |
|     |             | 113.98  |                | RAZEM   | 113.980 |
| 20  | KNR 4-01    | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-            | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1 | 0106-05     | dynku - usunięcie z II piętra budynku gruzu 1.45m <sup>3</sup>              | m <sup>3</sup> | 1.450   |         |
|     |             | 1.45  |                | RAZEM   | 1.450   |
| 21  | KNR 4-01    | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na             | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1 | 0108-11     | odległość do 1 km 1.45m <sup>3</sup> .                                      | m <sup>3</sup> | 1.450   |         |
|     |             | 1.45  |                | RAZEM   | 1.450   |
| 22  | KNR 4-01    | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za           | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1 | 0108-12     | każdy następny 1 km   | m <sup>3</sup> | 1.450   |         |
|     |             | Krotność = 5  |                | RAZEM   | 1.450   |
|     |             | 1.45  |                |         |         |