

fasady aluminiowe wewn.

ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH			
Lp.:	1	2	
Oznaczenie na rysunku	D7 EI 30	D8	
Opis	fasada aluminiowa wewnętrzna, przeszklona, z drzwiami dwuskrzydłowymi	fasada aluminiowa wewnętrzna, przeszklona, z drzwiami jednoskrzydłowymi	
Odporność ogniowa	–	–	
Schemat			
Wymiar w	Ho [cm]	363	363
świecie otworu	So [cm]	306	306
Wysokość parapetu hp	[cm]	0	90
Ilość		1	1
Szer/Wys. przejścia		90+50/205	90/205
Lokalizacja		I piętro	I piętro
Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła	systemowe profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 9007	systemowe profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 9007	
Rodzaj przeszklenia	szkło float bezbarwne, zespolone jednokomorowe niskoemisyjne, wypełnione argonem; szkło bezpieczne P2; Lt-68%, g-48	szkło float bezbarwne, zespolone jednokomorowe niskoemisyjne, wypełnione argonem; szkło bezpieczne P2; Lt-68%, g-48	
Współczynnik przenikania ciepła	-	-	
Współczynnik izolacyjności akustycznej	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	
Wypożyczenie	<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta - wszystkie okucia stal nierdzewna - ściana samonośna montowana do konstrukcji wg technologii producenta <p>Drzwi lewe</p> <ul style="list-style-type: none"> - szklenie szybą zespoloną podwójną (szkło bezpieczne) <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - min. szerokość przejścia min 100cm - 3 zawiasy - wkładka klasy "C" zamek otwierany z klucza <ul style="list-style-type: none"> - zamek z wkładką - klamka typu U + rozetka - listwa progowa systemowa max. 1,5cm, - odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym, <ul style="list-style-type: none"> - kąt otwarcia drzwi ≥90°, 	<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta - wszystkie okucia stal nierdzewna - ściana samonośna montowana do konstrukcji wg technologii producenta <p>Drzwi lewe</p> <ul style="list-style-type: none"> - szklenie szybą zespoloną podwójną (szkło bezpieczne) <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - min. szerokość przejścia min 100cm - 3 zawiasy - wkładka klasy "C" zamek otwierany z klucza <ul style="list-style-type: none"> - zamek z wkładką - klamka typu U + rozetka - listwa progowa systemowa max. 1,5cm, - odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym, <ul style="list-style-type: none"> - kąt otwarcia drzwi ≥90°, 	