Rzut I piętra skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m2			
Nr	NAZWA	RODZ.POSADZKI	POW.m2
1	KL. SCHOD.	pos.gresowa	19,15
2	KOMUNIKACJA	pos.gresowa	12,00
3	MAGAZYN	pos.gresowa tech.	16,52
4	MAGAZYN	pos.gresowa tech.	6,96
5	MAGAZYN	pos.gresowa tech.	12,53
6	MAGAZYN	pos.gresowa tech.	59,03
7	POKÓJ SŁUŻBOWY Z ZAPLECZEM	pos.gresowa	25,55
8	ŁAZIENKA	pos.gresowa	4,00
9	ŁAZIENKA	pos.gresowa	4,00
10	POKÓJ SŁUŻBOWY Z ZAPLECZEM	pos.gresowa	31,32
11	KOMUNIKACJA	pos.gresowa	4,74
12	KOMUNIKACJA	pos.gresowa	11,69
13	SIŁOWNIA	wykładzina PVC	37,49
14	KL. SCHOD	pos.gresowa	14,01
15	SYPIALNIA DOW. ZMIANY	wykładzina PVC	7,48
16	MAG. DOK. BIUROWYCH	pos.gresowa	5,60
17	SZATNIA	pos.gresowa	4,69
18	ŁAZIENKA	pos.gresowa	8,83
19	GABINET DOW.ZMIANY	pos.gresowa	17,98
20	SYPIALNIA DOW. ZMIANY	wykładzina PVC	7,48
21	MAGAZYN	pos.gresowa	5,60
22	KOMUNIKACJA	pos.gresowa	4,32
23	POK.DO WYPOCZYNKU	wykładzina PVC	24,18
24	KOMUNIKACJA	pos.gresowa	3,49
25	WC	pos.gresowa	9,98
26	KOMUNIKACJA	pos.gresowa	3,29
27	WC	pos.gresowa	4,85
28	KL. SCHOD.	pos.gresowa	20,38
29	KOMUNIKACJA	wykładzina PVC	30,59
30	KOMUNIKACJA	wykładzina PVC	6,05
31	POM. DO WYPOCZYNKU	wykładzina PVC	28,50
32	HALL	wykładzina PVC	24,61
33	MAGAZYN	pos.gresowa tech.	11,81
34	MAGAZYN	pos.gresowa tech.	12,21
35	SERWEROWNIA	pos.techn.pod.	14,72
36	POK.DO WYPOCZYNKU	wykładzina PVC	29,30
37	ŚWIETLICA	pos.gresowa	42,09
38	KUCHNIA	pos.gresowa	32,15
		SUMA:	619.17

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki drzwiowej należy dobierać z uwzględnieniem układzin niewygodnych, nierówności, progów, pochyleń, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych w terenie szczegółowych wykonawczych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w projekcie. Tolerancja wymiarowa otworów wynosi do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skontrolować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z fabrycznymi zarówalnymi asortymentem dla uniknięcia niezgodności.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Montowanie określonych parti ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem technicznym w części nie objętej szczegółowo i restrykcyjnie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przymierzać wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych projektantowi zasad sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.

11. Należy uwzględnić przeliczki przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz kooordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.

NEOFORMA	Projektant: A. Tyszczak Upr. RZ/A-06/10	Branża: ARCHITEKTURA	Nazwa rysunku: RZUT I PIĘTRA		Skala: 1 : 100
Studio Projektowe "NEOFORMA" Krzysztof Karaś **37-700 Przemyśl, ul. Barska 15** tel. (016) 670-53-70 www.przemysl-architekt.pl	Projektant sprawdzający: M. Skórka Upr. 3/PKOKK/2018	Temat projektu: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	Miejsce inwestycji: **działka nr 381/8, obręb 0011 Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko**	Inwestor: **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac św. Floriana 1 37-700 Przemyśl**	PROJEKT JRG
				Nr rysunku	A-2