

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nowa Wieś zakres 2022				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.5		
2 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 15 cm z wywozem urobku do 20 km.	m ²	50*4.8 = 240.000		
3 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 20 km	m ³	50*4.8*0.5 = 120.000		
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV	m ²	50*4.8 = 240.000		
5 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 15	m ²	50*4.6 = 230.000		
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	50*4.0 = 200.000		
7 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 20 cm	m ²	50*4.0 = 200.000		
8 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50*4.0 = 200.000		
9 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, obrzeża i ścieki betonowa z oporem	m ³	105*0.1 = 10.500		
10 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-krawężnik na płask	m	105		
11 d.1	KNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - ukształtowanie pobocza gruntowego	m ²	100*2*0.5 = 100.000		
12 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4		
13 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		
2		NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW				
14 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 15 km	m ³	18*0.45 = 8.100		
15 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV	m ²	18		
16 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 10	m ²	18		
17 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=6- 9 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 15	m ²	18		
18 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	18		
19 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	18*0.1 = 1.800		
20 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	18		
21 d.2	KNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - ukształtowanie pobocza gruntowego	m ²	6*2*0.5 = 6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: