

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rojeżczyn 2022 Nawierzchnie				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.100		
2	KNR 2-31 0804-d.1 03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z elementów kamiennych (tłucznia kamiennego, bruku) o grubości 15 cm z transportem urobku do 20 km i jego utylizacją	m ²	100*4.5 = 450.000		
3	KNR 2-01 0206-d.1 02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 20km	m ³	100*4.5* 0.35+20*0.4 = 165.500		
4	KNR 2-31 0103-d.1 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV	m ²	1000*4.5+ 20<zjazdy> = 4520.000		
5	KNR 2-31 0109-d.1 03	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod jezdnie	m ²	100*4.4+20 = 460.000		
6	KNR 2-31 0114-d.1 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	(100*4.2)+ 20 = 440.000		
7	KNR 2-31 1004-d.1 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	(100*4.0)+ 20 = 420.000		
8	KNR 2-31 0311-d.1 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	100*4+20 = 420.000		
9	KNR 2-31 0311-d.1 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm	m ²	100*4+20 = 420.000		
10	KNR 2-01 0206-d.1 02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 100% robót ziemnych	m ³	100*0.75*2* 0.15<pobocza> = 22.500		
11	KNR 2-01 0214-d.1 04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 20 km)	m ³	22.5		
12	KNR 6 0103-d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / pobocza /	m ²	100*2*0.75 = 150.000		
13	KNR 6 0113-d.1 01	Pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm (destrukta asfaltowy), zamknięty emulsją asfaltową z mialowaniem grysem 2/5	m ²	100*2*0.75 = 150.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: