

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard  
INWESTOR : Gmina Miasto Stargard  
ADRES INWESTORA : ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard  
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Podstawa             | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.            | Razem  |
|--|----------------------|--|--|--------------------|--------|
| <b>Ratusz - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych</b> |                      |  |  |                    |        |
| <b>1</b>   | <b>45111300-1</b>    | <b>Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany</b>   |  |                    |        |
| 1 d.1  | KNR 4-01 0819-15     | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup>                                     |                    |        |
|  |                      | 2,05*(2,60*3+1,14*2+2,60+1,91+1,62+0,89+0,69+0,87)<br>-1*(1,03*2,11) <minus otwory drzwiowe>   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 38,253<br>-2,173   |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 36,080 |
| 2 d.1  | KNR 4-01 0211-01     | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - pozostałość po kleju poz.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>36,080         |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 36,080 |
| 3 d.1  | KNR 9-29 0103-01     | Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza (rozbiórka zabudowy ściennej)  | m <sup>2</sup>                                     |                    |        |
|  |                      | 2  | m <sup>2</sup>                                     | 2,000              |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 2,000  |
| <b>2</b>   | <b>45400000-1</b>    | <b>Zmiana sposobu otwierania drzwi</b>   |  |                    |        |
| 4 d.2  | KNR 4-01 0354-08     | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2  | m <sup>2</sup>                                     |                    |        |
|  |                      | 1,03*2,15 <ościeżnica zewnętrzna>  | m <sup>2</sup>                                     | 2,215              |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 2,215  |
| 5 d.2  | KNR 9-27 0102-06     | Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm - wyrównanie ościeży  | m <sup>2</sup>                                     |                    |        |
|  |                      | 0,25*2,15*2+0,25*1,03  | m <sup>2</sup>                                     | 1,333              |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 1,333  |
| 6 d.2  | KNR 9-27 0102-07     | Tynkowanie wyrównujące podłoże - za każde następne 10 mm nierówności podłoża poz.5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>1,333          |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 1,333  |
| <b>3</b>   | <b>45111300-1</b>    | <b>Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka</b>   |  |                    |        |
| 7 d.3  | KNR 4-01 0811-07     | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup>                                     |                    |        |
|  |                      | 10,5   | m <sup>2</sup>                                     | 10,500             |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 10,500 |
| 8 d.3  | KNR 4-01 0211-01     | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach i podłogach - pozostałość po kleju poz.7  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>10,500         |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 10,500 |
| <b>4</b>   | <b>45111220-6</b>    | <b>Wywiezienie i utylizacja gruzu</b>  |  |                    |        |
| 9 d.4  | KNR 4-01 0108-11     | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km<br>(poz.1*0,01+poz.2*0,005)*1,30<br>(poz.7*0,01+poz.8*0,005)*1,30                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,704<br>0,205 |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 0,909  |
| 10 d.4   | KNR 4-01 0108-12     | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 10<br>poz.9  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>0,909          |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 0,909  |
| 11 d.4   | analiza indywidualna | Koszt utylizacji - składowania gruzu budowlanego<br>poz.10   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>0,909          |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 0,909  |
| <b>5</b>   | <b>45400000-1</b>    | <b>Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop</b>   |  |                    |        |
| 12 d.5   | KNR 0-14 2010-03     | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (wykonanie nowej zabudowy ściennej) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>2,000          |        |
|  |                      | 2  |  | RAZEM              | 2,000  |
| 13 d.5   | KNR AT-24 0101-01    | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża<br>poz.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>36,080         |        |
|  |                      |  |  | RAZEM              | 36,080 |

| Lp.      | Podstawa                 | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|----------|--------------------------|--|----------------------------------|------------|--------|
| 14       | KNR AT-24<br>d.5 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe<br>poz.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>36,080 |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 36,080 |
| 15       | KNR 4-01<br>d.5 0713-01  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach<br>poz.17   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18,100 |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 18,100 |
| 16       | KNR 4-01<br>d.5 0713-02  | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach<br>poz.7  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,500 |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 10,500 |
| 17       | KNR 2-02<br>d.5 2009-02  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2,97-2)*(2,60*3+1,14*2+2,60+1,91+1,62+0,89+0,69+0,87) <ściana powyżej okładziny z płytek>         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18,100 |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 18,100 |
| 18       | KNR AT-22<br>d.5 0204-03 | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x30 cm<br>poz.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>36,080 |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 36,080 |
| 19       | KNR 2-02<br>d.5 1505-07  | Dwukrotne malowanie farbami do łazienek powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i pleśń, którą można myć i szorować)<br>poz.15+poz.16   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28,600 |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 28,600 |
| <b>6</b> | <b>45400000-1</b>        | <b>Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka</b>   |                                  |            |        |
| 20       | KNR AT-24<br>d.6 0102-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża<br>poz.7  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,500 |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 10,500 |
| 21       | KNR AT-24<br>d.6 0102-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe<br>poz.20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,500 |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 10,500 |
| 22       | KNR AT-23<br>d.6 0206-03 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm<br>poz.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,500 |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 10,500 |
| <b>7</b> | <b>45420000-7</b>        | <b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>  |                                  |            |        |
| 23       | d.7 analiza indywidualna | Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z ościeżnicą oraz dodatkowym pochwytem od strony wewnętrznej - kolorostyka dobrana na podstawie istniejącego skrzydła i ościeżnicy<br>1 | kpl.<br>kpl.                     | <br>1,000  |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 1,000  |
| <b>8</b> | <b>45400000-1</b>        | <b>Wyposażenie: dostawa + montaż</b>   |                                  |            |        |
| 24       | d.8 analiza indywidualna | Kosz na odpadki z pokrywą<br>1   | szt<br>szt                       | <br>1,000  |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 1,000  |
| 25       | d.8 analiza indywidualna | Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia) - dostawa i montaż<br>1   | szt<br>szt                       | <br>1,000  |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 1,000  |
| 26       | d.8 analiza indywidualna | Szczotka do WC<br>1  | szt<br>szt                       | <br>1,000  |        |
|          |                          |  |                                  | RAZEM      | 1,000  |

| Lp. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------|--|------|---------|-------|
| 27  | d.8 analiza indywidualna | Podajnik na ręczniki papierowe do rąk - automatyczny (z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)  | szt  |         |       |
|     |                          | 1  | szt  | 1,000   |       |
|     |                          |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 28  | d.8 analiza indywidualna | Podajnik na papier toaletowy (z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)  | szt  |         |       |
|     |                          | 1  | szt  | 1,000   |       |
|     |                          |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 29  | d.8 analiza indywidualna | Dozownik mydła w pianie  | szt  |         |       |
|     |                          | 1  | szt  | 1,000   |       |
|     |                          |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 30  | d.8 analiza indywidualna | Automatyczny bezdotkowy dozownik do dezynfekcji rąk  | szt  |         |       |
|     |                          | 1  | szt  | 1,000   |       |
|     |                          |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 31  | d.8 analiza indywidualna | Tabliczki informujące (standardowe oznaczenie toalety dla niepełnosprawnych + toaleta męska)   | kpl. |         |       |
|     |                          | 1  | kpl. | 1,000   |       |
|     |                          |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 32  | d.8 analiza indywidualna | Tablica informacyjna w formie dotykowej pokazująca układ toalety wraz z wyposażeniem umiejscowiona przed wejściem do toalety dla niepełnosprawnych (opis w języku Braila)                | kpl. |         |       |
|     |                          | Zakres wyceny:<br>1) przygotowanie produkcji<br>2) tłumaczenie braila<br>3) przygotowanie przesyłki<br>4) materiał - tablica<br>5) nadruk<br>6) plan tyflograficzny w formacie A4 lub A3 |      |         |       |
|     |                          | 1  | kpl. | 1,000   |       |
|     |                          |  |      | RAZEM   | 1,000 |

| Lp.  | Podsta-<br>wa          | Opis  | jm             | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|--|------------------------|---|----------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| <b>Ratusz - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych</b> |                        |   |                |         |                |        |        |        |
| <b>1</b>   | <b>45111300<br/>-1</b> | <b>Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany</b>  |                |         |                |        |        |        |
| 1<br>d.1   | KNR 4-01<br>0819-15    | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek<br>przedmiar = 36,080 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*   |                        | -- R --<br>robocizna<br>1,38 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g            | 49,7904 | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| Razem z narzutami:   |                        |   |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |                        |   |                | 0,00    |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2<br>d.1   | KNR 4-01<br>0211-01    | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - pozostałość po kleju<br>przedmiar = 36,080 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*   |                        | -- R --<br>robocizna<br>0,96 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g            | 34,6368 | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| Razem z narzutami:   |                        |   |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |                        |   |                | 0,00    |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3<br>d.1   | KNR 9-29<br>0103-01    | Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza (rozbiórka zabudowy ściennej)<br>przedmiar = 2,000 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*   |                        | -- R --<br>robocizna<br>0,31 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g            | 0,6200  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*   |                        | -- M --<br>materiały pomocnicze<br>5 %(od R)  | %              | 5,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:   |                        |   |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |                        |   |                | 0,00    |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## PODSUMOWANIE

|                                       |                  |                  |               |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany |                  |                  |               |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b> |
| RAZEM                                 |                  |                  |               |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                                     | Podsta-<br>wa           | Opis  | jm             | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|---|-------------------------|---|----------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2                                       | 45400000<br>-1          | <b>Zmiana sposobu otwierania drzwi</b>  |                |         |                |        |        |        |
| 4                                       | KNR 4-01<br>d.2 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup><br>przedmiar = 2,215 m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                         | -- R --<br>robocizna<br>0,84 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g            | 1,8606  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                         |   | 0,00           |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5                                       | KNR 9-27<br>d.2 0102-06 | Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm - wyrównanie ościeży<br>przedmiar = 1,333 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                         | -- R --<br>robocizna<br>0,436 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 0,5812  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                                      |                         | -- M --<br>zaprawa tynkarska naprawcza<br>17,23 kg/m <sup>2</sup>   | kg             | 22,9676 | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                                      |                         | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)   | %              | 1,5000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 4*                                      |                         | -- S --<br>wyciąg budowlany<br>0,031 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g            | 0,0413  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| 5*                                      |                         | środek transportowy<br>0,016 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g            | 0,0213  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                         |   | 0,00           |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6                                       | KNR 9-27<br>d.2 0102-07 | Tynkowanie wyrównujące podłoże - za każde następne 10 mm nierówności podłoża<br>przedmiar = 1,333 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                         | -- R --<br>robocizna<br>0,413 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 0,5505  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                                      |                         | -- M --<br>zaprawa tynkarska naprawcza<br>16,27 kg/m <sup>2</sup>   | kg             | 21,6879 | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                                      |                         | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)   | %              | 1,5000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 4*                                      |                         | -- S --<br>wyciąg budowlany<br>0,03 m-g/m <sup>2</sup>  | m-g            | 0,0400  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| 5*                                      |                         | środek transportowy<br>0,015 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g            | 0,0200  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                         |   | 0,00           |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## PODSUMOWANIE

|       |  |              |                  |                                 |               |  |  |
|-------|--|--------------|------------------|---------------------------------|---------------|--|--|
|       |  |              |                  | Zmiana sposobu otwierania drzwi |               |  |  |
|       |  | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b>                | <b>Sprzęt</b> |  |  |
| RAZEM |  |              |                  |                                 |               |  |  |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                                     | Podsta-<br>wa       | Opis   | jm             | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|---|---------------------|--|----------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 3                                       | 45111300<br>-1      | <b>Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka</b>   |                |         |                |        |        |        |
| 7<br>d.3                                | KNR 4-01<br>0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br>przedmiar = 10,500 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                     | -- R --<br>robocizna<br>0,92 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 9,6600  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                     |  |                |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8<br>d.3                                | KNR 4-01<br>0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach i podłogach - pozostałość po kleju<br>przedmiar = 10,500 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                     | -- R --<br>robocizna<br>0,96 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 10,0800 | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                     |  |                |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## PODSUMOWANIE

|   |              |                  |                  |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka |              |                  |                  |
|   | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> |
| RAZEM                                   |              |                  |                  |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podsta-<br>wa                  | Opis   | jm             | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|--------------------|--------------------------------|--|----------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 4                  | 45111220-6                     | <b>Wywiezienie i utylizacja gruzu</b>  |                |         |                |        |        |        |
| 9                  | KNR 4-01<br>d.4 0108-11        | Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-<br>mochodami samowyladowczymi na odleg-<br>losc do 1 km<br>przedmiar = 0,909 m <sup>3</sup>                      | m <sup>3</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                 |                                | -- R --<br>robocizna<br>0,86 r-g/m <sup>3</sup>  | r-g            | 0,7817  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                 |                                | -- S --<br>samochód samowyladowczy do 5 t<br>0,5 m-g/m <sup>3</sup>  | m-g            | 0,4545  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami: |                                |  |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |                                |  | 0,00           |         |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10                 | KNR 4-01<br>d.4 0108-12        | Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-<br>mochodami samowyladowczymi - za każ-<br>dy nastepny 1 km<br>Krotnosc = 10<br>przedmiar = 0,909 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                 |                                | -- S --<br>samochód samowyladowczy do 5 t<br>0,02*10=0,2 m-g/m <sup>3</sup>  | m-g            | 0,1818  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami: |                                |  |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |                                |  | 0,00           |         |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11                 | analiza in-<br>dywidual-<br>na | Koszt utylizacji - składowania gruzu budo-<br>wlanego<br>przedmiar = 0,909 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                 |                                | -- M --<br>Koszt utylizacji - składowania gruzu budo-<br>wlanego<br>1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 0,9090  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami: |                                |  |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |                                |  | 0,00           |         |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## PODSUMOWANIE

|       |              |  |                  |                                |               |  |  |
|-------|--------------|--|------------------|--------------------------------|---------------|--|--|
|       |              |  |                  | Wywiezienie i utylizacja gruzu |               |  |  |
| RAZEM | <b>RAZEM</b> |  | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b>               | <b>Sprzęt</b> |  |  |
|       |              |  |                  |                                |               |  |  |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



| Lp.                | Podsta-<br>wa                 | Opis   | jm             | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|--------------------|-------------------------------|--|----------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 5                  | 45400000<br>-1                | <b>Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop</b>   |                |         |                |        |        |        |
| 12                 | KNR 0-14<br>d.5 2010-03       | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kar-<br>tonowych na rusztach metalowych poje-<br>dynczych z pokryciem obustronnym, jed-<br>nowarstwowe 100 - 101 (wykonanie nowej<br>zabudowy ściennej)<br>przedmiar = 2,000 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                 |                               | -- R --<br>robocizna<br>2,5212*0,8=2,01696 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 4,0339  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                 |                               | -- M --<br>Płyta gips. karton. gr.12,5mm<br>2,06 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 4,1200  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                 |                               | kształtowniki stalowe profilowane U-<br>100x0,60<br>0,76 m/m <sup>2</sup>  | m              | 1,5200  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 4*                 |                               | kształtowniki stalowe profilowane C-<br>100x0,60<br>2,05 m/m <sup>2</sup>  | m              | 4,1000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 5*                 |                               | kołki do wstrzeliwania<br>4,06 szt./m <sup>2</sup>   | szt.           | 8,1200  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 6*                 |                               | blachowkręty<br>34 szt./m <sup>2</sup>   | szt.           | 68,0000 | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 7*                 |                               | gips budowlany szpachlowy<br>0,00196 t/m <sup>2</sup>  | t              | 0,0039  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 8*                 |                               | Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.   | m <sup>2</sup> | 2,1000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 9*                 |                               | 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup><br>taśma spoinowa<br>3,626 m/m <sup>2</sup>  | m              | 7,2520  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 10*                |                               | woda<br>0,00127 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 0,0025  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 11*                |                               | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)  | %              | 1,5000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 12*                |                               | -- S --<br>wyciąg<br>0,04 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g            | 0,0800  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| 13*                |                               | środek transportowy<br>0,0288 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g            | 0,0576  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami: |                               |  |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |                               |  |                | 0,00    |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13                 | KNR AT-<br>d.5 24 0101-<br>01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie<br>okładzin ściennych - oczyszczenie i zmy-<br>cie podłoża<br>przedmiar = 36,080 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                 |                               | -- R --<br>robocizna<br>0,15 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 5,4120  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| Razem z narzutami: |                               |  |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |                               |  |                | 0,00    |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14                 | KNR AT-<br>d.5 24 0101-<br>02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie<br>okładzin ściennych - jednokrotne grunto-<br>wanie pod kleje cementowe<br>przedmiar = 36,080 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                 |                               | -- R --<br>robocizna<br>0,05 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 1,8040  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                 |                               | -- M --<br>akrylowy preparat gruntujący<br>0,25 kg/m <sup>2</sup>  | kg             | 9,0200  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                 |                               | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)  | %              | 1,5000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |

| Lp.                | Podsta-<br>wa | Opis  | jm             | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|--------------------|---------------|---|----------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 4*                 |               | -- S --<br>wyciąg<br>0,001 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g            | 0,0361  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| 5*                 |               | środek transportowy<br>0,02 m-g/m <sup>2</sup>  | m-g            | 0,7216  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami: |               |   |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |               |   | 0,00           |         |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15<br>d.5 0713-01  |               | Przecieranie istniejących tynków wew-<br>nętrzných z zeszkrobaniem farby na ścia-<br>nach<br>przedmiar = 18,100 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                 |               | -- R --<br>robocizna<br>0,37 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g            | 6,6970  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                 |               | -- M --<br>ciasto wapienne (wapno gaszone)<br>0,0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 0,0398  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                 |               | gips szpachlowy<br>0,0014 t/m <sup>2</sup>  | t              | 0,0253  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 4*                 |               | piasek do zapraw<br>0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> | 0,0905  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 5*                 |               | woda z rurociągu<br>0,0064 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 0,1158  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 6*                 |               | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)   | %              | 1,5000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 7*                 |               | -- S --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elek-<br>trycznym 0,5 t<br>0,01 m-g/m <sup>2</sup>  | m-g            | 0,1810  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami: |               |   |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |               |   | 0,00           |         |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16<br>d.5 0713-02  |               | Przecieranie istniejących tynków wew-<br>nętrzných z zeszkrobaniem farby na stro-<br>pach<br>przedmiar = 10,500 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                 |               | -- R --<br>robocizna<br>0,55 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g            | 5,7750  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                 |               | -- M --<br>ciasto wapienne (wapno gaszone)<br>0,0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 0,0231  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                 |               | gips szpachlowy<br>0,0014 t/m <sup>2</sup>  | t              | 0,0147  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 4*                 |               | piasek do zapraw<br>0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> | 0,0525  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 5*                 |               | woda z rurociągu<br>0,0064 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 0,0672  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 6*                 |               | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)   | %              | 1,5000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 7*                 |               | -- S --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elek-<br>trycznym 0,5 t<br>0,01 m-g/m <sup>2</sup>  | m-g            | 0,1050  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami: |               |   |                |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |               |   | 0,00           |         |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17<br>d.5 2009-02  |               | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-<br>nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego<br>wykonywane ręcznie na ścianach na pod-<br>łożu z tynku<br>przedmiar = 18,100 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
|                    |               | -- R --   |                |         |                |        |        |        |

| Lp.                                     | Podsta-<br>wa             | Opis   | jm              | Nakłady  | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|---|---------------------------|--|-----------------|----------|----------------|--------|--------|--------|
| 1*                                      |                           | robocizna<br>0,2426 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g             | 4,3911   | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                                      |                           | -- M --<br>gips budowlany szpachlowy<br>0,00327 t/m <sup>2</sup>   | t               | 0,0592   | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                                      |                           | woda<br>0,00213 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup>  | 0,0386   | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 4*                                      |                           | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)  | %               | 1,5000   | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 5*                                      |                           | -- S --<br>mieszarka do zapraw<br>0,004 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g             | 0,0724   | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| 6*                                      |                           | wyciąg<br>0,02 m-g/m <sup>2</sup>  | m-g             | 0,3620   | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| 7*                                      |                           | środek transportowy<br>0,0032 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g             | 0,0579   | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                           |  | 0,00            |          | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 d.5                                  | KNR AT-<br>22 0204-<br>03 | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x30 cm<br>przedmiar = 36,080 m <sup>2</sup>                  | m <sup>2</sup>  |          |                |        |        |        |
| 1*                                      |                           | -- R --<br>robocizna<br>1,09 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 39,3272  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                                      |                           | -- M --<br>płytki okładzinowe ściennie gładkie o wymiarach 10x30 cm z połyskiem (odcień kremowy zbliżony do bieli), nierektyfikowane, gatunek G1<br>1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>            | m <sup>2</sup>  | 37,8840  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                                      |                           | zaprawa do spoinowania<br>0,35 kg/m <sup>2</sup>   | kg              | 12,6280  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 4*                                      |                           | cienkowarstwowa zaprawa klejowa<br>4,16 kg/m <sup>2</sup>  | kg              | 150,0928 | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 5*                                      |                           | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)  | %               | 1,5000   | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 6*                                      |                           | -- S --<br>wyciąg<br>0,03 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g             | 1,0824   | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| 7*                                      |                           | środek transportowy<br>0,03 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g             | 1,0824   | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                           |  | 0,00            |          | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 d.5                                  | KNR 2-02<br>1505-07       | Dwukrotne malowanie farbami do łazienek powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i pleśń, którą można myć i szorować)<br>przedmiar = 28,600 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  |          |                |        |        |        |
| 1*                                      |                           | -- R --<br>robocizna<br>0,1756 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g             | 5,0222   | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                                      |                           | -- M --<br>farba odporna na grzyb i pleśń, którą można myć i szorować<br>0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | dm <sup>3</sup> | 7,4074   | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                                      |                           | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)  | %               | 1,5000   | 0,0000         |        | 0,00   |        |
|   |                           | -- S --  |                 |          |                |        |        |        |

| Lp.                | Podsta-<br>wa | Opis   | jm   | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|--------------------|---------------|--|------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 4*                 |               | środek transportowy<br>0,0003 m-g/m <sup>2</sup> | m-g  | 0,0086  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami: |               |  |      |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |               |  | 0,00 |         |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop

|       | RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM |       |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                                     | Podsta-<br>wa                 | Opis   | jm             | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|---|-------------------------------|--|----------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 6                                       | 45400000<br>-1                | <b>Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka</b>   |                |         |                |        |        |        |
| 20                                      | KNR AT-<br>d.6 24 0102-<br>01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża<br>przedmiar = 10,500 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                               | -- R --<br>robocizna<br>0,15 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 1,5750  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                               |  | 0,00           |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21                                      | KNR AT-<br>d.6 24 0102-<br>02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntuowanie pod kleje cementowe<br>przedmiar = 10,500 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                               | -- R --<br>robocizna<br>0,05 r-g/m <sup>2</sup>  | r-g            | 0,5250  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                                      |                               | -- M --<br>akrylowy preparat gruntujący<br>0,25 kg/m <sup>2</sup>  | kg             | 2,6250  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                                      |                               | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)  | %              | 1,5000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 4*                                      |                               | -- S --<br>wyciąg<br>0,001 m-g/m <sup>2</sup>  | m-g            | 0,0105  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| 5*                                      |                               | środek transportowy<br>0,02 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g            | 0,2100  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                               |  | 0,00           |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22                                      | KNR AT-<br>d.6 23 0206-<br>03 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm<br>przedmiar = 10,500 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                               | -- R --<br>robocizna<br>0,8 r-g/m <sup>2</sup>   | r-g            | 8,4000  | 0,0000         | 0,00   |        |        |
| 2*                                      |                               | -- M --<br>płytki okładzinowe podłogowe o wymiarach 30x30 cm w kolorze kontrastowym do ścian, matowe (kolor antracyt, grafit lub ciemny szary), klasa ścieralności V, wodoodporne, antypoślizgowość R10, nierektyfikowane<br>1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 11,0250 | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 3*                                      |                               | zaprawa do spoinowania<br>0,35 kg/m <sup>2</sup>   | kg             | 3,6750  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 4*                                      |                               | cienkowarstwowa zaprawa klejowa<br>4,57 kg/m <sup>2</sup>  | kg             | 47,9850 | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 5*                                      |                               | materiały pomocnicze<br>1,5 %(od M)  | %              | 1,5000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| 6*                                      |                               | -- S --<br>wyciąg<br>0,03 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g            | 0,3150  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| 7*                                      |                               | środek transportowy<br>0,03 m-g/m <sup>2</sup>   | m-g            | 0,3150  | 0,0000         |        |        | 0,00   |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                               |  | 0,00           |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

|   |              |                  |                  |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka |              |                  |                  |
| RAZEM                                     | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> |
|   |              |                  |                  |

**Sprzęt**

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                | Podsta-<br>wa                  | Opis  | jm   | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|--------------------|--------------------------------|---|------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 7                  | 45420000<br>-7                 | <b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>   |      |         |                |        |        |        |
| 23<br>d.7          | analiza in-<br>dywidual-<br>na | Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z ościeżnicą oraz dodatkowym pochwytem od strony wewnętrznej - kolorostyka dobrana na podstawie istniejącego skrzydła i ościeżnicy<br>przedmiar = 1,000 kpl.   | kpl. |         |                |        |        |        |
| 1*                 |                                | -- M --<br>Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne łazienkowe przystosowanie dla osób niepełnosprawnych o wymiarach istniejącego skrzydła (wraz z ościeżnicą oraz dodatkowym pochwytem dla osób niepełnosprawnych montowanym od wewnątrz)<br>1 kpl./kpl. | kpl. | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami: |                                |   |      |         | 0,0000         |        |        |        |
| Cena jednostkowa:  |                                |   | 0,00 |         |                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## PODSUMOWANIE

|       |              |                  |                  |                              |  |  |  |
|-------|--------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--|--|
|       |              |                  |                  | Stolarka drzwiowa wewnętrzna |  |  |  |
| RAZEM | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b>                |  |  |  |
|       |              |                  |                  |                              |  |  |  |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                                     | Podsta-<br>wa        | Opis   | jm   | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|---|----------------------|--|------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 8                                       | 45400000<br>-1       | <b>Wypożyczenie: dostawa + montaż</b>  |      |         |                |        |        |        |
| 24<br>d.8                               | analiza indywidualna | Kosz na odpadki z pokrywą<br>przedmiar = 1,000 szt   | szt  |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                      | -- M --<br>Kosz na odpadki z pokrywą w kontrastowym kolorze do ściany, stal czarna<br>1 szt/szt  | szt  | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                      |  | 0,00 |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25<br>d.8                               | analiza indywidualna | Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia) - dostawa i montaż<br>przedmiar = 1,000 szt | szt  |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                      | -- M --<br>Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia)<br>1 szt/szt                     | szt  | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                      |  | 0,00 |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26<br>d.8                               | analiza indywidualna | Szczotka do WC<br>przedmiar = 1,000 szt  | szt  |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                      | -- M --<br>szczotka do WC<br>1 szt/szt   | szt  | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                      |  | 0,00 |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27<br>d.8                               | analiza indywidualna | Podajnik na ręczniki papierowe do rąk - automatyczny (z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)<br>przedmiar = 1,000 szt                             | szt  |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                      | -- M --<br>Podajnik na ręczniki papierowe automatyczny, stal czarna (kolor kontrastowy do płytek na ścianach)<br>1 szt/szt                               | szt  | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                      |  | 0,00 |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28<br>d.8                               | analiza indywidualna | Podajnik na papier toaletowy (z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)<br>przedmiar = 1,000 szt   | szt  |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                      | -- M --<br>Podajnik na papier toaletowy, stal czarna (kolor kontrastowy do płytek na ścianach)<br>1 szt/szt  | szt  | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                      |  | 0,00 |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29<br>d.8                               | analiza indywidualna | Dozownik mydła w pianie<br>przedmiar = 1,000 szt   | szt  |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                      | -- M --<br>Dozownik mydła w pianie, stal czarna<br>1 szt/szt   | szt  | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                      |  | 0,00 |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



| Lp.                                     | Podsta-<br>wa        | Opis  | jm   | Nakłady | Koszt<br>jedn. | R      | M      | S      |
|---|----------------------|---|------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 30<br>d.8                               | analiza indywidualna | Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk<br>przedmiar = 1,000 szt   | szt  |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                      | -- M --<br>Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk<br>1 szt/szt  | szt  | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                      |   | 0,00 |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31<br>d.8                               | analiza indywidualna | Tabliczki informujące (standardowe oznaczenie toalety dla niepełnosprawnych + toaleta męska)<br>przedmiar = 1,000 kpl.  | kpl. |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                      | -- M --<br>tabliczka - oznaczenie toalet (kontrast w stosunku do skrzydła drzwiowego) z przystosowaniem dla osób niedowidzących<br>1 kpl./kpl.  | kpl. | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                      |   | 0,00 |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 32<br>d.8                               | analiza indywidualna | Tablica informacyjna w formie dotykowej pokazująca układ toalety wraz z wyposażeniem umiejscowiona przed wejściem do toalety dla niepełnosprawnych (opis w języku Braila)<br><br>Zakres wyceny:<br>1) przygotowanie produkcji<br>2) tłumaczenie braila<br>3) przygotowanie przesyłki<br>4) materiał - tablica<br>5) nadruk<br>6) plan tyflograficzny w formacie A4 lub A3<br>przedmiar = 1,000 kpl. | kpl. |         |                |        |        |        |
| 1*                                      |                      | -- M --<br>tablica informacyjna w formie planu tyflograficznego z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych, zawieszana na ścianie lub umieszczona na stojaku, dopuszczalny format A3 lub A4<br>1 kpl./kpl.   | kpl. | 1,0000  | 0,0000         |        | 0,00   |        |
| Razem z narzutami:<br>Cena jednostkowa: |                      |   | 0,00 |         | 0,0000         | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## PODSUMOWANIE

Wyposażenie: dostawa + montaż

|       | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM |       |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany

|       | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM |       |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## Zmiana sposobu otwierania drzwi

|       | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b> |
|-------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| RAZEM |              |                  |                  |               |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

## Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka

|       | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b> |
|-------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| RAZEM |              |                  |                  |               |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

## Wywiezienie i utylizacja gruzu

|       | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b> |
|-------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| RAZEM |              |                  |                  |               |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

## Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop

|       | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b> |
|-------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| RAZEM |              |                  |                  |               |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

## Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka

|       | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b> |
|-------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| RAZEM |              |                  |                  |               |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

## Stołarka drzwiowa wewnętrzna

|       | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b> |
|-------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| RAZEM |              |                  |                  |               |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

## Wyposażenie: dostawa + montaż

|       | <b>RAZEM</b> | <b>Robocizna</b> | <b>Materiały</b> | <b>Sprzęt</b> |
|-------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| RAZEM |              |                  |                  |               |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| CAŁY KOSZTORYS |        |           |           |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| RAZEM          | RAZEM  | Robocizna | Materiały |
|                | Sprzęt |           |           |
| OGÓŁEM         |        |           |           |

Słownie: zero i 00/100 zł