

RZUT ROZSTAWU LEGARÓW

RZUT Z GÓRY

CIĄG PIESZY


SKRAJNY LEGAR

SKRAJNY LEGAR

#### UWAGA

Do montażu na słupkach betonowych wykorzystuję się systemowy legar standardowy. Legary ustawione na sztorc (czyli na wysokość 5 cm) należy ułożyć równolegle do siebie, w rozstawie nieprzekraczającym 45 cm, licząc od osi do osi legara. Wygięte statornię dwa pierwsze i dwa ostatnie legary (na brzegach tarasu). Rozstaw między nimi nie może być większy niż 25 cm (licząc od osi do osi legara). Punkty podparcia legara muszą być rozstawione maksymalnie co 35 cm. Legary na słupkach betonowych powinny być montowane za pomocą kółek rozporowych. Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu słupków w celu ochrony przed wilgocią. W przypadku montażu na słupkach betonowych, dopuszcza się wykorzystanie legarów, aluminiowych lub drewnianych, o odpowiednich parametrach

listwa wykończająca cokółowa  
PRZĘKROJ AA



SŁUPEK BETONOWY 10x10x30

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEŻONE  
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED

Firma/firm: **PROOBIIEKT**

Objekt: **ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Lokalizacja: **Kruszwica ul. Lipowa  
dz. nr 8/3 obr. 0001**

Investor: **Gmina Kruszwica  
ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica**

Faza projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Część branżowa: **ARCHITEKTURA**

Projektant: **mjr inż. arch. Krzysztof Faleńczyk  
nr upr. KPOKK 1A.25.2005  
spec. architektoniczna bez ograniczeń**

Projektant: **PROOBIIEKT**

Tytuł rysunku: **PODEST Z DESEK  
KOMPOZYTOWYCH**

skala: **1:50**  
data: **10.10.2023**  
nr rys.: **A3**