

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zielona ławeczka

Nr części	Wyszczególnienie części	opis zadania	ilość	jednostka
1	2	3	4	5
1	Odnowienie zejścia do skweru przed Pawilonem Głównym od strony drogi dojazdowej - odnowienie stopni i spoczników, wykonanie zejścia dla niepełnosprawnych, remont cokołów	Odnowienie nawierzchni z kamienia polegające na czyszczeniu i fugowaniu zaprawą cementową 6 stopni i 1 spocznika o wymiarach szer. 250 cm, długość ok 500 cm oraz remont dwóch cokołów betonowych wzdłuż schodów z fugowaniem zaprawa cementową o dł ok. 750 cm każdy. Wykonanie zejścia dla niepełnosprawnych z kostki brukowej o szer 120 cm, nachyleniu 6% i poręczy na wysokości 75 cm i 90 cm, próg na całym obwodzie o wys. 5-7 cm. Przy podejździe dłuższym niż 900 cm należy podzielić na krótsze odcinki o podestach minimum 140 cm , Długość zejścia ok. 15 mb.	15,00	mb
2	Renowacja schodów do kapliczki Matki Boskiej, czyszczenie mchu, uzupełnienie ubytków w kamieniu, fugowanie szczelin	Czyszczenie kapliczki z mchu i zabrudzeń, uzupełnienie zaprawą cementową szczelin pomiędzy kamieniami, renowacja 4 stopni schodów do kapliczki z kostki brukowej o szer 260 cm i szer. stopnicy ok 35 cm i wys. podstopnicy ok .15 cm- 20 cm. Podstawa kapliczki to 250 cm a wysokość to 130 cm.	7,00	m2
3	Odtworzenie paśnika dla zwierząt	Paśnik dla zwierząt o wymiarach min.200 cm x 120 cm wys. 180 cm max 250 cm x 150 cm ,wys. 200 cm. wykonany z drewna iglastego zaimpregnowany środkiem do drewna konstrukcyjnego w kolorze RAL wybranym przez inwestora. Zadaszenie dwuspadowe z desek o grubości min.25 mm Każda połać dachu to wymiar 90 cm X 200cm. Wysokość koryta od terenu to 65 cm. Cztery nogi mocowane do podłoża za pomocą kotew do słupków betonowych lub fundamentu betonowego o wym. gł. 90 cm x 50 cm x 50 cm	1,00	szt.
4	Wymiana donic betonowych na skwerach	Donica betonowa Odlew zbrojony drutem z betonu płukanego o średnicy min 90 cm do maks 140 cm i wysokości min 60 cm do maks. 90 cm. Osadzenie donicy na postumencie o wys. min 50 cm. Donica z ozdobnymi reliefami. Wzór do uzgodnienia z Inwestorem.	12,00	szt.
5	Wymiana wykładzin z desek na murkach okalających skwer służących do siedzenia	Okładzina drewniana wykonana z desek drewna bukowego o szerokości 6 cm i grubości min 2,8cm układanych w 5 rzędach równolegle do siebie, przykręcanych do podstawy łączącej deski śrubami zamkowymi. Malowanie desek trzykrotnie farbą bezbarwną. Montaż okładzin drewnianych do murka służącego do siedzenia. W trakcie remontu naprawa murków pod siedziska / fugowanie, uzupełnienie ubytków/	25,00	mb

6	Wymiana ławek	Ławka żeliwna o długości 180 cm wysokości min 70 cm max 75 cm wymiary siedziska szer min 38 cm max 45 cm. Boki ławki z odlewu żeliwnego z podłokietnikiem. Deski na siedzisko i oparcie z drewna olchowego o grubości. min. 32 mm max 50 mm. Impregnacja 3x impregnatem, kolor z palety RAL. Montaż ławek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	12,00	szt.
7	Remont ścieżek przed Pawilonem Głównym	Remont ścieżek przed pawilonem głównym w obrębie : od miejscu usytuowania kapliczki do miejsca posadowienia paśnika. Długość ścieżki to 45 mb a szerokość do 150 cm. Wykonanie remontu polega na robotach ziemnych-zerwaniu nawierzchni, korytowanie ścieżki, wykonanie podbudowy, wykonanie podkładu pod bruk oraz ułożenie ścieżki z kostki brukowej starobruk pokrytej w warstwie wierzchniej posypką bazaltową o grubości nie mniejszej niż 4 cm. Obrzeża ścieżki wykonane z krawężników betonowych o wymiarach: 6 cm x 20 cm x 100 cm. Wzór kostki wybierze Inwestor.	45,00	mb
8	Wymiana skorodowanych kosz na śmieci	Kosz na śmieci wykonany z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 -2,0 mm w kształcie sześcioboku z nieruchoma pokrywą u góry słupka, kosz opróżniający z blachy ocynkowanej o pojemności 35 do 40 litrów. Kosz opróżniany przez obrót pojemnikiem w bok, słupki metalowe o grubości min 40 mm do 65 mm, malowane farbami proszkowymi - kolory do uzgodnienia, słupek kosza dł. ok 1,4m do 1,60m do zabetonowania w grunt. Usytuowanie koszy wskaże inwestor.	20,00	szt.