

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY UL. DWORCOWA 38 O DWUKONDYGNACYJNĄ CZĘŚĆ SOCJALNO - BIUROWĄ

SYMBOL:	D EI60	Ok Ei 60 175/230	Okno zw. 160/140	Okno EI 30 160/140	Okno zw. 155/140	Okno zw. 155/230	Okno EI 60 130/140	Okno EI 30 160/110
SCHEMAT:								
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (mm):	1550x2300	1750x2300	1600x1400	1600x1400	1550x1400	1550x2300	1300x1400	1600x1100
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY(mm):	100+30x2200	1750x2300	1500x1300	1500x1300	1450x1300	1450x2200	1300x1400	1600x1100
RODZAJ SKRZYDŁA:	L: 0, P: 1	L: 0, P: 0	L: -, P: -	L: -, P: -	L: -, P: -	L: -, P: -	L: -, P: -	L: -, P: -
ILOŚĆ SZTUK:	1 SZT.	3 SZT.	2 SZT.	1 SZT.	4 SZT.	4 SZT.	1 SZT.	1 SZT.
KOLOR:	szare RAL 7016 antracyt	szare RAL 7016 antracyt	szare RAL 7016 antracyt	szare RAL 7016 antracyt	szare RAL 7016 antracyt	szare RAL 7016 antracyt (kolor zewn.)	szare RAL 7016 antracyt	szare RAL 7016 antracyt
ZAMKI, OKUCIA	zamek z wkładką patentową kłamek metalowa szara RAL 7016	przeszklenie nie otwierane aluminium szary RAL 7016	zamek systemowy kłamek metalowa szara RAL 7016	zamek systemowy kłamek metalowa szara RAL 7016	zamek systemowy kłamek metalowa szara RAL 7016	klamka PCV okna : Ral 7016	przeszklenie nie otwierane aluminium szary RAL 7016	przeszklenie nie otwierane aluminium szary RAL 7016
UWAGI:	drzwi zewnętrzne aluminium, szklenie x3 szkłem bezpiecznym zespolonym, wyposażenie: samozamykacz, antywłamaniowe klasa odporności pożarowej EI 60	okno zewnętrzne aluminium, szklenie x3 szkłem bezpiecznym zespolonym, klasa odporności pożarowej EI 60	okno zewnętrzne PCV, szklenie x3 szkłem bezpiecznym zespolonym, wyposażenie: kłamek w kolorze Ral 7016	okno zewnętrzne aluminium, szklenie x3 szkłem bezpiecznym zespolonym, klasa odporności pożarowej EI 30	okno zewnętrzne PCV, szklenie x3 szkłem bezpiecznym zespolonym, wyposażenie: kłamek w kolorze Ral 7016	okno zewnętrzne PCV, szklenie x3 szkłem bezpiecznym zespolonym, wyposażenie: kłamek w kolorze Ral 7016	okno zewnętrzne aluminium, szklenie x3 szkłem bezpiecznym zespolonym, klasa odporności pożarowej EI 60	okno zewnętrzne aluminium, szklenie x3 szkłem bezpiecznym zespolonym, klasa odporności pożarowej EI 30

UWAGA: Wymiary okien i drzwi do zamówienia/ produkcji należy przyjmować każdorazowo z pomiarów z natury na budowie, Projektant nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy wymiarami na projekcie i budowie !

UWAGA: WSZYSTKIE OKNA ZEWNĘTRZNE W BUDYNKU OBJĘTYM ROZBUDOWĄ ZAPROJEKTOWANO W KOLORZE RAL 7016 - ANTHRACITGRAU (SZARY ANTRACYT)

 INWESTOR: GMINA CHRZASTOWICE UL. DWORCOWA 38 46-653 CHRZASTOWICE tel. 77 4219 813 e-mail: ug@chrzastowice.pl		 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSULTINGOWA JERZY IWANIEC UL. JAMNY 42/PODCHŁE 13 43-401 OPOLE TEL. 50 566 76 77	
TITUL: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - ZEWNĘTRZNEJ, ROZBUDOWA BUDYNKU UG		NR RYSUNKU: AR-05A	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jerzy Iwaniec UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BUD. OGROBOWCZEM W SPECJALNOŚCI ARCHITECTONICZNEJ NR EWID. 8710PODK/2016		PODPIS: BRANŻA: ARCHITECTURA FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Klaudia Gęłbowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BUD. OGROBOWCZEM W SPECJALNOŚCI ARCHITECTONICZNEJ NR EWID. 8210PODK/2013		PODPIS: DATA: 03.2024 REWIZJA: A	