

### **Garaż blaszany o poniższej specyfikacji:**

- szerokość: 5m;
- długość (głębokość): 6m;
- wysokość ścian bocznych min.: 2,13m;
- wysokość do szczytu min.: 2,70m;
- rodzaj dachu: dwuspadowy, prawo-lewo;
- konstrukcja: profile zamknięte, ocynkowane (profil na ścianach min. 40x30; kratownica, belki dachowe i słupy pod kratownicą min. 40x60);
- ilość bram: 1 szt.;
- rodzaj bramy: dwuskrzydłowa;
- światło wjazdu bramy min.: szerokość 2,90m / wysokość 2m;
- kolor bramy: piaskowy RAL1002 (ewentualnie inny do ustalenia);
- kierunek i rodzaj przetłoczeń blachy na bramie: poziome;
- poszycie ścian: blacha akrylowa;
- kolor poszycia: piaskowy RAL1002 (ewentualnie inny do ustalenia);
- kierunek i rodzaj przetłoczeń blachy na ścianach : poziome;
- pokrycie dachu: blachodachówka z filcem antykondensacyjnym;
- kolor dachu: wiśniowy RAL3005 (ewentualnie inny do ustalenia);
- drzwi min. 90cmx190cm: sztuk 1;
- orynnowanie;
- obróbki blacharskie dachu i narożników;
- nity w kolorze blachy.