



Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.0*2.1*0.28 0.28*2.1*0.3 0.2*2.1*0.57 0.6*1.5*0.28 2.1*1.31*0.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.59 0.18 0.24 0.25 1.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.34</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 0331-04	Wykucie i poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1 2*0.05*2.1 2.1*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.10 0.21 2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.41</b>
14	KNR-W 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz. 1*0.14 poz. 3*0.02 poz. 4 poz. 8*0.01 poz. 9*0.02 poz. 12 poz. 20 poz. 81*0.07 poz. 80*0.07 poz. 82*0.07 poz. 83*0.07 poz. 84*0.07 poz. 13*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	46.72 2.01 4.75 1.48 3.23 3.34 2.70 0.06 0.10 0.78 0.51 0.20 0.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.41</b>
15	KNR-W 4-01 d.1 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji poz. 14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	66.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.41</b>
<b>2</b>		<b>PRACE BUDOWLANE</b>			
<b>2.1</b>		<b>PRACE MUROWE</b>			
16	KNR-W 4-01 d.2. 0304-01 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.36*2.1*0.9*2 0.25*0.9*2.1 0.24*2.1*0.39 0.65*0.75*1.5 0.85*0.36*1.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.36 0.47 0.20 0.73 0.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
17	KNR-W 4-01 d.2. 0303-02 1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.8*2.1 0.9*2.2 1.0*2.1 1.44*3.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.68 1.98 2.10 4.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.14</b>
18	KNR K-02 d.2. 0105-06 1	Ścianki działowe z bloków silikatowych o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) 3.1*5.8 3.1*(2.03+3.92) 1.7*3.1 3.1*(3.17+1.67) 3.1*1.55 3.05*2.73 1.14*3.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.98 18.44 5.27 15.00 4.80 8.33 7.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.89</b>
19	KNR K-02 d.2. 0104-04 1	Ściany z bloków silikatowych gr. 18 cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) 3.1*1.96 3.1*1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.08 5.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.82</b>
20	KNR 4-01 d.2. 0313-02 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek <N1> 0.24*1.55*0.14*10 <N2> 0.24*1.75*2 <N4> 0.24*2.1 0.24*1.75*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.52 0.84 0.50 0.84	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.70</b>
21 d.2. 1	ZKNR C-2 0702-01	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm  <N1> (0.24*1.55*2+0.12*2*0.24)*10 <N2>(0.24*1.75*2+0.12*2*0.24)*2 <N4>0.24*2.1+0.14*2*0.24 (0.24*1.75*2+0.12*2*0.24)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.02 1.80 0.57 1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.19</b>
22 d.2. 1	KNR AT-44 0301-02	Nadproża strunobetonowe 72x115 mm  3*1.2	m belki  m belki	  3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
23 d.2. 1	ZKNR C-2 0702-03	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm  0.27*0.24*2*15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.89</b>
24 d.2. 1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  1.5*10*2 1.75*2*2 2.1*2	m  m m m	  30.00 7.00 4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.20</b>
25 d.2. 1	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm  1.75*4	m  m	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
26 d.2. 1	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota  30	szt.  szt.	  30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
<b>2.2</b>		<b>PODŁOGI</b>			
27 d.2. 2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu  <1.2>68.63 <1.20>67.9 <1.21>3.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  68.63 67.90 3.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.76</b>
28 d.2. 2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm  poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  139.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.76</b>
29 d.2. 2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2  <1.3>15.02 <1.5>7.5 <1.11>8.31 <1.19>19.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  15.02 7.50 8.31 19.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.47</b>
30 d.2. 2	KNR W-02 0211-03	Okładziny podłogowe na istniejącej okładzinie i podłożu z lastryko; płytki o wymiarach 60x60 cm  <1.7>2.08 <1.9>56.22 <1.10>15.60 <1.12>15.70 <1.13>11.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.08 56.22 15.60 15.70 11.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.05</b>
31 d.2. 2	KNR W-02 0213-01	Okładziny schodów na istniejącej okładzinie i podłożu z lastryko z kształtek  16*1.15 11*1.47 4*1.57 11*1.41 6*1.32	m  m m m m	  18.40 16.17 6.28 15.51 7.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.28</b>

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2. 2	KNR W-02 0215-02	Cokoliki schodów o wysokości 15 cm z kształtek (bez przycinania) lub z płytek (z przycinaniem)  16*(0.3+0.15)*2 11*(0.3+0.16)*2 4*(0.3+0.16)*2 11*(0.28+0.15)*2 6*(0.15+0.28)*2 1.18+2.84*2+1.3+2.65+1.44-1.6-1.52 2.4+1.46*2+2.4-0.9 2.33+1.47*2+2.1	m  m m m m m m m m	  14.40 10.12 3.68 9.46 5.16 9.13 6.82 7.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.14</b>
33 d.2. 2	KNR W-02 0101-05	Przeszlifowanie powierzchni istniejących lastrykowych  poz.30 poz.31*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  101.05 19.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.33</b>
34 d.2. 2	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.05</b>
35 d.2. 2	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną  409.64 -poz.30 -poz.29 -poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  409.64 -101.05 -50.47 -139.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.36</b>
36 d.2. 2	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm  3	szt.  szt.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>2.3</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY, MALOWANIE</b>			
37 d.2. 3	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.40</b>
38 d.2. 3	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach  <N1>2*1.55*0.14*10 <N2>0.14*1.75*2 <N4>0.18*2.1 0.14*1.75*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.34 0.49 0.38 0.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.70</b>
39 d.2. 3	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek  48.2	m  m	  48.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.20</b>
40 d.2. 3	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  poz.38 poz.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.70 48.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.90</b>
41 d.2. 3	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt włórowo-cementowych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu poz.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.70</b>
42 d.2. 3	KNR-W 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt włórowo-cementowych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 18.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.75</b>
43 d.2. 3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.3*(0.38+0.67*2+0.14)	m <sup>2</sup>	4.28	
		3.1*0.39+1.1*0.9	m <sup>2</sup>	2.20	
		0.47*3.1+1.1*0.9	m <sup>2</sup>	2.45	
		0.39*3.1+1.1*0.9	m <sup>2</sup>	2.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.13</b>
44	KNR-W 4-01 d.2. 0711-02 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		2.3*0.8	m <sup>2</sup>	1.84	
		2.1*0.87	m <sup>2</sup>	1.83	
		0.71*2.1*2+0.9*2.1*2	m <sup>2</sup>	6.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.43</b>
45	KNR-W 4-01 d.2. 0711-03 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		1.44*3.04	m <sup>2</sup>	4.38	
		0.9*2.1*2	m <sup>2</sup>	3.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.16</b>
46	KNR-W 4-01 d.2. 0705-02 3	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
		3.04*2	m	6.08	
		3.1*2	m	6.20	
		3.1	m	3.10	
		4*3.1	m	12.40	
		3.1*2	m	6.20	
		3.1*3	m	9.30	
		3.1*2	m	6.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.48</b>
47	KNR-W 4-01 d.2. 0708-01 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	m		
		2.3*2+1.0	m	5.60	
		2.2*2+1.0	m	5.40	
		2.2+1.0	m	3.20	
		2.2+1.0	m	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.40</b>
48	KNR-W 4-01 d.2. 0716-01 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.1*2.73*2-1.0*2.1*2	m <sup>2</sup>	12.73	
		0.7*(3.17+2.85+1.86+1.8+0.82)	m <sup>2</sup>	7.35	
		3.1*2.65	m <sup>2</sup>	8.22	
		3.1*1.95*2	m <sup>2</sup>	12.09	
		1.7*3.1	m <sup>2</sup>	5.27	
		3.1*1.85*2	m <sup>2</sup>	11.47	
		1.14*3.1*4	m <sup>2</sup>	14.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.27</b>
49	KNR-W 4-01 d.2. 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.7*3.1	m <sup>2</sup>	5.27	
		3.1*(1.35+1.33)	m <sup>2</sup>	8.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.58</b>
50	KNR-W 4-01 d.2. 0711-13 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		1.53*0.67	m <sup>2</sup>	1.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.03</b>
51	KNR AT-43 d.2. 0106-06 3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)	m <sup>2</sup>		
		1.67*1.5	m <sup>2</sup>	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
52	KNR-W 4-01 d.2. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby, uzupełnieniem ubytków na ścianach	m <sup>2</sup>		
		<1.1>3.1*(5.68*2+3.31*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup>	53.89	
		<1.2>3.1*(12.22*2+5.80*2)-0.9*2.05	m <sup>2</sup>	109.88	
		<1.3>0.7*(5.78*2+2.67*2)	m <sup>2</sup>	11.83	
		<1.4>3.1*(3.8*2+2.67)	m <sup>2</sup>	31.84	
		<1.5>3.1*(3.40*2+2.65)	m <sup>2</sup>	29.30	
		<1.6>3.1*(2.85*2+3.98*2)-1.35*2	m <sup>2</sup>	39.65	
		<1.7>3.1*(3.69+2*1.0)	m <sup>2</sup>	17.64	
		<1.8>1.1*(1.68+1.22*2)	m <sup>2</sup>	4.53	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		$<1.9>3.1*20.57*2$ $<1.10>3.1*(3.44+4.51+4.2+2.7)$ $<1.11>0.7*(1.54+2.36+4.29)$ $<1.12>6.2*2.84+3.1*5.67*2+3.04*5.67$ $<1.13>3.1*(2.4*2+5.01*2)-2*0.9*2.05$ $<1.19>3.1*(2.99+5.02+1.43+2.9+0.84+1.19+1.95+3.0+1.5)-0.9*2.05$ $<1.20>3.1*(12.01*2+5.71*2)$ $<1.21>3.1*(1.1*2+1.73*2)-0.9*2.05$ $<1.22>0.7*(5.36+2.1+2*1.43+2*0.82+2*0.82+1.03*2+1.15+0.12+0.29+1.78)$ $<2.1>3.05*(6.73*2+2.73*2+6.58+1.47+1.77+0.3)$ $<2.2>3.05*4.22*2$ $<2.3>3.05*(1.86*2+1.44)-0.9*2.05-0.6*2.05-0.8*2.05$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127.53 46.04 5.73 70.00 42.25 62.70 109.86 15.70 13.30 88.57 25.74 11.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>917.00</b>
53	KNR-W 4-01 d.2. 0713-02 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		409.64	m <sup>2</sup>	409.64	
		82.14	m <sup>2</sup>	82.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.78</b>
54	KNR K-04 d.2. 0305-01 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.52	m <sup>2</sup>	917.00	
		poz.53	m <sup>2</sup>	491.78	
		poz.48	m <sup>2</sup>	71.27	
		poz.49	m <sup>2</sup>	13.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 493.63</b>
55	KNR K-04 d.2. 0305-07 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2 poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 493.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 493.63</b>
56	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.52	m <sup>2</sup>	917.00	
		poz.63	m <sup>2</sup>	232.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 149.07</b>
57	KNR K-04 d.2. 0305-04 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.53	m <sup>2</sup>	491.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.78</b>
58	KNR K-04 d.2. 0305-08 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach Krotność = 2 poz.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	491.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.78</b>
59	KNR K-04 d.2. 0201-02 3	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.55+poz.57	m <sup>2</sup>	1 985.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 985.41</b>
60	KNR K-04 d.2. 0201-03 3	Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.59	m <sup>2</sup>	1 985.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 985.41</b>
61	KNR-W 4-01 d.2. 0324-02 3	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		26	szt.	26.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.00</b>
62	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.53	m <sup>2</sup>	491.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.78</b>
63	KNR 0-12II d.2. 0829-01 3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		$<1.16>3.1*(1.48*2+1.78*2)-0.9*2.05*3$	m <sup>2</sup>	14.68	
		$<1.15>3.1*(3.03*2+1.43*2)-2*0.9*2.05$	m <sup>2</sup>	23.96	
		$<1.17>3.1*(4.68+2.49+2.97+0.7+0.37+1.71+1.64)-2.05*0.9$	m <sup>2</sup>	43.29	
		$<1.18>3.1*(3.66+2.03*2+0.95+1.23+0.44+0.57)$	m <sup>2</sup>	33.82	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$<1.14>3.1*(1.34+0.57+4.36+3.41+1.74+0.46*2)-0.9*2.05$ $<1.23>3.1*(4.74*2+7.03*2)$ $<1.5>2.65*1.5+1.5*(0.48+1.5)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.41 72.97 6.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.07</b>
64	KNR 0-12II d.2. 0829-07 3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	232.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.07</b>
65	ZKNR C-2 d.2. 0514-02 3	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na blatach i parapetach metodą kombinowaną - 11-30 płytek na 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.3*0.86*2+0.3*0.87*4	m <sup>2</sup>	1.56	
		3.47*0.3	m <sup>2</sup>	1.04	
		0.85*0.3	m <sup>2</sup>	0.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.86</b>
66	KNR-W 4-01 d.2. 1211-08 3	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.2	m <sup>2</sup>	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
67	KNR-W 4-01 d.2. 1212-02 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
68	KNR-W 4-01 d.2. 1212-05 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1.2*1.52	m <sup>2</sup>	1.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.82</b>
69	KNR 19-01 d.2. 0628-03 3	Rozebranie izolacji termicznej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		9.42*(2.0+2.6+2.38+2.0)	m <sup>2</sup>	84.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.59</b>
70	KNR 0-23 d.2. 2615-02 3	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - pełny system - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	84.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.59</b>
<b>2.4</b>		<b>STOLARKA</b>			
71	KNR-W 2-02 d.2. 1029-05 4	Ścianki ustępowe z płyt HPL gr. 13mm okucia ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>		
		1.5*(1.13*2+3.05)	m <sup>2</sup>	7.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.96</b>
72	KNR-W 4-01 d.2. 0320-02 4	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		8+5+2+3+2	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
73	KNR-W 2-02 d.2. 1204-05 4	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.1*2	m <sup>2</sup>	3.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.78</b>
74	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05*8	m <sup>2</sup>	14.76	
		0.9*2.05*5	m <sup>2</sup>	9.22	
		0.8*2.05	m <sup>2</sup>	1.64	
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.46</b>
75	KNR 0-19 d.2. 1023-12 4	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		<DZ1>1.14*2.15	m <sup>2</sup>	2.45	
		<D7>2.3*3	m <sup>2</sup>	6.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.35</b>
76	KNR 0-19 d.2. 1024-06 4	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.24*2.15	m <sup>2</sup>	2.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.67</b>
77 d.2. 4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
		1.52*2.15	m <sup>2</sup>	3.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.27</b>
78 d.2. 4	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		3.0*2.05	m <sup>2</sup>	6.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.15</b>
79 d.2. 4	KNR-W 2-02 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
80 d.2. 4	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		0.85*1.7	m <sup>2</sup>	1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
81 d.2. 4	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1.4*0.6	m <sup>2</sup>	0.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.84</b>
82 d.2. 4	KNR 0-19 0931-05	Wymiana stolarki na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklone na budowie	m <sup>2</sup>		
		2.7*2.07*2	m <sup>2</sup>	11.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.18</b>
83 d.2. 4	KNR 0-19 0931-04	Wymiana stolarki na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie	m <sup>2</sup>		
		1.7*1.7	m <sup>2</sup>	2.89	
		2.65*0.55*3	m <sup>2</sup>	4.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.26</b>
84 d.2. 4	KNR 0-19 0931-03	Wymiana stolarki na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie	m <sup>2</sup>		
		0.85*1.7*2	m <sup>2</sup>	2.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.89</b>
85 d.2. 4	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki	m <sup>2</sup>		
		43	m <sup>2</sup>	43.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.00</b>
86 d.2. 4	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 konglomerat	m		
		0.85+1.70+0.85*2+2.65*3+2.70*2+1.4	m	19.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
87 d.2. 4	KNR-W 2-02 1211-06	Ścainki stalowe siatkowe z drzwiami przesuwными o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach	m <sup>2</sup>		
		3.1*2.67	m <sup>2</sup>	8.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.28</b>