

Poziom porównawczy:  $\pm 0.00 = 89,35 \text{ m n.p.m.}$   
Poziom posadowienia zbiornika:  $-1,90 = 87,45 \text{ m n.p.m.}$   
Poziom pos. rzępie zbiornika:  $-2,90 = 86,45 \text{ m n.p.m.}$

Niecka zbiornika solankowego -  
płyta fundamentowa gr.35cm w spadku, beton B45(C35/C45) W8  
3x folia poslizgowa PE  
chudy beton B10 gr.15cm  
podbudowa z piasku średniego zagęszczonego do  $Is=0,97$ , gr.50cm  
usunięcie w całości nasypu niebudowlanego)

Beton klasy C35/45,  
wodoszczelny W8;  
klasa ekspozycji XS2  
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gat. B500SP  
Otulina C=45mm

Drewno modrzewiowe klasy min. C24 (tężnia)  
Połączenia śrubowe:  
stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105  
kwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A

Podkonstrukcja z legarów drewnianych 80x120mm  
pod deskowanie zlewni i pomostów technicznych  
Wkręty ze stali kwasoodpornej  
[austenitycznej V4A]

Fazowana kraweść zbiornika  
2 cm, kąt 45°

Wszystkie elementy ram drewnianych:  
drewno klasy C24 - wg konstrukcji

#### UWAGI:

- Poziom  $\pm 0,00$  odpowiada rzędnej 89,35m.npm.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu.
- Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w celu określenia preferowanych standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu oraz estetyki materiałów wykończeniowych.
- Preferowane w dokumentacji projektowej rozwiązania w zakresie zaprojektowanych i zastosowanych materiałów i technologii, należy traktować jako wzorcowe, które można zamienić i zastąpić innymi, wykazującymi równoważne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
- Każda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi obligatoryjnie uzyskać akceptację inwestora i projektantów.
- Wszystkie użyte materiały, urządzenia i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.

Generalny projektant:

**M**  
Monumentum  
www.monumentum.wroc.pl

MONUMENTUM Sp. z o.o.  
UL. TARNOBREZKA 2/2  
53-404 WROCŁAW  
NIP 894 313 10 91  
REGON 241691664  
TELEFON +48 71 368 45 36  
MAIL: biuro@monumentum.wroc.pl

**LOGO**  
rytm

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA  
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23  
40-139 KATOWICE  
NIP 634 260 90 49  
REGON 241691664  
TELEFON 660712264  
MAIL: biuro.logorytm@gmail.pl

Branża konstrukcyjna:

**WKW PROJEKT** Katarzyna Wilczek  
ul. Jasna 24  
44-178 Przysówice

Branża sanitarna:

**BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF**  
Grzegorz Głodzik  
ul. Szpitalna 19D  
44-194 Knurów

Branża elektryczna:

**PUH STANISŁAW HAŁGAS**  
ul. Piastów 9/174  
40-868 Katowice

Inwestor:

**GMINA BŁONIE**  
UL. RYNEK 6  
05-870 BŁONIE



Projekt:

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE  
PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ  
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE

Faza projektu:

**PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY**

Skala:

**1:50**

Branża:

**ARCHITEKTONICZNA**

**A**

Data:

02.2024

Zespół projektowy:

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Aleksandra Matyszczak  
Nr upr.: 6/SŁOKK/2016

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Dorota Lutogiewska  
Nr upr.: 74/SŁOKK/2016/II

OPRACOWANIE I KOORDYNACJA:

inż. arch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI  
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO  
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNERÓW.  
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

**TĘŻNIA - ZBIORNIK NA SOLANKĘ  
LEGARY POD DESKOWANIE ZLEWNI I POMOSTÓW  
TECHNICZNYCH.**

Numer:

**PBT/67A/012**