

INSTRUKCJA KONSERWACJI I KONTROLI

MONTAŻ

Montaż na placu zabaw powinien być wykonany przez producenta lub uprawnioną ekipę zgodnie z odrębną „instrukcją montażu”. Należy zabezpieczyć plac zabaw przed użytkowaniem do całkowitego zakończenia montażu. Zaleca się, aby po zakończonej instalacji przeprowadzona została kontrola wstępna przez osobę wykwalifikowaną, w celu oceny zgodności z normą 1176.

Zaleca się umieszczenie na placu zabaw tablicy zawierającej informacje: numery telefonów alarmowych, telefon do personelu odpowiedzialnego za konserwację, nazwa i adres placu, regulamin placu zabaw.

PLAN KONTROLI I KONSERWACJI

- Zaleca się, aby kontrolę urządzeń wykonywały osoby o wykwalifikowane.
- Należy prowadzić książkę kontroli i konserwacji oraz przechowywać zapisy wszystkich działań podejmowanych w ramach nadzorowania bezpieczeństwa.
- Częstość kontroli może ulec skróceniu z uwagi na warunki lokalne, intensywność użytkowania, podparcie urządzenia na jednym słupie itp.

Ogłędziny okresowe

Zakres kontroli:	Weryfikacja oczywistych zagrożeń, będących wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych, jak potłuczone butelki, połamane części urządzeń.
Częstość kontroli:	Raz w tygodniu. W przypadku placów intensywnie użytkowanych lub narażonych na wandalizm kontrola powinna być wykonywana codziennie.
Czynności realizowane po kontroli:	Usunąć potłuczone szkło lub inne zanieczyszczenia. W przypadku nawierzchni sypkiej – wyrównać poziom zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.

Kontrola obsługi

Zakres kontroli:	Weryfikacja sprawności, stateczności i stopnia zużycia urządzenia. Kontrola czystości, prześwitu między urządzeniem a gruntem, stanu i poziomu nawierzchni, odsłoniętych fundamentów, ostrych krawędzi, brakujących części, nadmiernego zużycia i wytrzymałości konstrukcji
Częstość kontroli:	1 raz na 3 miesiące.
Czynności realizowane po kontroli:	Konserwacja nawierzchni wraz z przywróceniem prawidłowego poziomu materiałów sypkich, oznaczonego na urządzeniu, dokręcenie i konserwacja połączeń śrubowych, zapewnienie wolnej przestrzeni wokół urządzenia, poprawa oznaczenia poziomu podstawowego (poziomu gruntu) na urządzeniu.

Kontrola coroczna główna

Zakres kontroli:	Analiza ogólnego poziomu bezpieczeństwa, stanu fundamentów i nawierzchni, łącznie ze wszystkimi zmianami wynikającymi z oceny środków bezpieczeństwa, wpływu warunków atmosferycznych, butwienia lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczeństwa wynikających z wykonanych napraw.
Częstość kontroli:	1 raz w roku.
Czynności realizowane po kontroli:	Wykonać czynności konserwacyjne realizowane po kontroli obsługi. W razie potrzeby wykonać renowację malarską elementów drewnianych. Oczyszczyć elementy metalowe z korozji i zabezpieczyć. Przeprowadzić konserwację powłok lakierniczych.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Zaleca się zamknięcie dostępu do urządzenia w przypadku, gdy jest ono niebezpieczne. Zaleca się niezwłoczne usuwanie usterek mogących stanowić zagrożenie lub zabezpieczenie urządzenia przed użytkowaniem, np. unieruchamiając je lub demontując. Należy zachować szczególne środki ostrożności w odniesieniu do zagrożeń dla dzieci, wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania kontroli i konserwacji.

UWAGA! Zaleca się użytkowanie urządzenia pod stałą opieką osoby dorosłej.