

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid: 1969 w Zarzeczcu		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	KNKRB 1/201/1 2 (1) analogia	Roboty ziemne, wykonanie skarpowania, wraz z wywozem wg uznania wykonawcy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	skarpowanie	(295*0,1*0,5)*2	29,50	
		RAZEM:	29,50	m3 29,50
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		295*2,6	767,00	
		RAZEM:	767,00	m2 767,00
1.3	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=2	m2	767,00
1.4	KNNR 6/309/3 (6)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa żwirowo-piaskowa, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		295*2,4	708,00	
		RAZEM:	708,00	m2 708,00
1.5	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 10cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		295*2*0,1	59,00	
		RAZEM:	59,00	m2 59,00
1.6	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, samochód do 5 t (1)	m2	59,00