

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2249 w Dębowcu		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	KNR 231/802/ analogia	Rozebranie warstwy utwardzenia jezdni do 20cm z transportem na odległość do 10km		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdni	15*3,5	52,50	
		RAZEM:	52,50	m2 52,50
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		105*3,5	367,50	
		((6,5+3,5)/2)*4,5	22,50	
		RAZEM:	390,00	m2 390,00
1.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15*3,5	52,50	
		RAZEM:	52,50	m2 52,50
1.4	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-63, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=5		
				m2 52,50
1.5	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		((6,5+3,5)/2)*4,5	22,50	
		105*3,5	367,50	
		RAZEM:	390,00	m2 390,00
1.6	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		105*3	315,00	
		((6,5+3)/2)*4,5	21,38	
		RAZEM:	336,38	m2 336,38
1.7	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
				m2 336,38
1.8	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
				m2 336,38
1.9	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 25cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		105*2*0,25	52,50	
		RAZEM:	52,50	m2 52,50
1.10	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, samochód do 5 t (1)		
				m2 52,50
1.11	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	2 szt	(5*1)*2	10,00	
		RAZEM:	10,00	m2 10,00