



DIREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA W PLANIE LO	
data:	15. 01. 2024
L. dz.	.....

GZDiZ.ZR.6304.1.13.2024.JR.1133

Gdańsk, 05.01.2024 r.



RPW/488/2024 P  
Data: 2024-01-15 DRMG

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**  
ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk

**Dot. wytycznych do zadania pn. „Huśtawka dla dorosłych” w ramach BO 2024**

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne do projektowanej inwestycji:

1. zakres: ul. Michałowskiego, wzgórze Lagry
2. termin: warunki projektowania ważne są dwa lata od daty ich wystawienia
3. wytyczne ogólne:
  - Wymagana jest zgodność projektowanego urządzenia z aktualną normą dotyczącą publicznych placów zabaw PN-EN 1176.
  - Wymagana jest zgodność projektowanej nawierzchni z zapisami normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 dla publicznych placów zabaw.
  - W strefie bezpiecznej huśtawki dla dorosłych nie mogą znaleźć się inne urządzenia. Wymiar strefy bezpiecznej powinien być zgodny z normą PN-EN 1176 oraz specyfikacją techniczną urządzenia.
  - Projektowany sposób posadowienia powinien być zgodny z zaleceniami producenta wskazanymi w specyfikacji technicznej urządzenia.
  - Ławkę należy lokalizować w sposób niekolidujący z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz zapewniający dostępność.
  - W doborze lokalizacji należy uwzględnić istniejące ścieżki, zielen, przedepty oraz wykorzystywanie wzgórza Lagry w okresie zimowym jako górki saneczkowej.
  - Wskazany jest przewidzenie w projekcie miejsca pod nasadzenia w bezpośrednim sąsiedztwie huśtawki.
  - Wybierając model huśtawki zaleca się zwrócić uwagę na dostępność części zamiennych i łatwość utrzymania, pozwoli to w przyszłości na sprawne przeprowadzenia konserwacji i ewentualnych napraw, co wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
4. wytyczne do układu i nawierzchni:
  - Siedzisko huśtawki należy lokalizować w obrębie nawierzchni utwardzonej.
  - Utwardzenie pod huśtawką należy wykonać z nawierzchni przepuszczalnej o parametrach zapewniających odporność na wypłukiwanie/rozkopywanie. Należy przedstawić w projekcie technologię wykonania nawierzchni utwardzonej.
  - Niedopuszczalne jest łączenie ewentualnych nawierzchni syntetycznych z nawierzchniami wykonanymi z materiałów sypkich.
  - Wskazuje się wykonanie obrzeża typu ekobord. Nie dopuszcza się stosowania obrzeży betonowych.
  - Na połączeniach ciągów pieszych oraz nawierzchni utwardzonej przy huśtawce należy unikać barier przestrzennych w postaci progów, uskoków czy wysokich obrzeży.

5. wytyczne do małej architektury:

- Huśtawkę należy projektować z materiałów naturalnych – metal malowany na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura i drewno rodzime liściaste twarde lub b. twarde (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczone poprzez olejowanie.
- Nie należy projektować tablic informacyjnych i regulaminowych dla wskazanej inwestycji.

Dobry wzór huśtawki wymaga zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

Koncepcję projektową z naniesionymi rzutami projektowanego urządzenia, zaznaczonymi strefami bezpiecznymi oraz projektowanymi nawierzchniami naleŹ przedłożyć do uzgodnienia w Dziale Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych GZDiZ.

Po zamontowaniu urządzenia zalecane jest przeprowadzenie kontroli pomontaŹowej, która powinna być zrealizowana przez niezaleŹną, kompetentną osobę, która nie była/nie jest bezpośrednio zaangażowana w montaż, odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze, a także odpowiedzialna za finanse.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Zarządzania

Tomasz Wawrzonek