

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku szkoły ponadgimnazjalnej ZSP4 w Nowej Soli
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól
INWESTOR : Powiat Nowosolski
ADRES INWESTORA : ul. Stanisława Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
BRANŻA : budowlana (część B, D, E i łącznik - posadzki)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 15 listopad 2021 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|-------------------------------|----|----|
| 1 | Kładzenie i wykładanie podłóg | 1 | 9 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Kod pozycji | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------------------|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | 45432100-5 | | Kładzenie i wykładanie podłóg | | | |
| 1 | KNR AT-23 | SST | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | | |
| d.1 | 0101-01 | | 755,49 | m ² | 755,49 | |
| | | | | | RAZEM | 755,49 |
| 2 | KNR K-04 | SST | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m ² | | |
| d.1 | 0501-01 | | 755,49 | m ² | 755,49 | |
| | | | | | RAZEM | 755,49 |
| 3 | KNR AT-40 | SST | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw w pomieszczeniach mokrych | m ² | | |
| d.1 | 0413-03 | | 43,76 | m ² | 43,76 | |
| | | | | | RAZEM | 43,76 |
| 4 | KNR AT-40 | SST | Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej | m | | |
| d.1 | 0418-01 | | 79,82 | m | 79,82 | |
| | | | | | RAZEM | 79,82 |
| 5 | KNR AT-23 | SST | Jednokrotne gruntowanie podłoża | m ² | | |
| d.1 | 0101-02 | | 755,49 | m ² | 755,49 | |
| | | | | | RAZEM | 755,49 |
| 6 | KNR AT-23 | SST | Okładziny podłogowe z płytek 59,7x59,7 cm | m ² | | |
| d.1 | 0206-07 | | 708,17 | m ² | 708,17 | |
| | | | | | RAZEM | 708,17 |
| 7 | KNR AT-23 | SST | Okładziny podłogowe z płytek gresowych o wym. 19,3x119,7 cm | m ² | | |
| d.1 | 0206-07 | | 43,76 | m ² | 43,76 | |
| | | | | | RAZEM | 43,76 |
| 8 | analiza indywidualna | SST | Posadzka betonowa wylewana z warstwą wykończeniową | m ² | | |
| d.1 | | | 3,56 | m ² | 3,56 | |
| | | | | | RAZEM | 3,56 |
| 9 | KNR AT-23 | SST | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych gresowych | m | | |
| d.1 | 0216-05 | | 328,61 | m | 328,61 | |
| | | | | | RAZEM | 328,61 |