

Architectural site plan of an amphitheater (AMFITEATR). The plan shows the stage area (REZYSERKA/TARAS) and the seating area. The stage area is marked with a dashed line and labeled 'GRANICA TERENU OPRACOWANIA'. The seating area is marked with a dashed line and labeled 'GRANICA TERENU OPRACOWANIA'. The plan includes various elevations and contour lines, indicating the terrain and the proposed structure. The stage area is marked with a dashed line and labeled 'REZYSERKA/TARAS'. The seating area is marked with a dashed line and labeled 'GRANICA TERENU OPRACOWANIA'. The plan includes various elevations and contour lines, indicating the terrain and the proposed structure.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SANECY SP. Z O.O
OBIEKT	AMFITEATR
ADRES	KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 22
INWESTOR	GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 1
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Sanecki
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Ewa Wowczak
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka, mgr inż. arch. Marcin Sanecki, mgr inż. arch. Hanna Czerniakowska, inż. arch. Małgorzata Sanecka
BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:200
RYSUNEK	RZUT ZADASZENIA

- 1) Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych należy konsultować z projektantami w ramach nadzoru autorskiego. Wymiary sprawdzić na budowie, w razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
- 2) W razie niezgodności przyjętych rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym, należy wezwać projektanta w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.
- 3) Wszystkie roboty prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezainwentaryzowanych instalacji i obiektów budowlanych.
- 4) Przed zamontowaniem sprzętów oraz urządzeń, należy przedstawić próbki kolorystyczne oraz materiałowe i uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.
- 5) Rysunki architektury rozpatrywać łącznie z rysunkami branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, słaboprądowej, przedmiarami i specyfikacjami oraz opisami branżowymi.
- 6) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością pod bieżącym nadzorem odpowiednich właścicieli mediów. Możliwe jest występowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie. Należy zachować szczególną ostrożność przy instalacjach wódnoleczniczych.
- 7) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.
- 8) Należy rozebrać nieczynne elementy infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu.
- 9) Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów, wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego inspektora nadzoru bądź kierownika budowy, a odbiór powinien zostać poświadczony stosownym wpisem do dziennika budowy.
- 10) Szczegółowy dobór parametrów opraw oraz rozsył światła należy potwierdzić w trakcie realizacji po wykonaniu prób.
- 11) Lokalizację i wymiary przebiegów przebić należy potwierdzić i dopasować na budowie.
- 12) Rysunki warsztatowe uzgodnić z projektantem.
- 13) Dokładnie umiejscowienie przewodów wentylacyjnych do ustalenia podczas budowy.
- 14) Montaż opraw oświetleniowych po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej. Rozmieszczenie opraw należy zweryfikować na budowie.
- 15) W sanitariatach, nieprzeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, przed miską ustępową należy zachować wolną przestrzeń o wymiarach 0,6x0,9m w rzucie poziomym. W sanitariatach dla osób niepełnosprawnych należy zachować przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m.
- 16) Oświetlenie podstawowe oraz awaryjne zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej.
- 17) Kąt, rozsył i natężenie oświetlenia zadaszenia i trybun powinno być regulowane celem zapewnienia możliwie jednolitej iluminacji obiektu, do potwierdzenia z projektantem.
- 18) Należy przewidzieć otwory oraz rurarz pod montaż opraw oświetleniowych w elementach prefabrykowanych oraz balustradach.
- 19) Płyte zadaszenia należy wykonać w I klasie szczelności wg PN-EN 1992-3.
- 20) Wysokość i odległość montażu elementów dostosować do konkretnego produktu według zaleceń producenta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SANECCY SP. Z O.O		
OBIEKT	AMFITEATR		
ADRES	KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11		
INWESTOR	GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Sanecki	MPOIA/044/2016	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Ewa Wowczak	R.P.-UPR 104/94	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka, mgr inż. arch. Marcin Burzyński, mgr inż. arch. Anna Lelito, mgr inż. arch. Hanna Czerniakowska, inż. arch. Małgorzata Surówka		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA	1:200	NR RYSUNKU	A-03
RYSunek	RZUT ZADASZENIA	DATA	03.2022
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			