


SCHODY TERENOWE – PRZEKRÓJ  
Szczegółowa geometria  
wg projektu architektonicznego  
1:100



KOSTKA GRANITOWA 6x4cm	6.00 CM
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	6.00 CM
STOPNIE ŻELBETOWE	0-15.00 CM
PŁYTA ŻELBETOWA	20.00 CM
MIEKKI STYROPIAN	5.00 CM
CHUDY BETON	10.00 CM
PODUSZKA PIASKOWO- ŻWIROWA	10.00 CM
GRUNT ZASYPOWY	

Zbrojenie schodów terenowych:

- podłużnie  $\phi 12$  co 15 cm góra i dół,
- poprzecznie  $\phi 10$  co 30 cm - zbrojenie rozdzielcze.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SANECCY SP. Z O.O.		
OBIEKT	AMFITEATR		
ADRES	SUŁPÓCZOU3 RÓŻBÓUFJİ ĄGGİ ĄGGİ ĄGFJİ ĄGGİ ĄGGİ ĄGFJİ ĄGFJİ ĄGFJİ ĄGFJİ ĄGGİ ĄGGİ ĄGGİ ĄFF		
INWESTOR	ŌT C Ń SUŁPÓCZOU3 RWSUCUŁZÓY USŌŌUÁ ĄHĤI €SUŁPÓCZOU3 R		
PROJEKTANT	á\Ĥ ĄŪ dAU\ \ą	MAP/0199/PWBKb/19	
SPRAWDZAJĄCY	{ *!Ĥ ĄŶ [ Ą&ŌU\ \ą	MAP/0036/PWOK/03	
WSPÓLPRACA	{ *!Ĥ ĄŶ [ ) äÄ , áİ & ^\		
BRANŻA	KONSTRUKCJA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	7/W
RYSUNEK	Schody terenowe – przekrój	DATA	11.2021 / 03.2022
Młóć cŁwuuũŏzŁcŁvüžŌ UŁŐ			