

ZESTAWIENIE ZS1**ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI**

| OZN. | NAZWA | DN | ILOŚĆ | |
|------|---|----|-------|--|
| ZO1 | Zawór odcinający 1/2" gwintowany - korpus: miedź chromowana - kula: miedź chromowana - uszczelnienie: PTFE - max. temp. pracy: +80 °C | 15 | 1 | |
| ZO4 | Zawór odcinający 1 1/4" gwintowany - korpus: miedź chromowana - kula: miedź chromowana - uszczelnienie: PTFE - max. temp. pracy: +80 °C | 32 | 2 | |
| Um | Bateria umywalkowa ścienna | | 4 | |
| Nt | Bateria natryskowa ścienna | | 2 | |
| Mu | Zawór przyłączeniowy do WC | | 2 | |
| Zk | Zawór kątowy 1/2 "x 3/8 " z filtrem sitkowym do podłączenia umywalki, zlewu | | 8 | |

UWAGA: Bateria umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, przycisk uruchamiający do spłuczki oraz ceramika przyborów sanitarnych w zakresie Architektury.

UWAGA: Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.