

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 2192D
na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice, długości 731m

Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,731
2	D.01.01.01	Organizacja ruchu tymczasowego na czas robót - projekt, wdrożenie i utrzymanie	kpl.	1,0
3	D.01.02.04	Rozbiórka ścieku przykrawężnikowego szer. 16cm (bez ławy betonowej)	m	295,0
4	D.01.02.04	Rozbiórka bariery drogowej betonowej	m	62,0
5	D.01.02.05	Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki	t	36,6
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233000-9	x	x
6	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	7 693,1
7	D.04.03.01	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	7 693,1
8	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (zjazdu)	m ²	123,5
x	05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	x	x
9	D.05.03.05 a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Jezdnia ciąg główny.	m ²	3 810,0
10	D.05.03.05 a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Nawierzchnia zjazdów.	m ²	123,5
11	D.05.03.05 b	Wyrównanie istniejącej jezdni po frezowaniu mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75kg/m ² . Jezdnia ciąg główny.	t	291,2
12	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Wykonawcy	m ²	3 810
x	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2	x	x
13	D.06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 5 cm 1150*0,75= 836,25m ²	m ²	836
14	D.06.03.01	Wywóz. Ścinanie poboczy o grubości 5cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km transportu za dalsze 10km. Krotność = 20	m ²	836
15	D.06.03.01	Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm, mieszanka kruszywa 0/31,5 plus destruk z frezowania (50/50%)	m ²	836
16	-	Regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych	szt.	2
x	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8	x	x
17	D.07.01.01	Ustawienie bariery drogowej typu H1W3A	m	150

Założenia: Inwestycja obejmuje wykonanie frezowania profilacyjnego i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z umocnieniem istniejących zjazdów. Realizowany odcinek dł. 731mb i szer. 5,5-5,0m przebiega w terenie niezabudow., od skrzyżow. w m. Tyniec do końca odcinka bitumicznego. Szczegóły realizacji zawarto w opisie robót.

FORMULARZ OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 2192D na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice, długości 731m

Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,731		
2	D.01.01.01	Organizacja ruchu tymczasowego na czas robót - projekt, wdrożenie i utrzymanie	kpl.	1,0		
3	D.01.02.04	Rozbiórka ścieku przykrawężnikowego szer. 16cm (bez ławy betonowej)	m	295,0		
4	D.01.02.04	Rozbiórka bariery drogowej betonowej	m	62,0		
5	D.01.02.05	Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki	t	36,6		
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233000-9	x	x	x	x
6	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	7 693,1		
7	D.04.03.01	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	7 693,1		
8	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (zjazdu)	m ²	123,5		
x	05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	x	x	x	x
9	D.05.03.05 a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Jezdnia ciąg główny.	m ²	3 810,0		
10	D.05.03.05 a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Nawierzchnia zjazdów 2m x 5m, 7szt = 70m ²	m ²	123,5		
11	D.05.03.05 b	Wyrównanie istniejącej jezdni po frezowaniu mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75kg/m ² . Jezdnia ciąg główny.	t	291,2		
12	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Wykonawcy	m ²	3 810		
x	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2	x	x	x	x
13	D.06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 5 cm 1150*0,75= 836,25m ²	m ²	836		
14	D.06.03.01	Wywóz. Ścinanie poboczy o grubości 5cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km transportu za dalsze 10km. Krotność = 20	m ²	836		
15	D.06.03.01	Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm, mieszanka kruszywa 0/31,5 plus destruktu z frezowania (50/50%)	m ²	836		
16	-	Regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych	szt.	2		
x	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8	x	x	x	x
17	D.07.01.01	Ustawienie bariery drogowej typu H1W3A	m	150		

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto