


**ODCINEK PRZEBUDOWY GMINNEJ DOJAZDOWEJ DROGI
DO GRUNTÓW ROLNYCH
W KM 0+000 - KM 0+300**



- WARSTWY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ**
- nawierzchnia jezdni z płyt drogowych wielootworowych, żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm,
 - warstwa podsypkowa z kruszywa kamiennego gr. 5,0cm - warstwa infiltracyjna z kruszywa frakcji 4-8mm,
 - górna warstwa podbudowy zagęszczona mechanicznie z tłucznia kamiennego gr. 10cm - warstwa infiltracyjna z kruszywa frakcji 31,5-63,0mm
 - dolna warstwa podbudowy zagęszczona mechanicznie z tłucznia kamiennego gr. 30cm - warstwa infiltracyjna z kruszywa frakcji 150-300,0mm

OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej - drogi dojazdowej drogi do gruntów rolnych na odcinku 300m tj. od km 0+000 do km 0+300			Projektował:			
	LOKALIZACJA	GRYWAŁD, SOŁECTWO DZIADOWE-KĄTY DZIAŁKA EWID. NR 1600					
	PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A					
	INWESTOR	Gmina Krościenko nad Dunajcem ul. Rynek 35 34-450 Krościenko nad Dunajcem					
Biuro Usług Budowlanych "BUDOPROJECT" inż. Marek Nowak ul. 3 Maja 78, 34-441 Niedzica tel. 606452823				Data:	Skala:	Nr. rys. 2	
				01.2023r.	1 : 25		
				Branża: DROGOWA	Faza: PROJEKT BUDOWLANY		
Oprogramowanie komputerowe: ArchiCAD Star(T) Edition 2007 nr ser:8-5659805							