

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Zastosowane urządzenia technologiczne o innej dyspozycji niż budowlane należy uzgodnić z projektantem branżowym.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą. Zmiana strefy pożar. przebiega w kierunku strzałki i przez ścianę, miejsca wejścia na rysunkach.
4. Instalację zimnej wody, instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać: - rury z rur stali nierdzewnej,
połączenia do armatury z rur PEX-Al-PEX
instalacji hydrantowej – rury ze stali ocynkowanej
Przewody kanalizacji sanitarnej technologicznej i tłuszczowej wykonać:
- rury kanalizacyjne PP, łączone na uszczelki gumowe,
połączenia przechodzące przez stropy – rury litowe bezkołnierzowe
połączenia na przechodzące przez stropy – rury PP
5. Przewody rozprowadzające wodę prowadzić indywidualnie pod stropem, nad sufitem podwieszonym i bielle podłączyć. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach zgodnie z rysunkami.
6. Na przewodach instalacji wodnych wykonać obejścia wszystkie tam, gdzie zastosowano armaturę odcinającą.
7. Przewody kanalizacyjne do montażu należy ułożyć lub ściąć przy pomocy zawias wyżowanych, w rozstawach podanych w tabeli.
8. Przewody wody zimnej i ppoż. zaizolować zgodnie z tabelą.
9. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem 2,0% średnice podejść - miska ustępowa 0,10; - natrysk 0,05;
- zlewozmywak 0,05; - kabina 0,05; - natrysk 0,05;
- wpust podłogowy 0,05; - nawilżacz 0,02;
10. Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zwymiarowano wg klasy odporności ogniowej. Wymiary dla tych elementów.
11. Dopuszcza się niekształcenie przepustów, o których mowa w pk.-ce 10 w przypadku zastosowania rur z tworzyw sztucznych i wymagających, wprowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń technicznych.
12. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie niższą niż klasa przegrody budowlanej.
13. Instalacje skraplanowe z rur PP prowadzić ze spadkiem 2,0% w kierunku wpięcia do kanalizacji sanitarnej.
14. Instalację skroplin zaizolować.

LEGENDA:

- instalacji wody zimnej
- instalacji wody ciepłej
- instalacji wody cyrkulacyjnej
- instalacji wody ppoż.
- B(CP) pion instalacji wody
- pion instalacji hydrantowej
- średnica instalacji wody zimnej
- średnica instalacji wody ciepłej
- średnica instalacji wody cyrkulacyjnej
- średnica instalacji wody zmiesznej
- średnica instalacji hydrantowej
- hydrant ppoż DN25
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja tłuszczowa
- kanalizacja technologiczna
- kanalizacja deszczowa
- instalacja skroplin
- kanalizacja prowadzone pod stropem
- K(C) pion kanalizacji sanitarnej
- T(C) pion kanalizacji tłuszczowej
- S(C) pion kanalizacji technologicznej
- D(C) pion kanalizacji deszczowej

- umywalka porcelanowa 50cm
- z syfonem chromowanym
- zlew
- zlew stalowy jednokomorowy
- zlewozmywak dwukomorowy
- natrysk
- wanna
- bidet
- zawór ze złączką do węża
- miska ustępowa
- pisuar
- wpust podłogowy
- kuchar
- nawilżacz
- hydrant
- instalator bezdotykowy
- umywalka do niepełnosprawnych
- porcelanowa 50cm z syfonem chromowanym
- natrysk do niepełnosprawnych
- miska ustępowa do niepełnosprawnych
- zlew przyścienny montaż 50cm od podłogi
- zlewozmywak dwukomorowy natrysk
- umywalka ceramiczna, blatowa
- umywalka stalowa technologiczna
- zlewozmywak dwukomorowy natrysk
- umywalka ze stali nierdzewnej 50cm
- z syfonem chromowanym
- natrysk ze stali nierdzewnej
- zlewozmywak dwukomorowy natrysk
- umywalka do niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 50cm z syfonem chromowanym
- natrysk dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
- umywalka ustępowa do niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej

- klimatyzator ścienny
- klimatyzator kasetonowy
- zlewozmywak 1-komorowy nablatowy stalowy
- umywalki porcelanowe 50cm z syfonem chromowanym na stałym
- zlewozmywak 2-komorowy stalowy
- zmywarka do naczyń z wyłoszczeniem
- myjnia endoskopów

Minimalne dopuszczalne grubości materiałów izolacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

Minimalna grubość izolacji cieplnej dla materiałów o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m·K)

DN	Rurociągi i armatura w budynkach	
	ogrzewanych	nieogrzewanych
DN	mm	mm
0	13	13
1	13	13
2	13	13
3	13	13
4	13	13
5	13	13
6	13	13
7	13	13
8	13	13
9	13	13
10	13	13
11	13	13
12	13	13
13	13	13
14	13	13
15	13	13
16	13	13
17	13	13
18	13	13
19	13	13
20	13	13
21	13	13
22	13	13
23	13	13
24	13	13
25	13	13
26	13	13
27	13	13
28	13	13
29	13	13
30	13	13
31	13	13
32	13	13
33	13	13
34	13	13
35	13	13
36	13	13
37	13	13
38	13	13
39	13	13
40	13	13
41	13	13
42	13	13
43	13	13
44	13	13
45	13	13
46	13	13
47	13	13
48	13	13
49	13	13
50	13	13
51	13	13
52	13	13
53	13	13
54	13	13
55	13	13
56	13	13
57	13	13
58	13	13
59	13	13
60	13	13
61	13	13
62	13	13
63	13	13
64	13	13
65	13	13
66	13	13
67	13	13
68	13	13
69	13	13
70	13	13
71	13	13
72	13	13
73	13	13
74	13	13
75	13	13
76	13	13
77	13	13
78	13	13
79	13	13
80	13	13
81	13	13
82	13	13
83	13	13
84	13	13
85	13	13
86	13	13
87	13	13
88	13	13
89	13	13
90	13	13
91	13	13
92	13	13
93	13	13
94	13	13
95	13	13
96	13	13
97	13	13
98	13	13
99	13	13
100	13	13

* Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m·K) dla:
1) Przewody i armatura przeznaczone przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów – 100 wymagań.
2) Przewody ogrzewań centralnych, ułożone w przegrodach budowlanych, oddzielających pomieszczenia różnych użytkowników – 100 wymagań
3) Przewody ogrzewań centralnych, ułożone w przegrodach budowlanych, oddzielających pomieszczenia różnych użytkowników – 100 wymagań
4) Przewody ogrzewań centralnych, ułożone w przegrodach budowlanych, oddzielających pomieszczenia różnych użytkowników – 100 wymagań
5) Przewody ogrzewań centralnych, ułożone w przegrodach budowlanych, oddzielających pomieszczenia różnych użytkowników – 100 wymagań

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAWILŻACZA

DN	ŻCHWAT	Pionowa	Poziomo
[mm]	[cm]	[m]	[m]
DN 10	12	2	1,5
DN 15	16	2	1,5
DN 18	18	2	1,5
DN 20	22	2,5	2
DN 25	28	3,5	2,75
DN 32	35	4,5	3,75
DN 40	42	5,5	5
DN 50	54	6,5	5,5
DN 65	76,1	8,5	6,25
DN 80	88,9	9,5	7,5
DN 100	108	8,5	6

1	2013-12-06	PROJEKT WYKONAWCZY ISSUE	
A	28.10.2013	PROJEKT WYKONAWCZY - etap/cja A	
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	STATUS

BUDOWA NOWEGO SZPITALA – SCHEMAT SEGMENTÓW

BUDOWA NOWEGO SZPITALA – SCHEMAT ZAOPATRZENIA WODNEGO

SKALA 1:1

SKALA 1:1

WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ

NIEMIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTODESK LT

inwestor
WOJEWÓDZKI SZPITAL WIELOBRZEGOWY SP. Z O.O.
ul. Dekerta 20
70-777 Wrocław

generalny wykonawca - KONSORCJUM FIRM
WILLART BOGDAN KOŁTOWSKI - LIDER KONSORCJUM
ul. gen. Romualda Traugutta 117/119, 50-417 Wrocław
oraz
P.B. HARIS KRAKOWSKI HARDOMBUD - CZŁONEK KONSORCJUM
ul. Bohaterów 22/22A, 30-139 Wrocław
NIP 5260001 284-21/22/139

VILLART
ARCH. BOGDAN KOŁTOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

HARIS

projektant główny projektant z tematyką nadrzędny kierownik projektu
WILLART BOGDAN KOŁTOWSKI
ul. gen. Romualda Traugutta 117/119, 50-417 Wrocław
tel/fax 71-321-88-344

VILLART
ARCH. BOGDAN KOŁTOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

projektowanie w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych
ul. Pawła Włodkowica 17
ul. Chałubińskiego 8a
tel/fax 71-377-00-77

BIURO PROJEKTOWE MA-OW
MA-OW
ul. Pawła Włodkowica 17
50-072 Wrocław
tel/fax 71-377-00-77
e-mail: biuro@ma-ow.pl

temat
Budowa "Nowego Szpitala"
wraz z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu,
Wrocław obręb: Stabłowice, ul. Kromnowska,
Działki nr: 16/2, 16/3, 41/1, 51/14, 98/1 – 22, Działka nr 19/5, 98 – 24

branża / kierunek		nr projektu	
		0948_03	
projektant		nr uprawnień	podpis
	mgr inż. arch. Bogdan Kołtowski	120/DW-DnB	
BRANŻA			
architektura i konstrukcja		nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. arch. Zbigniew Wichrowski	122/DW	
sprawdzający	mgr inż. arch. Jerzy Kaja	152/2010/DW	
technologia		nr uprawnień	podpis
projektant	arch. Małgorzata Wiśniewska	286/96/DW	
sprawdzający	mgr inż. arch. Bogdan Kołtowski	120/DW-DnB	
projekt wykon. - zakres: hydr. wodociągowej, kanal. sanitarnej, technologicznej		nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. arch. Joanna Tarasiuk	196/DS/04	
projekt wykon. - zakresie: c.o.			
projektant	mgr inżynier Mirosław Pietrzyca		
instalacji sanitarne		nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Elżbieta Banaś	314/96/DW	
	mgr inż. Aleksandra Krupka		
	mgr inż. Małgorzata Kowalczyk		
	mgr inż. Bożena Pawłowska		
	mgr inż. Marcin Banaś		
sprawdzający	mgr inż. Agata Tokarz	194/DS/04	

faza		nazwa rys.	nr rysunku
PW-PROJEKT WYKONAWCZY		INSTALACJE WOD-KAN	2013-12-06
		RZUT POZIOMU (2.20)	
			PW-02

| | | |