



Uwagi:

- na dachu należy wykonać stałe dojścia do konińców, urządzeń technicznych. Dojścia te powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem;
- wykonać wywiewki kanalizacji sanitarnej w kalenicy połaci dachowych;
- koniny ponad pokryciem dachowym ocieplić wełną mineralną twardą gr 5cm, oraz płytą cementowo-włóknową, wykończenie obróbką blacharską;
- przy dolnych krawędziach dachu zamontować śniegołapy systemowe rurowe;
- kął nachylenia połaci 45°;
- montaż pokrycia wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta blachy;
- pokrycie dachu o powierzchni ok. 630,00 m²;
- pod pokryciem płyta OSB lub deskowanie pełne gr. 2,5 cm - ok. 630,00 m²;

(wartości podane są z 10 % zapsem);

REMIZA OSP W PONICACH

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU

adres: 34-700 Raków-Zdrój, Poniec 156 B, nr dz. ewkl. 3157/29

obriet: 0002 Poniec, jedn. ewkl. 121112\_5 Raków-Zdrój

PROJEKTANT:

arch. Agnieszka Rusnak

upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Maria Warzeszak

upr. MPOIA/041/2017

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. arch. Natalia Pajerska

ARCHITEKTURA

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

A-12

DATA:

maj 2020

NR STRONY

RZUT POŁACI DACHOWYCH