

TYP STOLARKI OKIENNEJ		01	02	03	04	05
RODZAJ STOLARKI OKIENNEJ		ALUMINIOWE, DWUDZIELNE, JEDNO SKRZYDŁO UCHYLNE, OTWIERACZ DO NASWIETLA, U≤0,9, Ac=1,82 m2 Uwaga: zaleca się montaż moskitiery	ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE, OTWIERACZ DO NASWIETLA, U≤0,9, Ac=0,61 m2, Uwaga: zaleca się montaż moskitiery	ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE, OTWIERACZ DO NASWIETLA, U≤0,9, Ac=1,34 m2, Uwaga: zaleca się montaż moskitiery	ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE, OTWIERACZ DO NASWIETLA, U≤0,9, Ac=1,21 m2, Uwaga: zaleca się montaż moskitiery	ALUMINIOWE, NASWIETLE GÓRNE STAŁE, JEDNOSKRZYDŁOWE, ROZWIĘRANE-UCHYLNE, U≤0,9, Ac=1,95 m2, Uwaga: zaleca się montaż moskitiery
SCHEMAT						
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY W MM	SZER.	2800	1300	1300	1200	1300
	WYS.	1000	1000	1500	1500	2100
OZNACZENIE SKRZYDEŁ		U	U	U	U	R+U
IŁOŚĆ szt.		2	5	2	1	3
RAZEM szt.		2	5	2	1	3

TYP STOLARKI DRZWIOWEJ		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ		DRZWI ZEWNĘTRZNE STAŁOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, IZOLOWANE, U≤1,3, DWUSKRZYDŁOWE 90+90x245 cm (w świetle), 2x ZAMEK PATENTOWY / RYGLOWY 3-PUNKT.	DRZWI ZEWNĘTRZNE, STAŁOWE, PEŁNE, IZOLOWANE, U≤1,3, DWUSKRZYDŁOWE 90+90x245 cm (w świetle), ZAMEK PATENTOWY	DRZWI ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE, PRZESZKŁONE, DWUSKRZYDŁOWE 90+40x200 cm (w świetle), NA DRZWI EWAKUACYJNEJ, IZOLOWANE, U≤1,3, SZYBA BEZPIECZNA, ZAMEK PATENTOWY / KONTROLA DOSTĘPU, skrzydło wtórne – ZDBLOKOWANIE RĘCZNE, skrzydło główne – SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, PŁYTOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, POCHWYT, KRATKA NAWIEWNA, ZAMEK WC	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, PŁYTOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, SAMOZAMYKACZ, KRATKA NAWIEWNA	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, PŁYTOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, SAMOZAMYKACZ, ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE STAŁOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, SAMOZAMYKACZ, ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE STAŁOWE, PEŁNE, EIS30, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, SAMOZAMYKACZ, KRATKA NAWIEWNA	DRZWI WEWNĘTRZNE STAŁOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, SAMOZAMYKACZ, KRATKA NAWIEWNA
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W MM	SZER.	900	900+900	900+400	1000	900	900	900	900	900
	WYS.	2000	2450	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
OZNACZENIE SKRZYDEŁ		L	P	L+P	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ szt.		0	1	2	1	0	3	2	1	4
RAZEM szt.		1	1	2	1	1	3	6	1	5

TYP STOLARKI FASADOWEJ		F1	F2	F3	F4	F5	F6
RODZAJ STOLARKI OKIENNEJ		FASADA ALUMINIOWA, ZEWNĘTRZNA, NASWIETLE STAŁE, SZYBA BEZPIECZNA, U≤0,9, Ac=3,06 m2.	FASADA ALUMINIOWA, ZEWNĘTRZNA, OKNO ROZWIĘRANO-UCHYLNE, SZYBA BEZPIECZNA, NASWIETLA STAŁE GÓRNE I BOCZNE, U≤0,9, Ac=2,87 m2, Uwaga: zaleca się montaż moskitiery	FASADA ALUMINIOWA, ZEWNĘTRZNA, NASWIETLE STAŁE, POCHWYT, ZAMEK BARYLKOWY, SZYBA BEZPIECZNA, NASWIETLA GÓRNE I BOCZNE STAŁE, U≤0,9, DRZWI NA DRZWI EWAKUACYJNEJ, SAMOZAMYKACZ, Ac=7,35 m2.	FASADA ALUMINIOWA, ZEWNĘTRZNA, OKNO ROZWIĘRANO-UCHYLNE, SZYBA BEZPIECZNA, NASWIETLE STAŁE, POCHWYT, ZAMEK BARYLKOWY, SZYBA BEZPIECZNA, NASWIETLA GÓRNE I BOCZNE STAŁE, U≤0,9, DRZWI NA DRZWI EWAKUACYJNEJ, SAMOZAMYKACZ, Ac=7,35 m2.	FASADA ALUMINIOWA, WEWNĘTRZNA, DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE W ŚWIETLE 105x210 cm, POCHWYT, ZAMEK BARYLKOWY, SZYBA BEZPIECZNA, NASWIETLA GÓRNE I BOCZNE STAŁE, U≤0,9, DRZWI NA DRZWI EWAKUACYJNEJ, SAMOZAMYKACZ, Ac=7,35 m2.	FASADA ALUMINIOWA, WEWNĘTRZNA, ŁAMANA, DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE W ŚWIETLE 100x200 cm, SZYBA BEZPIECZNA, NASWIETLA GÓRNE I BOCZNE STAŁE, U≤1,1, Ac=13,5 m2.
SCHEMAT							
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY W MM	SZER.	1300	1300	3140	3140	4320	1920+3660
	WYS.	3000	3000	3000	3000	3000	3000
OZNACZENIE SKRZYDEŁ		S	R+U	S	R	R	R
IŁOŚĆ szt.		2	2	2	1	2	1
RAZEM szt.		2	2	2	1	2	1

TYP STOLARKI DRZWIOWEJ		B1
RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ		BRAMA ZEWNĘTRZNA, STAŁOWA, PRZEMYSŁOWA, SEGMENTOWA, IZOLOWANA, U≤1,3, JINOSZONA MECHANICZNE Z NAPIĘCIEM ELEKTRYCZNYM
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W MM	SZER.	6000
	WYS.	4200
OZNACZENIE SKRZYDEŁ		U
RAZEM szt.		1

UWAGI:
W oknach i fasadach zewnętrznych po stronie południowej
zaleca się montaż żaluzji wewnętrznych – poza opracowaniem.

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz dz. nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Tatarka upr. nr 7137/11/P/2003 w spec. architektonicznej	Podpis:	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Koński upr. nr WP–OIA/OKK/UpB/26/2007 w spec. architektonicznej	Podpis:	
OPRACOWALI:	mgr inż. arch. Agnieszka Musielak mgr inż. Marcin Donke	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI		NR RYS. 10
DATA:	sierpień 2022	SKALA: 1:100	STRONA: