

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

PISMO NR 2

Dotyczy: Przetargu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) p.n.:

**REMONT ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Obecnie na rynku pojawiają się nawierzchnie polipropylenowe, dostępne sezonowo, niskiej jakości najczęściej importowane z Chin. Spowodowane pandemią kłopoty z ciągłością dostaw szczególnie z Azji mogą spowodować, że ewentualne dostawy np. elementów zamiennych będą bardzo drogie a terminy znacząco wydłużone.

Czy w celu wyeliminowania ww. produktów a tym samym podniesienia standardu i jakości nawierzchni zamawiający będzie wymagał aby dostarczona nawierzchnia posiadała co najmniej dwa certyfikaty federacji sportowych (np. FIBA i PZSW)?

Posiadanie ww. certyfikatów nie ma na celu przeprowadzania na ww. nawierzchni zawodów międzynarodowych a jedynie wyeliminowanie produktów niskiej jakości np. z Chin.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do SWZ i jej załączników w przedmiotowym zakresie.

Minimalne wymagania co do nawierzchni zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

W przypadku nawierzchni polipropylenowych instalowanych na twardej nawierzchni betonowej, bardzo ważnym parametrem jest amortyzacja, chroniąca użytkowników, najczęściej młodzież korzystającą z boiska, przed kontuzjami.

Czy dla podniesienia ochrony użytkowników zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia z płytek polipropylenowych posiadała amortyzację na poziomie co najmniej 15%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dodatkowej amortyzacji z uwagi na montaż nawierzchni na nawierzchni poliuretanowej

Pytanie 3:

Istotnym parametrem nawierzchni z płytek polipropylenowych jest przepuszczalność wody. Odpowiedni parametr ogranicza ryzyko gromadzenia się wody na nawierzchni a także niweluje zagrożenie nadmiernym poślizgiem.

Czy zamawiający będzie wymagał minimalnej przepuszczalności wody dla nawierzchni z płytek polipropylenowych na poziomie 1000mm/godzinę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał minimalnej przepuszczalności wody dla nawierzchni z płytek polipropylenowych na poziomie 1000mm/godzinę?

Oznaczenie sprawy: I.272.9.2022

Pytanie 4:

Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności nawierzchni powinna ona posiadać solidne zamki mocujące.

Czy zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia posiadała co najmniej 6 zamków na krawędź o sile co najmniej 1000 N?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał aby nawierzchnia posiadała co najmniej 6 zamków na krawędź o sile co najmniej 1000 N?

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące przy składaniu ofert.