Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Wyrównanie i ocieplenie podłogi styropianem EPS200-034 PODŁOGA, λ= 0,034 gr. 10 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

drabina nr 1 L=8,5 m

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie podłogi styropianem EPS 200-034 PODŁOGA, λ= 0,034 gr. 10 cm.

Ocieplenie podłogi styropianem EPS 200-034 PODŁOGA, λ= 0,034 gr. 10 cm.

Ocieplenie podłogi styropianem EPS 200-034 PODŁOGA, λ= 0,034 gr. 10 cm.

drabina nr 2 L=8,5 m

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m²/
0.1.	WIATROLAP	3,20
0.2.	POM. GOSP.	34,00
0.3.	SCHOWEK	4,40
0.4.	POKÓJ	50,40
0.5.	ŁAZIENKA+WC	3,90
0.6.	WIATROLAP	3,00
0.7.	KORYTARZ	28,90
0.8.	BIURO	5,20
0.9.	SCHOWEK	1,50
0.10.	KOTŁOWNIA	33,10
0.11.	WC	0,80
0.12.	SZATNIA	15,70
0.13.	SALA 2	71,70
0.14.	KUCHNIA	28,80
0.15.	KORYTARZ	6,40
0.16.	MAGAZYN	10,30
0.17.	MAGAZYN	3,80
0.18.	ŁAZIENKA	6,20
0.19.	WIATROLAP	2,30
0.20.	MAGAZYN	2,70
0.21.	MAGAZYN	8,50
0.22.	ŁAZIENKA	9,20
0.23.	SALA 1	40,40
RAZEM POWIERZCHNIA		378,60

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

1. Wykonanie podłóg w OSP i kotłowni z wykończeniem glazurą.
2. Remont kominów nad dachem.
3. Wzmocnienie konstrukcji dachu dwuspadowego - wzmocnienie pasa górnego kratownicy poprzez naspawanie na pas 2xRP 80*60*4 S235, montaż nowych płatwi z ceowników zimnogiętych Cz80*60*4, wykonanie stężeń pionowych kratownic w kalenicy oraz w połowie każdej z połaci, stężenia wykonać jako krzyżowe z kątownika LR50x5, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.
4. Wyrównanie posadzki w kotłowni - zasypanie obniżenia.
5. Uzupełnianie ubytków sufitu ścian wewnątrz budynku, jednokrotne szpachlowanie i malowanie wszystkich sufitów i ścian wewnętrznych.
6. Wymiana instalacji elektrycznej w OSP i kotłowni.
7. Przebudowa łazienki - pomieszczenie nr 0.5 z płytkowaniem i wymianą armatury.
8. Wydzielenie łazienki dla niepełnosprawnych z pomieszczenia nr 1.7 z płytkowaniem i montażem armatury przystosowanej dla niepełnosprawnych.
9. Wymiana 3 drzwi wewnętrznych na analogiczne do istniejących w pomieszczeniu nr 1.7 i 1.8.
10. Wykonanie nowej instalacji gazowej do kotłowni i kuchni świetlicy wiejskiej.
11. Wykonanie nowej instalacji hydrantowej z zaworem pierwszeństwa i hydrantem na saliświetlicy.
12. Wymiana instalacji odgromowej na całym budynku.
13. Wymiana balustrad schodów zewnętrznych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem biegów.
14. Udrożnienie kanałów wentylacyjnych wraz z montażem nowych kratek wentylacyjnych.

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH:

1. Ocieplenie podłogi OSP i kotłowni płytą styropianową EPS 200-034 PODŁOGA, λ= 0,034 grubości 10 cm.
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.
3. Ocieplenie dachu jednospadowego płytą warstwową z okładziną z papy (styropapa) EPS 100-038 DACH, λ= 0,038 gr. 20 cm.
4. Ocieplenie dachu dwuspadowego matą/płytą z wełny mineralnej 035, λ= 0,035 gr. 16 cm.
5. Wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł gazowy - kompletna kotłownia gazowa, kondensacyjna.
6. Montaż zasownika c.w.u. wraz z nową instalacją c.w.u. izolowaną i cyrkulacją.
7. Wykonanie nowej instalacji c.o. izolowanej z częściową wymianą grzejników na stalowe dwupłytowe.
8. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej, OSP i kotłowni na nowe o przenikalności U ≤ 0,9 W/(m²*K). Okna w przedszkolu wymienione przy przebudowie w 2019 r.
9. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej, OSP i kotłowni na nowe o przenikalności U ≤ 1,3 W/(m²*K). Drzwi w przedszkolu wymienione przy przebudowie w 2019 r.
10. Wymiana bramy garażowej w OSP na nową o przenikalności U ≤ 1,3 W/(m²*K).
11. Wymiana oświetlenia w OSP i kotłowni na nowe ledowe.
12. Montaż lamp elewacyjnych LEDowych, solarnych (kinkiet) IP65.

Nazwa tematu:	PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA I OSP		NR RYS. P-2
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU		
Lokalizacja inwestycji:	BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10 OBRĘB BESTWIN, GMINA ZDUNY		
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny		
SPECJALNOŚĆ	P R O J E K T A N T		P O D P I S
Architektoniczna	DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA		
Sprawdzający	PIOTR KOŃSKI NR UPR. WP-OIA/OKK/UPB/26/2007		
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11		
Sprawdzający	TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBKb/18		
	PROJEKT BUDOWLANY	Data:	Skala: