
Legenda:
krawędź jezdni
krawędź pobocza
K1 – kr. bet. skośny 15x30cm wys. 12 cm
K2 – kr. bet. najazdowy 15x22 cm wyst. 2cm
* w wiatach bet. B-25
K4 – kr. bet. zwykły 15x22 cm wyst. 0cm
* w wiatach bet. C 16
KN1 – nakładka asfaltowo dwuwarstwowa
KN2 – chodnik – nawierzchnia z kostki betonowej
KN3 – zjazd – nawierzchnia z kostki betonowej
regulacje wysokościowe zjazdów
balustrada U–11a
ciek korytkowy wg. kped 01.03
LEGENDA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU:
istniejące oznakowanie pionowe
oznakowanie pionowe do likwidacji
projektowane oznakowanie pionowe
projektowane oznakowanie poziome
1. Jeżeli projektowany znak jest odwrócony w stosunku do innej tarczy – oznacza mocowanie z drugiej strony
2. Z uwagi na zły stan oznakowania pionowego, istniejące znaki na remontowanym odcinku przeidziano do rozbiórki oraz wymiany na nowe (tarcze i słupki).
3. Nazwy miejscowości na znakach E–17a i E–18a należy zapisać w języku polskim i w języku kaszubskim
RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński
80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 51, lok. 4
regon: 221-750-500
biuro@redroad.pl www.redroad.pl
Remont drogi powiatowej nr 1401G
Wejherowo – Zbychowo – Reszki na odcinku przez miejscowość Gniewowo oraz Zbychowo - Reszki o długości ok. 2,3 km
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Plan Sytuacyjny
Opracowujący:
mgr inż. Bartosz Waczyński
mgr inż. Anna Wroławecz
Podpis
Nr arch.: 2020_23_1
Branża: DOR
Data: 07.2020
Skala: 1:500
Nr rys.: 2.4