





ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO




L.P.	Numer pom.	Symbol na rysunku	Nazwa	Opis parametrów	Grafika	Ilość (szt.)
1	1.04.	Sz1	Podwójna szafka o szer. 35cm, z płyt HPL -front w kol. granatowym. Szafka do montażu z ławką.	<p>System szaf ubraniowych oparty na zastosowaniu wysokociśnieniowych płyt laminowanych typu HPL o grubości od 10 do 12 mm. Numery szafek (1-64) – napis w kolorze czarnym wys. 15cm</p> <p>Stelaż podstawy wykonany z profili aluminiowych zamkniętych o przekroju czworokątnym. Mocowanie trwałe do ścian lub posadzek.</p> <p>Stopki podstaw wyposażone w regulatory wysokości, co pozwala na wypoziomowanie szafy nawet w pomieszczeniach o nierównej podłodze.</p> <p>Siedzisko zintegrowane z szafką z listew drewna impregnowanego lub z MDF froniowanego drewnem naturalnym w kolorze jasnego dębu. Blenda z płyty HPL za siedziskiem do posadzki (brak dostępu pod szafkę).</p> <p>Szafy należy wykonać w zestawach, dostosowanych do wielkości pomieszczenia (zgodnie z rysunkiem). Przestrzenie wolne pomiędzy szafkami należy zabudować płytą HPL, aby uzyskać jednolity front (bez wnęk).</p> <p>Wyposażenie - haczyk na bocznej ścianie szafki</p> <p>Zamknięcie - zamki elektroniczne zsynchronizowane z ESOK – system do uzgodnienia z Inwestorem. Wym. 35x200(w tym ławeczka 40cm + szafki 160cm)x50cm</p>		32
2	1.02.	Sz2	Pojedyncza szafka o szer.35 cm, z płyt HPL -front w kolorze jaseitowej zieleni.	<p>System szaf ubraniowych oparty na zastosowaniu wysokociśnieniowych płyt laminowanych typu HPL o grubości od 10 do 12 mm. Numery szafek (1-2) – napis w kolorze czarnym wys. 15cm.Mocowanie trwałe do ścian lub posadzek.</p> <p>Stelaż podstawy wykonany z profili aluminiowych zamkniętych o przekroju czworokątnym.</p> <p>Stopki podstaw wyposażone w regulatory wysokości, co pozwala na wypoziomowanie szafy nawet w pomieszczeniach o nierównej podłodze.</p> <p>Wyposażenie - haczyk na bocznej ścianie szafki, drążek z 3 wieszakami, półka</p> <p>Zamknięcie - zamki elektroniczne zsynchronizowane z ESOK – system do uzgodnienia z Inwestorem. Wym. 35x200x50cm</p>		2




3	1.05.	Sz3	<p>Podwójna szafka o szer. 35cm, z płyt HPL -front w kol. jodełowej zieleni. Szafka do montażu z ławką.</p>	<p>System szaf ubraniowych oparty na zastosowaniu wysokociśnieniowych płyt laminowanych typu HPL o grubości od 10 do 12 mm. Numery szafek (1-56) – napis w kolorze czarnym wys. 15cm.</p> <p>Stelaż podstawy wykonany z profili aluminiowych zamkniętych o przekroju czworokątnym. Mocowanie trwałe do ścian lub posadzek.</p> <p>Stopki podstaw wyposażone w regulatory wysokości, co pozwala na wypoziomowanie szafy nawet w pomieszczeniach o nierównej podłodze.</p> <p>Siedzisko zintegrowane z szafką z listew drewna impregnowanego lub z MDF froniowanego drewnem naturalnym w kolorze jasnego dębu. Blenda z płyty HPL za siedziskiem do posadzki (brak dostępu pod szafkę).</p> <p>Szafy należy wykonać w zestawach, dostosowanych do wielkości pomieszczenia (zgodnie z rysunkiem). Przestrzeń wolna pomiędzy szafkami należy zabudować płytą HPL, aby uzyskać jednolity front (bez wnęk).</p> <p>Wyposażenie - haczyk na bocznej ścianie szafki</p> <p>Zamknięcie - zamki elektroniczne zsynchronizowane z ESOK – system do uzgodnienia z Inwestorem. Wym. 35x200(w tym ławeczka 40cm + szafki 160cm)x50cm</p>		28



4	1.06, 1.06a, 1.07, 1.07a	Lu1	Lustro 50x102cm	Lustro do wklejenia o wym. 50x 102cm. Cięte na wymiar, zabezpieczone folią.		6
5	1.03.	Lu2	Lustro 50x120cm	Lustro mocowane na stałe, bez ramy, o wym. 50x 120cm. Cięte na wymiar, brzegi szlifowane, zabezpieczone folią.		2



6	1.03.	Lu3	Lustro 70x140cm	Lustro mocowane na stałe, bez ramy, o wym. 70x 140cm. Cięte na wymiar, brzegi szlifowane, zabezpieczone folią.		2
---	-------	-----	-----------------	--	---	---




ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARNEGO



L.P.	Numer pom.	Symbol na rysunku	Nazwa	Opis parametrów	Grafika	Ilość (szt.)
1.	1.06, 1.07	M1	Miska ustępowa ceramiczna, lejowa, wisząca, bez kołnierza wewnętrznego	<p>Przybliżone wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 49 cm, - szerokość: 35 cm, - wysokość: 33 cm. <p>Miska ustępowa lejowa, wisząca, krótka, bez kołnierza wewnętrznego. Wraz z deską wolnoopadającą</p>		3
			Płytki przyciskowa do WC	<p>ABS chrom Spłukiwanie dwustopniowe uruchamiane od przodu Materiał: ABS Powierzchnia: chrom Płyta o szer. 230mm, wysokość 150mm, głębokość 6,5mm</p>		3
			Moduł montażowy do WC	<p>Moduł montażowy z podtynkową spłuczką zbiornikową 120-170 mm Moduł montażowy do zamontowania w przedściance. Parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samonośna rama z profili stalowych ze stopkami o regulowanej wysokości, powierzchnia lakierowana proszkowo z wstępnie zamontowaną podtynkową spłuczką zbiornikową. - Uruchamianie spłukiwania dwustopniowego płytami przyciskowymi. - Oszczędność wody - Element montażowy o wysokości 115 cm - przyłącze armatury R 1/2 GZ, w części tylnej, pośrodku podtynkowa spłuczka zbiornikowa do WC 12 cm, uruchamianie od przodu zakres regulacji stopek montażowych 0 - 20 cm materiał mocujący do stopek montażowych <p>Dane techniczne: ustawienie fabryczne: 3 i 6 l, spłukiwanie oszczędnościowe: 2 / 4, l spłukiwanie normalne: 6/7 l, dopuszczalne obciążenie do 400 kg w przypadku zastosowania zestawu uchwytów ściennych</p>		3



2.	1.06a, 1.07a	M2	<p>Miska ustępowa dla os. Niepełnosprawnych, ceramiczna, lejowa, wisząca</p> <p>Przybliżone wymiary: - głębokość: 70 cm, - szerokość: 35,5 cm, - wysokość: 34,5 cm. Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca z półkrytymi mocowaniami.</p>		2
			<p>Płytki przyciskowa do WC</p> <p>ABS chrom Spłukiwanie dwustopniowe uruchamiane od przodu Materiał: ABS Powierzchnia: chrom Płyta o szer. 230mm, wysokość 150mm, głębokość 6,5mm</p>		2
			<p>Moduł montażowy do WC dla niepełnosprawnych</p> <p>Moduł montażowy z podtynkową spłuczką zbiornikową 120-170 mm Moduł montażowy do zamontowania w przedściance. Parametry - Samonośna rama z profili stalowych ze stopkami o regulowanej wysokości, powierzchnia lakierowana proszkowo z wstępnie zamontowaną podtynkową spłuczką zbiornikową. - Uruchamianie spłukiwania dwustopniowego płytami przyciskowymi. - Oszczędność wody - Element montażowy o wysokości 115 cm - przyłącze armatury R 1/2 GZ, w części tylnej, pośrodku podtynkowa spłuczka zbiornikowa do WC 12 cm, uruchamianie od przodu zakres regulacji stopek montażowych 0 - 20 cm materiał mocujący do stopek montażowych Dane techniczne: ustawienie fabryczne: 3 i 6 l, spłukiwanie oszczędnościowe: 2 / 4, l spłukiwanie normalne: 6/7 l, dopuszczalne obciążenie do 400 kg w przypadku zastosowania zestawu uchwytów ściennych</p>		2




3.	1.06.	P1	<p>Pisuar</p>	<p>Pisuar ceramiczny z podtynkowym zaworem spłukującym</p> <p>Przeznaczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do połączenia z podtynkowymi zaworami spłukującymi do pisuarów. <p>Charakterystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiszący, - Bezkołnierzowy, - Łatwa konserwacja i czyszczenie. <p>Przybliżone wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 84 cm, - szerokość: 42 cm, - głębokość: 37 cm. 		1
			<p>Zawór spłukujący do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe</p>	<p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień ochrony: IP45, - Napięcie znamionowe: 110-240 V AC, - Napięcie robocze 4.5 V DC - Pobór mocy < 0.5 W - Ciśnienie 100-800 kPa - Maksymalne ciśnienie próbne wody 1600 kPa - Wilgotność względna powietrza < 100 % - Maksymalna temperatura wody 30 °C - Zakres regulacji spłukiwania okresowego 1–168 h - Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego 3–180 s - Zakres regulacji czasu wykrywania 3-15 s - Zakres regulacji czasu spłukiwania 1-15 s 		1


4.	1.06a, 1.07a	U2	<p>Umywalka ceramiczna, wisząca, 60 x 50 cm z przelewem dla osób niepełnosprawnych</p> <p>Wymiary: - głębokość: 50 cm, - szerokość: 60 cm. Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych z otworem, z przelewem.</p> <p>Mocowana na śrubach.</p>		2
5.	1.06, 1.07	U1	<p>Umywalka ceramiczna, wisząca, 55 x 40 cm z przelewem</p> <p>Wymiary: - głębokość: 40 cm, - szerokość: 55 cm. Umywalka ceramiczna wisząca z otworem, z przelewem.</p> <p>Mocowana na śrubach.</p>		4




6.	1.06a, 1,07a	Po1	Poręcz ścienna łukowa 60 cm, stała (przy umywalkach)	<p>Poręcz ścienna łukowa stała.</p> <p>Średnica: \varnothing 32 mm Długość: 60 cm</p> <p>Informacje dodatkowe: Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg.</p>		4
7.	1.06a, 1,07a	Po2	Poręcz ścienna łukowa 60 cm, uchylna	<p>Poręcz ścienna łukowa uchylna.</p> <p>Średnica: \varnothing 32 mm Długość: 60 cm</p> <p>Informacje dodatkowe: Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.</p>		2
8.	1.06a, 1,07a	Po3	Poręcz ścienna prosta 60 cm	<p>Poręcz ścienna prosta.</p> <p>Średnica: \varnothing 32 mm. Długość: 60 cm.</p> <p>Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.</p>		2



9.	1.06a, 1.07a	Po4	Poręcz prysznicowa 60 x 120 cm, prawa	Średnica poręczy: \varnothing 32 mm. Wymiary: 60 x 120 cm. Prawa. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub mocujących. Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.		2
10.	1.06, 1.06a, 1.07, 1.07a	I1	Podajnik na papier toaletowy	<p>Podajnik na papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm, - okienko do kontroli ilości papieru, - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, - wykonany ze stali nierdzewnej malowanej na czarno, - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, - łączenia boków spawane i szlifowane, - niewidoczne zawiasy. <p>Wymiary około:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 25 cm, - szerokość: 23,3 cm, - głębokość: 11,5 cm 		5


11.	1.06, 1.06a, 1.07, 1.07a	I2	Szczotka do WC, wisząca	<p>Szczotka wisząca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt przykręcany do ściany, - wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych, - wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie, - wykonana ze stali nierdzewnej malowanej na czarno, - wymienna końcówka szczotki - gwarancja nie obejmuje szczotki. <p>Wymiary około:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 37 cm, - szerokość: 8 cm, - głębokość: 10,1 cm 		5
12.	1.06, 1.06a, 1.07, 1.07a	R1	Pojemnik na ręczniki papierowe	<p>pojemność do 500 szt. ręczników</p> <ul style="list-style-type: none"> - okienko do kontroli ilości ręczników - wykonany ze stali nierdzewnej malowanej na czarno - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy <p>Wymiary około:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 26,5 cm, - szerokość: 25,5 cm, - głębokość: 12 cm 		4

13.	1.06a, 1.07a	Kn1	Siedzisko prysznicowe, uchylne	<p>Wymiary siedziska 50 x 40.2 cm. Kolor antracytowy. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na 2 płytach 70x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 3 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Siedzisko wyposażone w zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym. Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 kg.</p>		2
14.	1.06, 1.06a, 1.07, 1.07a	Ko1	Kosz na śmieci pedałowcy o pojemności 20l	<p>Kosz na śmieci pedałowcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali matowej, - ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, - plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości, - mechanizm otwierający z części metalowych. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 20 l, - szerokość: ok. 29,5 cm, - wysokość: ok. 44 cm 		4
15.	1.06, 1.06a, 1.07, 1.07a	Ko2	Kosz na śmieci pedałowcy o pojemności 5l	<p>Kosz na śmieci pedałowcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali matowej, - ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, - plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości, - mechanizm otwierający wykonany z części metalowych. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 5 l, - szerokość: ok. 20,5 cm, - wysokość: ok. 28 cm 		3

16.	1.06, 1.07,	Pr1	Wylewka natryskowa	<p>Nieruchoma wylewka natryskowa. Podtynkowe przyłącza wody. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Automatyczna regulacja wypływu. Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia. Chromowany mosiądz. Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą. Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń). Przyłącze Z½".</p>		
			Bateria natryskowa podtynkowa czasowa	<p>Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy: - Zawór czasowy do zasilania w wodę zmieszaną.</p> <p>Do skompletowania z wylewką natryskową. Instalacja podtynkowa. Tryb funkcjonowania: - ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund. Lity, chromowany mosiądz.</p>		

17.	1.06a, 1.07a,	Pr2	Natrysk ręczny	Do zestawu natrysku ręcznego z wypustkami przeciw osadowym. Natrysk ręczny łącznie z dyszą redukującą zużycie wody. 3 rodzaje strumienia: łagodny (I), masujący (II), kombinacja łagodnego z masującym (III).	
			Naścienna armatura natryskowa je	Jednouchwytowa armatura natryskowa z mieszaczem, przyłącze natrysku dolne. Wkład ceramiczny, 2 antyskażeniowe zawory zwrotne (AZZ, DIN EN 1717: EB) przyłącze ściennie z mimośrodami i rozetą (nastawna głębokość) Materiał: korpus z mosiądzu do wody pitnej Ciężar: 3.99 kg/szt.	
			Zestaw natrysku ręcznego	Do naściennej armatury natryskowej z przyłączem od dołu. Drażek prowadzący długości 920 mm z osprzętem mocującym, wąż elastyczny długości 1500 mm Powierzchnia: chrom	

18.	1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.06a, 1.07, 1.07a	W1	Haczyk 5 szt. na ręczniki w listwie	<p>Wieszak z pięcioma haczykami został wykonany z aluminium najwyższej jakości, które jest nierdzewne, wodoodporne i pomalowane proszkowo na czarny, matowy kolor.</p> <p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiał: aluminium, - Odporność na korozję, - Wykończenie: czarny mat, - Montaż: na kołki, <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość: 4 cm, - Szerokość: 43,5 cm, - Głębokość: 4,5 cm. 		17
19.	1.06a, 1.07a,		Bateria umywalkowa do umywalki dla osób niepełnosprawnych	<p>Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.</p> <p>Bateria mechaniczna: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.</p> <p>Wylewka przystosowana do montażu filtra.</p> <p>Bateria jednootworowa z prostą wylewką z sitkiem higienicznym.</p> <p>Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.</p> <p>Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).</p> <p>Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.</p> <p>Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.</p> <p>Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.</p> <p>Bez ciągadła i korka.</p> <p>Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi.</p> <p>Filtry i zawory zwrotne.</p> <p>Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.</p> <p>Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.</p>		2

20.	1.06, 1.07		Bateria umywalkowa mechaniczna bezwylewkowa	przepływu wody w instalacji. Antyoparzeniowa izolacja termiczna. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wyptyw ograniczony do 4 l/min przy 3 barach. Pełny uchwyt. Bateria bez ciągadła i korka. Obrotowe wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ " z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocone 2 trzpieniami z Inoxy.		4
-----	------------	--	--	---	---	---