



Montaż w przestrzeni interaktywnej

Głębokość sufitowa lub natynkowa
zależnie od rodzaju sufitu w sali
OWY 2x4(1,5)
OWY 2x4(1,5)

Oprawa raster 60x60
4000K, microprism, DALI
15 SZT.
Oprawa raster 60x60
4000K, microprism, DALI

Moduł urządzenia sieciowe
- struktura LAN

Moduł sterująca HA
Moduł sterująca HA
Router sieciowy
Switch PoE+

Kamera na prowadzącego
Kamera na uczestników

Projektor z HDBT

Monitor interaktywny

Konwerter LAN-RS

Konwerter /processor I/O

Zasilacz DALI

Branka DALI IN

Zdajnik DALI

Moduł przekaźnikowy

Moduł przekaźnikowy

Zdajnik DALI

Konwerter /processor I/O

Konwerter LAN-RS

Rolety

Ekran rozwijany elektrycznie

Odbl. projekcyjna 5,5-8,3m

Audio L out

Audio R out

HDBT out

HDMI out

USB HUB

USB HOST

USB HUB

USB HUB

USB HUB

USB HOST

DP in

USB-C

HDMI 1 in

HDMI 2 in

Audio L

Audio R

RS-232

LAN

USB HOST

USB HUB

USB HUB

USB HOST

DP out

USB

USB

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN