



Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa:

adres:

NIP:

FORMULARZ OFERTOWY

Numer postępowania:

1. W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość m	Cena jednostkowa netto (PLN)	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><u>LINA PÓLSTATYCZNA DO DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH typ A</u> <u>oplot aramidowy: 11,00 mm</u> <u>„RIDER TACTIC” Beal – 400 m.:</u> Raider Tactic 11 mm: Liny półstatyczne specjalnie opracowane do szybkich zjazdów sił specjalnych z helikopterów. Oplot z aramidu nie topi się, nawet pod wpływem rozgrzanych, metalowych przyrządów zjazdowych. Norma: CE EN 1891 Kolor: czarny Średnica: 11 mm</p>	400				
	<p>Wytrzymałość statyczna : 2400 kg Wytrzymałość z węzłem „8”: 1800 kg Liczba odpadnięć (współczynnik 1): 6 – 100kg, siła uderzenia (współczynnik 0,3) : 5,9 kN; Wydłużenie 50/150 Kg:3,2%; Ślizganie oplotu: 0%, Ciężar 1 metra:75 g. Procentowy udział oplotu: 30% Procentowy udział rdzenia: 70% Kurczliwość w wodzie: 0,5% Materiał rdzenia: Poliamid Materiał oplotu: Aramid</p>					





2.	<p><u>LINA PÓLSTATYCZNA DO DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH 10,5 mm, typ A – „ANTIPODES” Beal:</u></p> <p>Lina półstatyczna 10,5 mm., o dużej wytrzymałości – wzór dla lin przeznaczonych do pracy na wysokości. Norma: CE EN 1891 Wytrzymałość statyczna 3 000 kg. Wytrzymałość z węzłem „8”: 1800 kg. Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym”: 2400 kg. Liczba odpadnięć (współczynnik 1): 100 kg > 20, Siła uderzenia (współczynnik 0,3): 5,3 kN Wydłużenie 50/150 kg: 3% Ślizganie oplotu: 0,8% Ciężar 1 metra: 65 g. Procentowy udział oplotu: 38% Procentowy udział rdzenia: 62% Kurczliwość w wodzie: 5% Materiał: Poliamid</p>	200				
----	---	-----	--	--	--	--

2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres: 24 miesięcy.
3. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
4. Przybliżony termin dostawy 20 dni roboczych .
5. Osobą wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest
6. Dane kontaktowe: tel.:/ faks:
e-mail:

.....
(data, podpis, pieczęć Wykonawcy)