

MASZT Z ALUMINIUM Z KORBĄ

linka prowadzona wewnątrz masztu.
Wznoszenie i opuszczanie flagi odbywa się za pomocą mechanizmu umieszczonego wewnątrz masztu.


ZWIEŃCZENIA



*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI



POSADOWIENIE



Wysokość (m)	8
Ilość segmentów (szt.)	4
Średnica segmentów (mm)	120/98,5/ 82,5/67,5
Grubość scianki (mm)	5/4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	27,8
Maksymalne wymiary flagi (cm)	150x500

TEMAT:	BUDOWA GARAŻU NA DWA WOZY STRAŻACKIE WRAZ Z WYKONANIEM WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĘ NR EWID. 422 W MIEJSCOWOŚCI WOLA LUBECKA, GMINA RYGLICE			
TYTUŁ:	MASZT FLAGOWY			SKALA: ---
				NR RYS: PZT2
PROJEKTOWAŁ:	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI:	DATA	PODPIS
	mgr inż. arch. Andrzej SZCZEBAK specjalność architektoniczna	A-NB-7342/130/92	IX 2020	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. M. SZOSTEK -POCHROŃ specjalność architektoniczna	19/2002	IX 2020	