



R-410A**INVERTER**

FTXK-AW/S / RXK-A

Jednostka naścienna STYLIST



FTXK-AW



FTXK-AS



RXK25-35A



Jednostki wewnętrzne			FTXK25AW	FTXK25AS	FTXK35AW	FTXK35AS	FTXK50AW	FTXK50AS	FTXK60AW	FTXK60AS
Wydajność	Chłodzenie całkowite	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chłodzenie jawne	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chłodzenie nominalne	kW	2,50	2,50	3,41	3,50	5,48	5,48	6,23	6,23
	Ogrzewanie nominalne	kW	3,30	3,30	3,60	3,60	5,62	5,62	6,40	6,40
Sprawność sezonowa (EN14825)	Etykieta energetyczna		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Chłodzenie	Pdesign	kW	2,50		3,50		5,48		6,23	
	SEER		5,66		5,86		5,93		6,09	
	Roczne zużycie energii	kWh	155		209		324		359	
Sprawność sezonowa (EN14825)	Etykieta energetyczna		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
OGRZEWANIE	Pdesign	kW	2,40		2,80		3,37		3,80	
	SCOP		4,24		4,16		4,01		4,06	
	Roczne zużycie energii	kWh	792		945		1,177		1,310	
	EER / COP		3,42/3,67		3,26/3,76		3,22/3,63		3,23/3,81	
Sprawność nominalna	Etykieta energetyczna					A/A				
	Roczne zużycie energii	kWh	365		537		851		964	
Prędkość przepływu powietrza (Chłodzenie)	Wysoki / Nom / Niski	m³/sec	0.163/0.128/0.101		0.169/0.133/0.109		0.25/0.222/0.197		0.309/0.276/0.239	
Wymiary	Wysokość	mm		297					320	
	Szerokość	mm		890					1.172	
	Głębokość	mm		210					242	
Masa		kg		9,0				14,0		
Ciśnienie akustyczne (Chłodzenie)	Wysoki / Nom / Niski	dBA	41/40/34/29/21		42/41/34/30/22		44/40/38/35/32		46/43/41/37/33	
Moc akustyczna		dBA	53		54		55		61	
Jednostki zewnętrzne			RXK25A		RXK35A		RXK50A		RXK60A	
Wymiary	Wysokość x Szerokość x Głębokość	mm	550/658/289				628/855/328		753/855/328	
Masa		kg	24		26		37		44	
Szczegóły elektryczne	Zasilanie		1~/50/220-240							
	Prąd roboczy	A								
	Prąd rozruchowy	A								
	Maks. wielkość bezpiecznika	A	16				20			
Połączenia wzajemne	Ośrodek / rozmiar kabla									
Połączenia rurowe	Ciecz / Gaz	Cale (mm)	6,35/9,52				6,35/12,70		6,35/15,90	
Orurowanie	Długość maksymalna	m	20				30			
	Maksymalne wysokość w świetle	m								
	Wstępnie naładowane do	m					7,5			
	Dodatkowe naładowanie	g/m								
	Pojemność naładowania	kg								
Ciśnienie akustyczne (Chłodzenie)	Wysokie	dBA	45		46		51			
Moc akustyczna		dBA	58		60		64		65	
Prędkość przepływu powietrza (Chłodzenie)	Wysoki	m³/sec								
Symbol kompletu			RXK25A/FTXK25AW	RXK25A/FTXK25AS	RXK35A/FTXK35AW	RXK35A/FTXK35AS	RXK50A/FTXK50AW	RXK50A/FTXK50AS	RXK60A/FTXK60AW	RXK60A/FTXK60AS
Cena za kpl (PLN)			2 800	2 950	3 150	3 350	4 950	5 200	5 200	5 500

Właściwości:

- > Wartości efektywności sezonowej do A+
- > Stylowa, nowoczesna obudowa w kolorze białym lub srebrnym
- > Automatyczny swing pionowy przesuwający klapy w górę i w dół w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu
- > Zdalny sterownik działający w podczerwieni jest łatwy w obsłudze i wyposażono go w funkcję zegara, która pozwala zaprogramować urządzenie tak, aby włączało się lub wyłączało o wyznaczonej godzinie
- > 24-godzinny zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie lub grzanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin