

PROART – KONIN Patrycja Szymczak

Ul. Konińska 74, 62 – 570 Rychwał

NIP: 665 224 37 20 REGON: 300835267

tel. 509 270 510 email: proart.konin@gmail.com,


PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH 1890, 1894/31, 1894/45, 1894/57 ORAZ BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE 857/43, 857/50
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	MIEJSCOWOŚĆ RYCHWAŁ, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONIŃSKI, GMINA RYCHWAŁ
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBRĘB I NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	JEDNOSTKA EWID. 301007_5 RYCHWAŁ, OBRĘB 0001 RYCHWAŁ, DZ. GEOD. 1890, 1894/31, 1894/45, 857/43, 857/50, 1894/57
NAZWA INWESTORA	GMINA RYCHWAŁ
ADRES INWESTORA	PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
KATEGORIA OBIEKTU	XXV, XXVI

IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW/SPECJALNOŚĆ I NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	DATA OPRACOWANIA 06.2023	
ARTUR SZYMCZAK Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej kierowania w zakresie budowy dróg WKP/0065/PWOD/05	PROJEKTANT	22.06.2023
STANISŁAW WAJRAK Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej kierowania w zakresie budowy dróg GT 8346/II/13/77	SPRAWDZAJĄCY	22.06.2023

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
OŚWIADCZENIE	3
UPRAWNIENIA + ZAŚWIADCZENIA	4
OPIS TECHNICZNY	10
1. Inwestor zadania budowlanego	10
2. Lokalizacja obiektu (zadania) objętego projektem	10
3. Podstawy opracowania projektu	10
4. Przedmiot inwestycji	10
5. Informacja o stanie istniejącym	10
6. Układ przestrzenny	11
7. Rozwiązanie wysokościowe	11
8. Droga w przekroju poprzecznym	12
9. Projektowana konstrukcja drogi	12
10. Odwodnienie nawierzchni	12
11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia	13
12. Ustalenie kategorii geotechnicznej	13
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI	13
CZEŚĆ RYSUNKOWA	15
PLAN ORIENTACYJNY RYS. NR 1	15
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY RYS. NR 2	16
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ULICY TYMIANKOWEJ RYS. NR 3	17
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ULICY WRZOSOWEJ RYS. NR 4	18
PRZEKROJE NORMALNE RYS. NR 5	19



PROART – KONIN Patrycja Szymczak

Ul. Konińska 74, 62 – 570 Rychwał

NIP: 665 224 37 20 REGON: 300835267

tel. 509 270 510 email: proart.konin@gmail.com

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem Budowlanym oświadczam, że projekt techniczny:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH 1890, 1894/31, 1894/45, 1894/57 ORAZ BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE 857/43, 857/50
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	MIEJSCOWOŚĆ RYCHWAŁ, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONIŃSKI, GMINA RYCHWAŁ
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBRĘB I NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	JEDNOSTKA EWID. 301007_5 RYCHWAŁ, OBRĘB 0001 RYCHWAŁ, DZ. GEOD. 1890, 1894/31, 1894/45, 857/43, 857/50, 1894/57
NAZWA INWESTORA	GMINA RYCHWAŁ
ADRES INWESTORA	PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
KATEGORIA OBIEKTU	XXV, XXVI

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW/SPECJALNOŚĆ I NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		DATA OPRACOWANIA 06.2023	
ARTUR SZYMCZAK Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej kierowania w zakresie budowy dróg WKP/0065/PWOD/05		PROJEKTANT	22.06.2023
STANISŁAW WAJRAK Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej kierowania w zakresie budowy dróg GT 8346/II/13/77		SPRAWDZAJĄCY	22.06.2023

UPRAWNIENIA + ZAŚWIADCZENIA

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: GMINA RYCHWAŁ
Adres : PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ

2. Lokalizacja obiektu (zadania) objętego projektem

Obiekt – PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH 1890, 1894/31, 1894/45, 1894/57 ORAZ BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE 857/43, 857/50
Działki – JEDNOSTKA EWID. 301007_5 RYCHWAŁ, OBRĘB 0001 RYCHWAŁ, DZ. GEOD. 1890, 1894/31, 1894/45, 857/43, 857/50, 1894/57
Miejscowość – RYCHWAŁ
Gmina – RYCHWAŁ
Powiat – KONIŃSKI
Województwo – WIELKOPOLSKIE

3. Podstawy opracowania projektu

- 3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora
- 3.2. mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1: 500
- 3.4. Rozporządzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi Publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. Ust. 2016 poz. 124)
- 3.5. Obowiązujące normy oraz przepisy techniczne.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH 1890, 1894/31, 1894/45, 1894/57 ORAZ BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE 857/43, 857/50.
KATEGORIA OBIEKTU XXV, XXVI

5. Informacja o stanie istniejącym

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Rychwała. Teren stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działki na których przewiduje się budowę drogi w miejscowym planie przeznaczone są pod infrastrukturę komunikacyjną. Istniejący teren jest częściowo utwardzony o nawierzchni tłuczniowej oraz częściowo stanowi drogę z kostki betonowej. W przedmiotowej drodze zlokalizowane są następujące sieci

- sieć elektroenergetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji sanitarnej

Nie przewiduje się kolizji.

6. Układ przestrzenny

Inwestycja obejmuje:

- Budowę drogi gminnej o długości $235,34+246,54 = 481,88$ m
- Budowę chodnika o długości $58,02+58,98 = 117,00$ m
- Budowę kolektora kanalizacji deszczowej o długości $194+210,15 = 404,15$ m

Drogi projektuje się jako prostoliniowe bez łuków poziomych z wyłączeniem wyokrągłeń na skrzyżowaniach. Skrzyżowania przewidziano jako proste w kształcie litery T. Na włączeniach do ulicy przewidziano wyokrąglenia promieniami $R=6m$.

Projektowane drogi stanowią dojazd do występującej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej na tym terenie. W ulicy Łąkowej zaprojektowano chodnik szerokości 2,0 m. W ulicy Tymiankowej i Wrzosowej zaprojektowano drogę o szerokości 5,0 m z obustronnymi chodnikami szerokości 1,5 m. W związku z tym przewidziano zjazdy szerokości 5,0 m w miejscach rozpoczętej lub istniejącej zabudowy.

Wody opadowe odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC. Studzienki kanalizacji deszczowej oraz wpustów wykonać jako betonowe $\phi 1000$ z włączem typu D400

Inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o parametrach:

- dn 200 SN8; SN12
- dn 250 SN8; SN12
- montaż typowych wpustów deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
- montaż typowych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej dn1000 wyposażonych w włazy i stopnie włazowe;

Wszystkie projektowane drogi posiadają dostęp do drogi publicznej w ulicy Polnej i Łąkowej.

Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry:

- przekrój poprzeczny **jednojezdniowy**,
- szerokość - **5,0 m**
- szerokość chodnika – **2,0 m**
- szerokość pobocza z kruszywa – **szer. 0,50 m**
- klasa obciążenia **KR1**
- kategoria drogi – **D – dojazdowa, wewnętrzna**
- prędkość projektowa **30 km/h**

Przebieg trasy jak również istniejącego uzbrojenia przedstawiona została na rysunkach wpiętych w części rysunkowej.

7. Rozwiązanie wysokościowe

W opracowaniu przyjęto następujące założenia :

- jezdnie ukształtowano w sposób nawiązujący do rzędnych istniejących dróg, istniejącego terenu przy zachowaniu minimalnych pochyleń,
- zachowanie normatywnych pochyleń,

Starano się zaprojektować niweletę równoległą do niwelety istniejącego terenu z pominięciem lokalnych nierówności. Przy projektowaniu niwelety uwzględniono zakres niezbędnych robót ograniczając je do minimalnych wielkości.

W ramach inwestycji powstaną drogi o szerokości 5,0 m wraz z chodnikami o szerokości 1,5 m – 2,0 m. Długość poszczególnych dróg

Ul. Tymiankowa – 235-34 m

Ul. Wrzosowa – 246,54 m

Ul. Łąkowa – 117,0 m

8. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowane drogi wewnętrzne przewiduje się wykonać ze spadkami daszkowymi $i=2,0\%$, Pobocza projektuje się jako utwardzone kruszywem z pochyleniem $i=6,0\%$.

9. Projektowana konstrukcja drogi

9.1. KONSTRUKCJA DROGI

- | | |
|--|---------|
| – Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej | - 8 cm |
| – Warstwa podsypki cementowo piaskowej | - 3 cm |
| – Warstwa podbudowy z betonu cementowej C8/10 | - 20 cm |
| – Warstwa wzmacniająca z betonu cementowego C3/4 | - 18 cm |
| – ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE | |

9.1. KONSTRUKCJA CHODNIKÓW

- | | |
|--|---------|
| – Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej | - 6 cm |
| – Warstwa podsypki cementowo piaskowej | - 3 cm |
| – Warstwa wzmacniająca z betonu cementowego C3/4 | - 15 cm |
| – ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE | |

9.1. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

- | | |
|--|---------|
| – Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej | - 8 cm |
| – Warstwa podsypki cementowo piaskowej | - 3 cm |
| – Warstwa podbudowy z betonu cementowej C8/10 | - 15 cm |
| – Warstwa wzmacniająca z betonu cementowego C3/4 | - 15 cm |
| – ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE | |

10. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie drogi następować będzie dzięki projektowanym spadkom poprzecznym i podłużnym do wpustów ulicznych stanowiących element kanalizacji deszczowej. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV litych:

- dn 200 SN8;SN12
- dn 250 SN8; SN12
- montaż typowych wpustów deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
- montaż typowych studzienek kanalizacji deszczowej dn1000 wyposażonych w włazy i stopnie złazowe;

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia

Projektowane drogi wyposażone będą następujące sieci zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem:

- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć wodociagową
- instalację elektroinstalacyjną związaną z zabudową jednorodzinną

12. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463)– wykopy do głębokości 1,20m i nasypy do wysokości 3,0m wykonywane w prostych warunkach gruntowych przy remoncie drogi, zalicza się do I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu. Grupa nośności podłoża G2-G3.

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne zanieczyszczenia mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez środki transportu będą ograniczone do drogi dojazdowej na plac budowy. Hałas związany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to przede wszystkim istniejące uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy na cały czas trwania budowy, aż do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Rozpoczęcie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym należy uzgodnić z Zarządcą drogi. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót.

Podczas realizacji projektowanych robót mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związane z wykonywaniem następujących prac:

- Roboty ziemne - niebezpieczeństwa związane z:
 - upadkiem do wykopu;
 - obsunięciem się ziemi do wykopu;
 - załamaniem się obudowy wykopu;
 - podmyciem obudowy wykopów przez wody opadowe.
- Roboty załadunkowe, wyładunkowe.
- Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym:
 - niebezpieczeństwo potrącenia pracownika lub osoby postronnej.

Podczas wykonywania robót ziemnych, urobek powinien być składowany w odległości nie mniejszej niż 1,0 od krawędzi wykopu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy teren robót zabezpieczyć. Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Opracował: inż. Artur Szymczak

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania
budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
kierowania w zakresie budowy dróg WKP/0065/PWOD/05

CZEŚĆ RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYJNY RYS. NR 1

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY RYS. NR 2

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ULICY TYMIANKOWEJ RYS. NR 3

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ULICY WRZOSOWEJ RYS. NR 4

PRZEKROJE NORMALNE RYS. NR 5