

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 080828C
położonej w miejscowości Szynkowizna

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.92
2	D.01.02.01	Karczowanie krzaków	m ²	40
x	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	2140
4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	25
x	x	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO	x	x
2	D.03.01.01	Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 400mm w km 0+002.00	m	16
3	D.03.01.01	Wykonanie betonowych ścianek czołowych prefabrykowanych na wlotach i wylotach przepustów o średnicy 400mm	szt.	2
4	D.06.04.01	Odtworzenie rowów odwadniającego z profilowaniem dna i skarp rowu - po 15m w każdą stronę od przepustu	m	30
x	x	PODBUDOWY	x	x
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia jezdni, poboczy, zjazdów	m ²	5785
6	D.04.02.01	Warstwa odsączająca o gr. 15 cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4200
7	D.04.02.01	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	235
8	D.04.02.01	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia poboczy	m ²	1350
9	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4013
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	225
11	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	4238
12	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	4238
13	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	4368
14	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	4368
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
15	D.05.02.01	Nawierzchnia pobocza ulepszonego z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm	m ²	1350
16	D.05.03.05	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	210
17	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	218
18	D.05.03.05	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	3750
19	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	3900
20	D.05.03.05	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm - nawierzchnia drogi powiatowej i gminnej	m ²	250
x	x	POBOCZA	x	x
21	D.06.03.01	Uzupełnienie i formowanie poboczy gruntowych	m ²	80
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
21	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	8
22	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	15
x	x	INNE ROBOTY	x	x
23	D.07.07.01	Budowa słupa oświetleniowego hybrydowego z oprawą LED, wysięgnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną wiatrową, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem – kompletnego	szt.	2
24	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.92