

KOSZTORYS OFERTOWY						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jednostk. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,70		0,00 zł
2.	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót	km	0,70		0,00 zł
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,05		0,00 zł
4.	D-04.01.01	Korytowanie wraz z planowaniem na całej szerokości mechanicznie przy grubości średnio 15 cm z wywozem urobku Ilość = 700m x 3,0m = 2100 m2	m2	2 100,00		0,00 zł
5.	D-04.01.01	Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z transportem urobku na 3 km. - przyjęto 50 % potrzeby poszerzeń Ilość = 700m x 0,75m x 2 x0,5= 525m2	m2	525,00		0,00 zł
6.	D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. Ilość = 700m x 0,75m x 2 x0,5= 525m2	m2	525,00		0,00 zł
7.	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Ilość = 700mx0,75mx2 x0,5= 525m2	m2	525,00		0,00 zł
8.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału dowiezionego z dokopu. Ilość = 80m*0,3m*3,0m = 72m3	m3	72,00		0,00 zł
9.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 12 cm. Ilość = 700m*3,0m+90m2 (połączenie) = 2190,00 m2	m2	2 190,00		0,00 zł
10.	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm Ilość = 700m*3,0m+90m2 (połączenie) = 2190,00 m2	m2	2 190,00		0,00 zł
II.		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0				
11.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2. Ilość = 700 m* 3 m +90 m2 (połączenie) =2190,00 m2.	m2	2 190,00		0,00 zł
12.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 Ilość = 2190m2*75kg/m2/1000 = 164,25 t	t	164,25		0,00 zł
13.	D-05.03.05c	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna). Ilość = 700 m* 3 m +90 m2 (połączenie) =2190,00 m2.	m2	2 190,00		0,00 zł
III.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -CPV 45112730-1				
14.	D-06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,5 m warstwa grubości 10cm Ilość = 700m*0,5*2 = 700m2	m2	700,00		0,00 zł
15.	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm na wjazdach.	m2	200,00		0,00 zł
16.	D - 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	6,00		0,00 zł
17.	D - 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6,00		0,00 zł
Razem wartość netto						0,00 zł
Podatek VAT (23%)						0,00 zł
Ogółem wartość brutto						0,00 zł