

Dostawa elementów oświetleniowych na potrzeby GU

Specyfikacja oraz ilość sztuk:

PARTER		
LP	NAZWA	ILOŚĆ
1	Szynoprzewód 3m DALI	17
2	Łącznik szyn liniowy elektryczny + mechaniczny	17
3	Zasilanie końcowe DALI L	7
4	Zasilanie narożne DALI	3
5	Zaślepka szyny	5
6	Zawiesia linkowe 5m chrom	70
7	Reflektor RAPID DALI 35W 2700-4800K Ra90	30
8	Sterownik DALI 3x64 Adresy Web	1
9	Router Wifi 2.4/5G	1
10	Aktor DALI + pilot 4 przyciski (opcja)	1

1. PIĘTRO		
LP	NAZWA	ILOŚĆ
11	Szynoprzewód 3m DALI	17
12	Łącznik szyn liniowy elektryczny + mechaniczny	17
13	Zasilanie końcowe DALI L	7
14	Zasilanie narożne DALI	3
15	Zaślepka szyny	5
16	Zawiesia linkowe 5m chrom	70
17	Reflektor RAPID DALI 35W 2700-4800K Ra90	60

18	Panel LED DALI 200x300cm 300W	4
----	-------------------------------	---

Dane techniczne reflektorów RAPID PRO LED DALI TUNABLE WHITE (pozycja 7 i 17 w tabeli specyfikacji)

- Mocowanie - Adapter do szynoprzewodu kompatybilny z GLOBAL Pulse Track® 4P+2P
- Regulacja strumienia światła:
- Zgodna z protokołem DALI 2-100%
- 2-20% PWM 20-100% CCR
- Utrzymanie stałego strumienia światła (CLO Constant Light Output) – standardowo wyłączone
- Zasilanie 220-240V AC/50-60Hz Klasa izolacji 1
- Moc bierna $\cos\phi > 0.9$ (Aktywne PFC)
- Stopień ochrony IP20
- Moc Pmax 35W
- Temperatura pracy od -10°C do +35°C