

OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi wewnętrznej gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie”

Zakres i sposób wykonywania robót:

- roboty przygotowawcze: pomiarowe,
- roboty ziemne mechaniczne: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z odwozem nadmiaru ziemi,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie regulacji pionowej dla studzienek zaworów wodociągowych,
- wykonanie regulacji pionowej hydrantu przeciwpożarowego ziemnego,
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włączników kanałowych,
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej przy użyciu asfaltu,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach jezdni,
- wykonanie robót wykończeniowych: plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu poza krawędzią poboczy).

Zakres robót obejmuje w/w prace mieszczące się w granicach pasa drogowego w/w wewnętrznej drogi gminnej.

Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 180,00 metrów w terenie zabudowanym.

Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Włoszczowa ul. Jędrzejowska, gmina Włoszczowa, działka numer 4891, obręb – 0009 miasto Włoszczowa.

Teren na którym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Istniejąca droga jest w złym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego przez wody opadowe i roztopowe.

W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

- niewłaściwe spadki poprzeczne jezdni,
- deformacje profilu poprzecznego,
- niewłaściwe spadki poprzeczne poboczy,
- widoczne spękania ziaren kruszywa,
- widoczne miejsca przełomowe,
- liczne ubytki nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego.

Trasa remontowanej drogi przebiega po śladzie istniejącym o n/w parametry:

- długość jezdni 180,00 mb,
- szerokość jezdni 3,00 m,
- pobocza z kruszywa o szerokości 0,25 m,
- korona drogi o szerokości 3,50 m.

Podczas remontu drogi planuje się:

- wymianę podbudowy na całej szerokości jezdni,
- wykonanie regulacji pionowej dla studzienek zaworów wodociągowych,
- wykonanie regulacji pionowej hydrantu przeciwpożarowego ziemnego,
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włączników kanałowych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z warstwy ścieralnej,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.

Profil podłużny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa niweleta wewnętrznej drogi gminnej z istniejącymi spadkami poprzecznymi zapewni powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi będzie mieć szerokość 3,00 m. Pobocza o szerokości 0,25 m. Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe ze spadkiem 2% w kierunku krawędzi jezdni.

Pochylenie poprzeczne poboczy o wartości 6%. Istniejące pochylenia poprzeczne drogi ulegną zmianie poprzez właściwe wyprofilowanie istniejącej nawierzchni co ułatwi spływ wody opadowej.

Planuje się następujący układ warstw konstrukcyjnych jezdni:

- podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 22 cm po zagęszczeniu jako dolna warstwa z kruszywa o frakcji 31,5 – 63,0 mm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 8 cm po zagęszczeniu jako górna warstwa z kruszywa o frakcji 0 – 31,5 mm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1–2 o grubości 5 cm po zagęszczeniu,
- pobocza o szerokości 0,25 m z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Planowany remont drogi nie będzie wpływał szkodliwie na środowisko i jego wykorzystanie gdyż:

- nie ulegnie zwiększeniu emisja zanieczyszczeń gazowych a wręcz ulegnie zmniejszeniu poprzez poprawę stanu technicznego nawierzchni,
- nie ulegnie zmianie emisja hałasu oraz wibracji a także promieniowania, nowa nawierzchnia spowoduje wyciszenie ruchu,
- wody podziemne nie zostaną naruszone, gdyż na żadnym odcinku drogi nie przewiduje się wykonania wykopów do poziomu wód gruntowych.
- droga w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie zagrożenia pożarowego, lecz ułatwi dojazd do wszystkich zabudowań przy trasie drogi, co jest znaczące przy powstaniu takiego zagrożenia.

Termin realizacji zadania: po 30 września 2021r.

Opis opracował:

mgr inż. WŁODZIMIERZ RAK
uprawniony do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. SWK/0051/OWOK/04