

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie	km		
d.1	0111-01	trasy drogi w terenie równinnym w pasie drogowym drogi gminnej	km	0.180	
		0.180			
				RAZEM	0.180
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 30 cm			
	0101-02		m ²	630.000	
		180.00*3.50			
				RAZEM	630.000
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.2	0203-05	0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladow-			
	0210-01	czymi na odległość 5 km	m ³	189.000	
		180.00*3.50*0.30			
				RAZEM	189.000
3		PODBUDOWA DROGI			
4	KNR 2-31	Analogia: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kon-	m ²		
d.3	0103-04	strukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy jezdni w gruncie kat. I-IV	m ²	630.000	
		180.00*3.50			
				RAZEM	630.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o	m ²		
d.3	0114-05	grubości po zagęszczeniu 22 cm			
	0114-06		m ²	630.000	
		180.00*3.50			
				RAZEM	630.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gru-	m ²		
d.3	0114-07	bości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	630.000	
		180.00*3.50			
				RAZEM	630.000
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4	1005-07		m ²	540.000	
		180.00*3.0			
				RAZEM	540.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.4	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm			
	0310-06		m ²	540.000	
		180*3.00			
				RAZEM	540.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KNR 2-31	Analogia: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.5	1406-04		szt.	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.5	1406-03		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31	Analogia: Regulacja pionowa hydrantu przeciwpożarowego ziemnego	szt.		
d.5	1406-03		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31	Analogia: Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.5	0114-07	niu 8 cm	m ²	90.000	
		180.00*2*0.25			
				RAZEM	90.000
13	KNR 2-31	Analogia: Pobocza z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po	m ²		
d.5	0114-08	zagęszczeniu			
		Krotność = -3	m ²	90.000	
		180.00*2*0.25			
				RAZEM	90.000
14	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (wyrównanie terenu	m ²		
d.5	0501-01	gruntowego poza krawędzią poboczy)	m ²	90.000	
		180.00*2*0.25			
				RAZEM	90.000