

Znak sprawy: ZP.1.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z TUZ przednim i pługiem odśnieżnym, w miejsce wskazane przez zamawiającego”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, spełniającego poniższe wymagania zamawiającego:

L.p.	Cecha	Szczegółowy opis
1	WYMAGANIA PODSTAWOWE	1) Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2022 r.; 2) ciągnik kompatybilny z pługiem odśnieżnym; 3) ciągnik dostarczony do siedziby zamawiającego (72-330 Mrzeżyno); 4) gwarancja min. 12 miesięcy (1 rok); 5) ciągnik musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988); 6) pojazd ma posiadać markę i model; 7) wymiary ciągnika: – długość całkowita: około 3,7 m z przednim TUZ – wysokość całkowita: około 2,2 m. Wymiary oferowanego ciągnika mają zapewniać jego trwałość i funkcjonalność; 8) inne parametry: – rozstaw kół: max. 1200 mm; – masa własna max. 2100 kg.
2	SILNIK	1) 4-cylindrowy silnik diesla o pojemności minimum 2,0 l; 2) spełniający norma emisji spalin - minimum Euro IV, lub równoważnej; 3) pojemność zbiornika paliwa - minimum 45 l ; 4) moc silnika – co najmniej 40 KM.
3	PRZEKŁADNIA	1) Manualna, w pełni zsynchronizowana; 2) 8 biegów w przód; 3) maksymalna prędkość minimum 30 km/h; 4) promień skrętu minimum 3,4 metra.
4	NAPĘD - 4WD	1) Napęd na 4 koła załączany elektro-hydraulicznie; 2) tylna blokada mechanizmu różnicowego załączana mechanicznie.
5	WOM	1) Niezależny 540/540E obr/min, 2) sprzęgło suche, 3) przełączanie prędkości WOM dźwignią w kabinie

6	KABINA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Klimatyzowana kabina z radiem; 2) oświetlenie wnętrza; 3) 2 reflektory robocze przednie i 2 tylne; 4) przednia i tylna wycieraczka ze spryskiwaczem; 5) szyba przednia uchylna, tylna szyba uchylna; 6) możliwość zamkniętego obiegu powietrza.
7	KOMFORT	<ol style="list-style-type: none"> 1) Deska rozdzielcza z wyświetlaczem LCD (co najmniej: km/h, prędkość WOM, liczba przepracowanych godzin); 2) mechaniczny fotel operatora; 3) regulowane pochylenie kolumny kierownicy.
8	UKŁAD HYDRAULICZNY	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wydajność nie gorsza niż 35 l/minutę; 2) minimum 2 pary wyjść hydraulicznych, w tym 1 z przodu ciągnika i 1 z tyłu - sterowane Joystickiem.
9	ZACZEP TRANSPORTOWY	Rama zaczepu transportowego z regulacją wysokości, zaczep automatyczny
10-	TUZ	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kategorii I; 2) 2 siłowniki główne (zewnątrzne); 3) szybkosprzęgi na dolnych ramionach TUZ; 4) udźwig na końcach dolnych ramion podnośnika: min 1500 kg 5) TUZ przedni z wyjściem hydraulicznym, minimalny udźwig przedniego TUZ 500 kg
11	PŁUG ODŚNIEŻNY	<ol style="list-style-type: none"> 1) KOMPATYBILNY Z CIĄGNIKIEM; 2) lekki; 3) składany, szerokość od 1,4 m do 2,0 m.